

**SIEDZISKA****Symbol: KW-S-F2****Fotel dyspozytorski 24/7****Kolor tapicerki:czarny/granatowy/grafitowy**

zdjęcie przykładowe



- przeznaczenie: do pracy ciągłej-24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
- zintegrowane siedzisko i oparcie wzmocnione sklejką,
- amortyzacja siedziska podczas siadania,
- regulowana wysokość siedziska ,
- bardzo gruba tapicerka wykonana z pianki ognioodpornej,
- atest wytrzymałościowy obciążenia min. 150 kg
- mechanizm ruchowy pozwalający na zablokowanie oparcia fotela w pozycji pionowej i w każdej pozycji odchylonej. Możliwość swobodnego „bujania się” na fotelu,
- chromowany, polerowany podnośnik do płynnej regulacji wysokości ,siłownik o wzmocnionej wytrzymałości,
- tapicerowany zagłówek z regulacją wysokości,
- podłokietniki chromowane, polerowane z tapicerowanymi nakładkami,
- podstawa jezdna pięcioramienna,chromowana, polerowana na wysoki połysk,
- kółka miękkie (kauczuk, silikon) do parkietów, paneli i twardych powierzchni (płytki) ograniczające ich zużycie, o średnicy min. 65 mm,
- świadectwo zgodności z normą bezpieczeństwa EN 1335-1-2-3,
- pokrycie: fotel wykonany z tkaniny tapicerskiej niepalnej o wysokiej odporności na ścieranie – certyfikat odporności na ścieranie: 500 000 cykli Martindale'a.

**WYMIARY**

- wysokość całkowita:1195-1350mm,
- szer. podstawy jezdnej: 725 mm,
- głębokość siedziska:500 mm

## SIEDZISKA

**Symbol: KW-S-F3**

**Fotel gabinetowy, obrotowy**

**Kolor tapicerki: czarny/ciemny brąz**

zdjęcie przykładowe



- podwyższone oparcie do wysokości głowy,
- ergonomicznie wyprofilowane siedzisko oraz oparcie,
- płynna regulacja za pomocą podnośnika pneumatycznego,
- mechanizm ruchowy pozwalający na zablokowanie oparcia fotela w pozycji pionowej i w każdej pozycji odchylonej. Możliwość swobodnego „bujania się” na fotelu.
- regulacja wysokości siedziska,
- wytrzymałość min. 150 kg,
- wymagany aktualny atest ( świadectwo) badań wytrzymałościowych w zakresie wytrzymałości, trwałości i stateczności, miękkości siedzisk i oparć,
- podstawa jezdna – krzyżak stabilny, pięcioramienny z polerowanego aluminium/chrom (błyszcząca),
- podłokietniki-chrom, wykończeniem ze skóry naturalnej,
- kółka miękkie (kauczuk, silikon) do parkietów, paneli i twardych powierzchni (płytki) ograniczające ich zużycie, o średnicy min. 65 mm,
- wykonanie - skóra naturalna licowa (przód pokryty jest skórą naturalną, natomiast tył tapicerowany jest skórą ekologiczną).

### WYMIARY

- *wysokość oparcia: 750 mm*
- *szerokość całkowita: 550 mm*
- *głębokość siedziska: 510 mm*

**SIEDZISKA**

**Symbol: KW-S-K1**

**Krzesło gabinetowe**

**Kolor tapicerki: czarny/popiel/grafitowy**

zdjęcie przykładowe



- siedzisko i oparcie szerokie, komfortowe,
- fotel tapicerowany, (z obydwu stron) rama z litego drewna bukowego, polerowana i lakierowana.,
- tapicerka- tkanina lub ekoskóra
- siedzisko składające się z następujących warstw: płyta wiórowa, włóknina puszysta, pianka tapicerska o podwyższonej gęstości,
- oparcie składające się z tkaniny materacowej, pasa tapicerskiego, pianki tapicerskiej, włókniny puszystej i tkaniny lub ekoskóry,
- nogi drewniane w kolorze: klon/ grusza polna calvados/dąb

**WYMIARY**

- wys. 970 mm,
- szer. 450 mm,
- gł. 450 mm,

SIEDZISKA		
<b>Symbol:KW-S- K2</b>	<b>Krzesło socjalne</b>	
<b>kolor: klon naturalny</b>	<b>kolor: grusza polna/calvados</b>	<b>kolor: dąb jasny/sonoma</b>
		
zdjęcie przykładowe		
		



- siedzisko i oparcie z jednego kawałka sklejki lakierowanej, powleczonej trwale lakierem bezbarwnym -grubość sklejki min. 12mm,
- stelaż – chromowany, polerowany, 4 nogi, średnica rurki stelaża min.19mm, grubość rurki stelaża min. 1,8 mm,
- stopki wykonane z tworzywa sztucznego, do miękkich powierzchni,
- możliwość sztaplowania (dystanse zapobiegające uszkodzeniom podczas sztaplowania),
- atest: wytrzymałościowy zgodnie z normą PN EN 16139:2013, PN EN 1022:2007 oraz atest w zakresie higieniczności,

**WYMIARY**

- *wysokość całkowita: 855mm*
- *szerokość siedziska: 405 mm*
- *głębokość siedziska: 395mm*

**SIEDZISKA-** zgodnie z wymogami zapisów *Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.*

**Symbol: KW-S-K3**

**Krzesło pracownicze, obrotowe**

**Kolor tapicerki: czarny/granatowy/grafitowy**

zdjęcie przykładowe



- rozdzielne siedzisko i oparcie wzmocnione sklejką,
- oddzielna regulacja wysokości siedziska -dźwignia i oparcia,
- oparcie tapicerowane z obu stron,
- regulacja głębokości siedziska-dźwignia,
- podłokietniki ze wspornikiem i nakładkami umożliwiającymi regulację: obracania, wysokości, szerokości i głębokości,
- możliwość blokady ruchu w 5 pozycjach,
- podstawa jezdna pięcioramienna,chromowana, polerowana na wysoki połysk,
- kółka miękkie (kauczuk, silikon) do parkietów, paneli i twardych powierzchni (płytki) ograniczające ich zużycie,
- atest wytrzymałościowy obciążenia min. 150 kg obciążenia,
- świadectwo zgodności z normą bezpieczeństwa EN 1335-1-2-3,
- pokrycie: fotel wykonany z tkaniny tapicerskiej niepalnej o wysokiej odporności na ścieranie – certyfikat odporności na ścieranie: min. 300 000 cykli Martindale'a.

#### **WYMIARY**

- *wysokość całkowita: 990-1170 mm*
- *szerokość siedziska: 500 mm*
- *głębokość siedziska: 460mm*

**SIEDZISKA**

**Symbol: KW-S-K4**

**Krzesło biurowe, obrotowe**

**Kolor tapicerki: czarny/popiel/grafitowy**

zdjęcie przykładowe



- fotel posiada mechanizm ruchowy pozwalający na zablokowanie oparcia fotela w pozycji pionowej i w każdej pozycji odchylonej. Możliwość swobodnego „bujania się” na fotelu.
- płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego,
- maksymalne obciążenie do 140 kg,
- kółka miękkie (kauczuk, silikon) do parkietów, paneli i twardych powierzchni (płytki) ograniczające ich zużycie,
- podstawa jezdna pięcioramienna aluminiowa, wykonana z polerowanego aluminium, podłokietniki-chrom,
- podłokietniki z miękkimi, tapicerowanymi nakładkami,
- tapicerka fotela i ochroniaczy : skóra naturalna lub ekologiczna.

**WYMIARY**

- *wysokość całkowita: 1080 mm-1160 mm*
- *szerokość całkowita: 520 mm*
- *głębokość siedziska: 470 mm*

**SIEDZISKA**

**Symbol:KW-S- KŁ**

**Krzesła łączone (3 szt)**

**Kolor :czarny/granatowy/grafitowy**

zdjęcie przykładowe



- siedziska wykonane z polipropylenu,
- krzesło łączone 3 osobowe, siedziska i oparcia wykonane z tworzywa sztucznego,
- antypoślizgowa powierzchnia siedziska,
- siedzisko i oparcie złączone w jedność,
- stabilna rama metalowa, lakierowana proszkowo na kolor czarny lub szary,
- konstrukcja ramy zapobiega uszkodzeniu ściany (w przypadku ustawienia ławki przy ścianie).

**WYMIARY**

- *wysokość :780mm*
- *długość: 1780 mm*
- *szerokość: 600 mm*