

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Olej opałowy lekki przeznaczony do celów grzewczych, będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania określone przez Polską Normę PN-C-96024:2011 oraz Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 01.12.2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe.

- Wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg
- Gęstość w temp. 15°C - max. 860 kg/m³
- Temperatura zapłonu - min. 56 °C
- Lepkość kinematyczna w temp. 20 °C - max. 6,00 mm²/s

SKŁAD FRAKCYJNY

- do 250°C destyluje - max. 65 % (v/v)
- do 325 °C destyluje - min. 85 % (v/v)
- temperatura płynięcia - max. - 20 °C
- pozostałość po koksowaniu z 10 % pozostałości destylacyjnej - max. 0,3 % (m/m)
- zawartość siarki - max. 0,10 % (m/m)
- zawartość wody - max. 200 mg/kg
- zawartość zanieczyszczeń stałych - max. 24 mg / kg
- pozostałość po spopieleniu - max. 0,01 % (m/m)
- barwa czerwona