

## **PRZEDMIAR**

Nazwa inwestycji : Przebudowa pomieszczeń KP IV w Sosnowcu  
Adres inwestycji : KP IV Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 34  
Inwestor : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach  
Adres inwestora : 40-038 Katowice ul. Lompy 19

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0348-03	1.05*2.07	m <sup>2</sup>	2.174	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.174</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1	0349-02	0.88*0.42*2.75	m <sup>3</sup>	1.016	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.016</b>
4	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.1	0313-04	Krotność = 2 1.30*2	m	2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
5	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>2</sup>		
d.1	0329-02	0.11*2.07*3	m <sup>2</sup>	0.683	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.683</b>
6	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
d.1	0329-03	0.11*2.07*3*0.42	m <sup>3</sup>	0.287	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.287</b>
7	KNR 4-01	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0807-04	1.19*1.24+1.19*7.46+2.39*1.65	m <sup>2</sup>	14.297	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.297</b>
8	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	14.24+16.20+11.20+17.18+16.85+10.20+8.35	m <sup>2</sup>	94.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.220</b>
9	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - wc	m <sup>2</sup>		
d.1	0811-07	3.65	m <sup>2</sup>	3.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.650</b>
10	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-15	(2.23*2+1.65+0.37+0.45)*1.10	m <sup>2</sup>	7.623	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.623</b>
11	KNR 4-01	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13	4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
12	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-11	78.13	m <sup>2</sup>	78.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.130</b>
13	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-05	389.36*0.70	m <sup>2</sup>	272.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>272.552</b>
14	KNR 4-01	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów na nowe kratki wentylacyjne	szt.		
d.1	0310-03	5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11	11.00	m <sup>3</sup>	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-12	11.00	m <sup>3</sup>	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
17	analiza indywidualna	opłata za składowanie gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1		11.00	m <sup>3</sup>	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
2		<b>ŚCIANY WEWN. I ZEWN. ORAZ ZAMUROWANIA</b>			

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z bet.komórków.grubości 24 cm 0.42*0.60*2.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.693	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.693</b>
19 d.2	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.74*4	m m	 10.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.960</b>
20 d.2	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm 1.19*2+1.65	m m	 4.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.030</b>
21 d.2	KNR 2 0306-05	Ścianki z bloczków YTONG o grubości 11,5 cm, wys. bloczka 40 cm  1.62-0.42 <piwnica pom. 006>(2.27+3.13)*0.12*2.53	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.200 1.639	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.839</b>
22 d.2	KNR 2 0306-06	Ściany i ścianki z bloczków YTONG - ułożenie nadproży prefabrykowanych  15.00*1.25 <piwnica pom. 006>1.00*1.25	m m m	 18.750 1.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
23 d.2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych  1.80*4	m m	 7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
24 d.2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek  18.75 <piwnica pom. 006>1.00*1.25	m m m	 18.750 1.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
<b>3</b>		<b>ŚCIANY I SUFITY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH</b>			
25 d.3	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 0.75*2.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.055	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.055</b>
26 d.3	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 (1.60+0.70+2.30)*0.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.760</b>
27 d.3	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 13.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.450</b>
28 d.3	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 1.65*2.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.564	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.564</b>
<b>4</b>		<b>TYNKI WEWNĘTRZNE</b>			
29 d.4	KNR 4-01 0619-09	Odgrybianie stropów o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 78.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 78.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.130</b>
30 d.4	KNR 4-01 0619-03	Odgrybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 272.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 272.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>272.550</b>
31 d.4	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 350.78 <piwnica pom. 006>(2.27+3.13)*2.53*2-0.90*2.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 350.780 23.724	
				<b>RAZEM</b>	<b>374.504</b>
32 d.4	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciagnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 23.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.440</b>
33 d.4	KNR 4-01 0716-09	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 78.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 78.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.130</b>
34 d.4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 272.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 272.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>272.550</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 27.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.720</b>
36	KNR 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 116.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 116.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.810</b>
37	KNR 2-02 d.4 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 27.96 <piwnica pom. 006>(2.27+3.13)*2.53*2-0.90*2.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.960 23.724	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.684</b>
38	KNR 0-23 d.4 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 178.86	m m	 178.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>178.860</b>
39	KNR 2-02 d.4 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 440.91 <piwnica pom. 006>(2.27+3.13)*2.53*2-0.90*2.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 440.910 23.724	
				<b>RAZEM</b>	<b>464.634</b>
40	KNR 2-02 d.4 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 94.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 94.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.610</b>
41	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 5	szt. szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>5</b>	<b>STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA</b>				
42	KNNR 2 d.5 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych 12.60 <piwnica pom. 006>1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.600 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.400</b>
43	KNNR 2 d.5 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 10.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.800</b>
44	KNNR 2 d.5 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - drewniane z okleiną dębową z kratką wentylacyjną 1.80 <piwnica pom. 006>1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
45	KNNR 2 d.5 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych - drzwi harmonijkowe 1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
46	KNNR 2 d.5 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych-drzwi harmonijkowe 1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
47	KNNR 2 d.5 1302-03	Montaż drzwi stalowych i przegród pełnych - klasa bezpieczeństwa A 1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
<b>6</b>	<b>POSADZKI</b>				
48	KNNR 2 d.6 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - gr 7cm 111.62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 111.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.620</b>
49	KNR 2-02 d.6 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 111.62 <piwnica pom. 006>(5.72*4.50)-(2.15*3.13)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 111.620 19.011	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.631</b>
50	KNR 2-02 d.6 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 111.62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 111.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.620</b>
51	KNR 2-02 d.6 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 111.62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 111.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.620</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR 0-29 d.6 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU-PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem TG 2 ręcznie - folis w płynie	m <sup>2</sup>		
		5.61	m <sup>2</sup>	5.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.610</b>
53	KNR 0-29 d.6 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SU-PERFLEX-10 - folia w płynie	m <sup>2</sup>		
		5.61	m <sup>2</sup>	5.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.610</b>
54	KNR 0-29 d.6 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 - taśma uszczelniająca	m		
		13.23	m	13.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.230</b>
55	KNR 0-12 d.6 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		87.87	m <sup>2</sup>	87.870	
		<piwnica pom. 006>(5.72*4.50)-(2.15*3.13)	m <sup>2</sup>	19.011	
				<b>RAZEM</b>	<b>106.881</b>
56	KNR 0-12 d.6 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		104.32	m	104.320	
		<piwnica pom. 006>(2.27+3.13)-0.90	m	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.820</b>
57	KNR 4-01 d.6 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem	m <sup>2</sup>		
		10.81	m <sup>2</sup>	10.810	
		<piwnica pom. 006>(5.72*4.50)-(2.15*3.13)	m <sup>2</sup>	19.011	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.821</b>
58	KNR-W 2-02 d.6 1036-04	Boazerie panelowe - analogia, ułożenie paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
		28.10	m <sup>2</sup>	28.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.100</b>
59	KNR 2-02 d.6 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane - analogia, listwy przyściennie do paneli podłogowych	m		
		30.78	m	30.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.780</b>
<b>7</b>		<b>OKŁADZINY ŚCIENNE</b>			
60	KNR 0-12II d.7 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		31.46	m <sup>2</sup>	31.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.460</b>
61	KNR 0-23 d.7 2614-10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - kątownik PCV do płytek	m		
		20.00	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
<b>8</b>		<b>ROBOTY MALARSKIE</b>			
62	KNR 0-23 d.8 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		7.34	m <sup>2</sup>	7.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.340</b>
63	KNR 2-02 d.8 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>		
		98.30	m <sup>2</sup>	98.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.300</b>
64	KNR 2-02 d.8 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		17.01	m <sup>2</sup>	17.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.010</b>
65	KNR 2-02 d.8 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem ściany	m <sup>2</sup>		
		389.36	m <sup>2</sup>	389.360	
		<piwnica pom. 006>(2.27+3.13)*0.53	m <sup>2</sup>	2.862	
				<b>RAZEM</b>	<b>392.222</b>
66	KNR 2-02 d.8 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - ściany z płyt g-k	m <sup>2</sup>		
		11.32	m <sup>2</sup>	11.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.320</b>
67	KNR 2-02 d.8 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłożu gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem - korytarz	m <sup>2</sup>		
		17.97	m <sup>2</sup>	17.970	
		<piwnica pom. 006>(2.27+3.13)*2	m <sup>2</sup>	10.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.770</b>
<b>9</b>		<b>POMIESZCZENIA KANCELARII TAJNEJ</b>			

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
68 d.9	KNR 2-02 1210-03	Kraty ponad 2 m2, fi 16mm, oczko 15cm x 15cm, również kraty w oknach 11.32+3.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.980</b>
69 d.9	KNR 2-04 0905-05	Przykręcenie blachy ocynkowanej do rusztu - obustronnie 11.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.320</b>
70 d.9	KNR 2-02 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 10 cm 11.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.320</b>
71 d.9	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho (1.5+1.5+3)*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
72 d.9	KNR AT-08 0108-03	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti z folii antigrffiti - naklejenie folii na podłoże o pow. ponad 1,0 m2 - analogia, naklejenie folii antywłamaniowej od-blaskowej 3.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.660</b>
73 d.9	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet z listew Pu-55 - analogia, montaż żaluzji pionowych wykonanych z materiału 3.66*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.320</b>