0.1	wiatrołap
5,8m²	płytki ceramiczne
0.2	hol z recepcją
30,4m²	płytki ceramiczne
0.3	pom. pomocnika dyżurnego
15,7m²	płytki ceramiczne
0.4	klatka schodowa z holem
32,4m²	płytki ceramiczne
0.5	szyb windy
5,4m²	–
0.6	przedsionek
4,8m²	płytki ceramiczne
0.7	wc dla kobiet oraz osób niepełnosprawnych
4,9m²	płytki ceramiczne
0.8	przedsionek
2,9m²	płytki ceramiczne
0.9	pisuar
3,5m²	płytki ceramiczne
0.10	wc dla mężczyzn
1,9m²	płytki ceramiczne
0.11	pomieszczenie dyżurnego
16,5m²	płytki ceramiczne
0.12	pom. wydawania broni
5,7m²	płytki ceramiczne
0.13	pomieszczenie dalekopisu
3,8m²	płytki ceramiczne
0.14	przedsionek–pokój śniadań
10,0m²	płytki ceramiczne
0.15	łazienka
4,9m²	płytki ceramiczne
0.16	przedsionek
3,7m²	płytki ceramiczne
0.17	biuro
19,1m²	wykładzina dywanowa
0.18	korytarz
5,4m²	lastryko–istniejące
0.19	przedsionek
10,3m²	płytki ceramiczne–istniejące
0.20	pokój dyżurnego
8,5m²	płytki ceramiczne–istniejące
0.21	pokój pierwszego kontaktu
13,0m²	płytki ceramiczne

OZNACZENIA:

- cegła dziurawka
- cegła pełna
- beton zbrojony
- pustak POROTHERM
- bloczki z betonu komórkowego
- wyburzenia ścian demontaż elementów budowlanych
- wentylator łazienkowy włączany włącznikiem oświetlenia
- wentylacja mechaniczna



ć

ciany instalowa

ce przez

a

jako podwójne

adzie TN-S;
ci obwodów przechodz
cych
ywiak stropem podwieszanym
przewodami:
z istniej

UWAGI:

1/ Wszystkie cz
w rurkach winidurowych RVS;
2/ Instalacje wykona
wietlenia
3/ Instalacje wykona
wietlenie awaryjne ewakuacyjne
s 0
ci do sterownika
gniazda wtyczkowe 1-faz.
c przebudowywanej wykona
4/ Wszystkie gniazda wtyczkowe 1-fazowe instalowa
5/ Podej
wietlenie zainstalowane na korytarzach zapalane i gaszone jest za pomoc
ników bistabilnych
6/ O
wietlenie nocne za
przeka
7/ O
programatorem cyfrowym astronomicznym
8/ Zasilanie obwodów w cz
obwodów instalacji elektrycznych

ć		
ciany instalowa		
ce przez		
a		
jako podwójne		
adzie TN-S;		
ci obwodów przechodz		
cych		
ywiak stropem podwieszanym		
przewodami:		
z istniej		
1/ Wszystkie cz		
w rurkach winidurowych RVS;		
2/ Instalacje wykona		
wietlenia		
3/ Instalacje wykona		
wietlenie awaryjne ewakuacyjne		
s 0		
ci do sterownika		
gniazda wtyczkowe 1-faz.		
c przebudowywanej wykona		
4/ Wszystkie gniazda wtyczkowe 1-fazowe instalowa		
5/ Podej		
wietlenie zainstalowane na korytarzach zapalane i gaszone jest za pomoc		
ników bistabilnych		
6/ O		
wietlenie nocne za		
przeka		
7/ O		
programatorem cyfrowym astronomicznym		
8/ Zasilanie obwodów w cz		
obwodów instalacji elektrycznych		
10 małe	g 3x1,5 mm	2
ciane gipsowych i pod tynkiem w rurkach	g 4x1,5 mm	2
9/ Instalacje wykona	g YDYp	2
wietlenie awaryjne ewakuacyjne	g 3x2,5 mm	2
s 0	- YDYp	2
ci do sterownika poprzez stycznik sterowany	- YDYp	2
gniazda wtyczkowe 1-faz.		
c przebudowywanej wykona		
4/ Wszystkie gniazda wtyczkowe 1-fazowe instalowa		
5/ Podej		
wietlenie zainstalowane na korytarzach zapalane i gaszone jest za pomoc		
ników bistabilnych		
6/ O		
wietlenie nocne za		
przeka		
7/ O		
programatorem cyfrowym astronomicznym		
8/ Zasilanie obwodów w cz		
obwodów instalacji elektrycznych		

LEGENDA OPRAW:

K1	AWARYJNY 2H SYSTEM KL258D-0 EVG
EM	MODU
8440	Beghelli INDICA 534 AT SA 3N
P1	System PRIMA DA226.T AW KOD: 825300 - NOCNE
11071	Beghelli PLEXILITE 535AT8SA3N BASSO
F1	CINQUELINE 600 x 1200 3 x 28 W T5, panele perforowane
T1	QUATTROBI TRACCIA LIGHT T16 35 W - G5 KOD: 6016
G1 EM	GOCCIA MULTIPLA 1x18W IP55 nr kat 4471
U2	System URAN 20 CDM-R 70W KOD: 322300
C1	CIMI 1x14W HF IP 44
Z1	CHALICE 190 2x26W TC-D IP44
P2	PUNCH+ RASTER PSB (ALU) 2x58W T26 HF IP21
P1	PUNCH+ RASTER PSB (ALU) 2x36W T26 HF IP21
A1	Prisma 2x49 T5 opal IP44

LEGENDA:

	owego instalowanego na sta
	owego instalowanego na sta
2	Gniazdo 2x2p+Z p/t, 16A 250V~
2	Gniazdo 2x2p+Z p/t, 16A 250V~ szczelne IP44
	Przycisk p/t
1	Wypust kablowy 1-fazowy (3-przewodowy) do zasilania odbiornika si
3	Wypust kablowy 3-fazowy (5-przewodowy) do zasilania odbiornika si
	cznik 1-biegunowy p/t
	ł.a
	cznik
	ł.a
	cznik schodowy 1-biegunowy p/t
	ł.a

Temat projektu:	PROJEKT BUDOWLANY DOBUDOWY KLATKI SCHODOWEJ I WINDY ORAZ PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SŁUŻB DYŻURNYCH I KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM KMP W ŻORACH	Data:	LIPIEC 2006
		Faza/Branża:	PB+PW/I.E.
Inwestor:	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI,KATOWICE,ul.Lompy19 GMINA MIEJSKA ŻORY, Al. Wojska Polskiego 25		
Nazwa obiektu:	Budynek KMP – ul.Wodzisławska 3, Żory		

	Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektował	mgr inż. Tomasz Bienek	SLK/0996/PWOE/05	TBienek
Sprawdził:	Jerzy Fojcik	118/90	

Projekt3
architekci: Marek Pilc, Wojciech Student
44 – 200 Rybnik, ul.Kusocińskiego 5
tel. (032) 42 26 240, fax. (032) 42 25 323
e–mail: projekt3@rybnet.pl
www.projekt3.pl

Nazwa rysunku:	Skala:	Nr rysunku:	Nr arkusza:
RZUT PRZYZIEMIA PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	1:50	1	-