| | | O.1 | O.2 | O.3 | O.4 | O.w1 | O.w2 | O.w3 | O.w4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  | |  | | |  |  |
| | | okno - 110 x 150cm;<br>okno PCV, kolor antracytowy, wyposażone w szyby zespolone P4, okucia antywłamaniowe WK-2;<br>o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK<br>w pomieszczeniach 18.02, 19.02, okna z zainstalowaną na zewnątrz kratą z prętów stalowych w kolorze szarym i okuciami antywłamaniowymi WK-3<br>w pom. 16.01 z zainstalowaną od wewnątrz siatką | okno - 3 x (110 x 150cm);<br>okno PCV, kolor antracytowy, wyposażone w szyby zespolone P4, okucia antywłamaniowe WK-2;<br>o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK | okno - 66 x 106cm;<br>okno połaciowe drewniane, wyposażone w szyby zespolone P4, okucia antywłamaniowe WK-2;<br>o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK | okno - 66 x 106cm;<br>okno połaciowe drewniane, wyposażone w szyby zespolone P4, okucia antywłamaniowe WK-2;<br>o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK | okno - 106 x 74cm;<br>okno wewnętrzne aluminiowe, wyposażone w szyby bezpieczne kuloodprone na pociski z broni krótkiej | okno - 106 x 74cm;<br>okno wewnętrzne aluminiowe, wyposażone w szyby bezpieczne kuloodporne na pociski z broni krótkiej, okucia antywłamaniowe WK-3,<br>z zamontowaną częścią otwieralną<br>o wymiarach 45 x 45 cm;<br>okno o odporności ogniowej EI30 | okno - 160 x 74cm;<br>okno wewnętrzne aluminiowe, wyposażone w szyby bezpieczne kuloodprone na pociski z broni krótkiej, lustro fenickie,<br>od strony pomieszczenia 16.01<br>z zajnstalowaną od wewnątrz siatką | okno - 240 x 74cm;<br>okno wewnętrzne aluminiowe, wyposażone w szyby bezpieczne kuloodprone na pociski z broni krótkiej, z zamontowaną ładą i okiennikiem podawczym |
| parter | okna lewe | 6 szt. | 1 szt. | --- | --- | 1 szt. | 1 szt. | 2 szt. | 1 szt. |
| | okna prawe | 11 szt. | --- | | | | | | |
| piętro | okna lewe | 7 szt. | 1 szt. | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | okna prawe | 11 szt. | --- | | | | | | |
| poddasze | okna lewe | --- | --- | 19 szt. | 21 szt. | --- | --- | --- | --- |
| | okna prawe | 2 szt. | --- | | | | | | |
| | | w sumie: 37 szt. | w sumie: 2 szt. | w sumie: 19 szt. | w sumie: 21 szt. | w sumie: 1 szt. | w sumie: 1 szt. | w sumie: 2 szt. | w sumie: 1 szt. |

UWAGA! - dla otworów istniejących, w których przewiduje się wymianę stolarki okiennej, ostateczne wymiary stolarki należy określić na budowie wykonując pomiar otworów z natury.

*W niektórych oknach zewnętrznych należy zastosować nawiewniki higrosterowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie branżowym wentylacji!*




przeszklenie zamontowane w ścianie klatki schodowej, wykonane z profili aluminiowych, o odporności ogniowej EI30; ilość sztuk: 2




przeszklenie znajdujące się w pomieszczeniu biurowym numer 14.03, wykonane z profili aluminiowych, z zamontowaną częścią otwieralną o wymiarach 194x60cm, system otwierania okna HAU-TAU; ilość sztuk: 2




przeszklenie znajdujące się w ścianie frontowej, wykonane z profili aluminiowych, na szkle zamontowany napis "POLICJA"; ilość sztuk: 1

| | | D.1 | D.1i | D.2 | D.3 | D.4 | D.5 | D.6 | D.7 | D.8 | D.9 | D.10 | D.11 | D.12 | D.13 | D.14 | D.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  | | | | | | |  |  |  |  |  | | |  | |
| | | drzwi - 90 x 200;<br>wewnętrzne, pełne,<br>z zamkiem na klucz patentowy | drzwi - 100 x 200;<br>wewnętrzne, pełne,<br>z zamkiem na klucz patentowy | drzwi - 90 x 200;<br>wewnętrzne, pełne,<br>z zamocowaną kratką nawiewną | drzwi - 100 x 200;<br>wewnętrzne, pełne,<br>z zamocowaną kratką nawiewną | drzwi - 80 x 200;<br>wewnętrzne, pełne,<br>z zamocowaną kratką nawiewną | drzwi - 90 x 200;<br>wewnętrzne, pełne, w klasie "C",<br>wyposażone w dwa zamki patentowe w klasie "C" | drzwi - 90 x 200;<br>wewnętrzne, pełne, wzmocnione blachą stalową,<br>wyposażone w dwa zamki patentowe,<br>wyposażone w okienko szklone szybą zespoloną P4; drzwi o odporności ogniowej EI30 | drzwi - 140 x 220;<br>zewnętrzne z profili aluminiowych antywłamaniowych, szkło zespolone z szybą P4, wyposażone<br>w samozamykacz oraz zamek kulkowy z wkładką patentową, drzwi muszą mieć możliwość zainstalowania elektrozaczepu zintegrowanego z systemem kontroli dostępu | drzwi - 140 x 220;<br>wewnętrzne z profili aluminiowych antywłamaniowych, szkło zespolone z szybą P4, wyposażone w zamek kulkowy z wkładką patentową,<br>drzwi muszą mieć możliwość zainstalowania elektrozaczepu zintegrowanego z systemem kontroli dostępu, w przypadku drzwi wydzielających klatkę schodową drzwi o odporności EI 30 (3szt.) | drzwi - 140 x 200;<br>drzwi balkonowe z profili aluminiowych antywłamaniowych, szkło zespolone z szybą P4, wyposażone w zamek kulkowy z wkładką patentową | drzwi - 140 x 200;<br>wewnętrzne pełne z profili aluminiowych antywłamaniowych, klasy "C", wyposażone w dwa zamki patentowe w klasie "C" | drzwi - 140 x 200;<br>drzwi balkonowe z profili aluminiowych antywłamaniowych, szkło zespolone z szybą P4, wyposażone w zamek kulkowy z wkładką patentową | drzwi - 90 x 200;<br>wewnętrzne, pełne,<br>łamane | drzwi - 90 x 200;<br>wewnętrzne, pełne, wzmocnione blachą stalową,<br>wyposażone w dwa zamki patentowe | drzwi - 140 x 200;<br>wewnętrzne z profili aluminiowych antywłamaniowych, szkło zespolone z szybą P2, wyposażone w zamek kulkowy z wkładką patentową | drzwi - 100 x 200;<br>wewnętrzne, pełne,<br>z zamkiem na klucz patentowy,<br>drzwi o odporności ogniowej EI 30 |
| parter | drzwi lewe | 2 szt. | 2 szt. | 6 szt. | --- | --- | 2 szt. | 1 szt. | 2 szt. | 3 szt. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | drzwi prawe | 2 szt. | 1 szt. | 4 szt. | 1 szt. | --- | 1 szt. | --- | | | | | --- | --- | 1 szt. | | 1 szt. |
| piętro | drzwi lewe | 3 szt. | --- | 3 szt. | --- | --- | 2 szt. | --- | --- | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | --- | --- | --- | 1 szt. | --- |
| | drzwi prawe | 5 szt. | --- | 2 szt. | --- | 1 szt. | 1 szt. | --- | | | | | 1 szt. | 1 szt. | --- | | --- |
| poddasze | drzwi lewe | --- | --- | 3 szt. | --- | --- | 1 szt. | --- | --- | 1 szt. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | drzwi prawe | 12 szt. | --- | 3 szt. | --- | 1 szt. | --- | --- | | | | | --- | --- | --- | | --- |
| | | w sumie: 24 szt. | w sumie: 3 szt. | w sumie: 21 szt. | w sumie: 1 szt. | w sumie: 2 szt. | w sumie: 7 szt. | w sumie: 1 szt. | w sumie: 2 szt. | w sumie: 5 szt. | w sumie: 1 szt. | w sumie: 1 szt. | w sumie: 1 szt. | w sumie: 1 szt. | w sumie: 1 szt. | w sumie: 1 szt. | w sumie: 32 szt. |

UWAGA! - dla otworów istniejących, w których przewiduje się wymianę stolarki drzwiowej, ostateczne wymiary stolarki należy określić na budowie wykonując pomiar otworów z natury.

*W przypadku wszystkich drzwi otwieranych do korytarza należy dodatkowo zastosować samozamykacz !*

***UWAGA!***

***ostateczne wymiary otworów okiennych i drzwiowych należy określić na budowie wykonując pomiar z natury.***

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

AAG s.c.

AnArchi Group s.c.
ul. Chorzowska 64
44.100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. [032] 331 16 17
fax.[032] 334 71 69

Koordynacja proj.:
mgr inż. arch. Konrad Odziomek
inż. arch. Agata Bobowska

Nazwa zadania:
Budowa budynku Komisariatu Policji w Skoczowie
przy ul. Rzecznej / Bielskiej

Inwestycja:
Komisariat Policji w Skoczowie
przy ul.Rzecznej / Bielskiej

Inwestor:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach,
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Tytuł rysunku:
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

Główny projektant
mgr inż. arch. Małgorzata Gwoździewicz
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr 35/03/SLOKK/II

Projektant sprawdzający:
mgr inż. arch. Ewa Nelip
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej nr 601/76

Konstruktor:
mgr inż. Marian Sokołowski
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 563/83

Konstruktor sprawdzający:
inż. Michał Grabarczyk
Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr SLK/0495/PWOK/04

Numer projektu:
AAG/08/0009

Data:
Sierpień 2008

Branża:
Arch.- Bud.

Skala rysunku:
---

Numer rysunku:
ab.10

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie