

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Usunięcie usterek w budynku KPP Będzin  
Adres inwestycji : KPP Będzin  
Inwestor : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach  
Adres inwestora : 40-038 Katowice ul. Lompy 19

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>NAPRAWA USZKODZONEJ ELEWACJI</b>			
1	KNNR 3 d.1 0601-01 analogia	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach, usunięcie tynku akrylowego z elewacji (7.40*13.80)-1.50*0.70*12+1.60*9.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	103.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.920</b>
2	KNR 0-23 d.1 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej, elewacja budynku (7.40*13.80)-1.50*0.70*12+1.60*9.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	103.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.920</b>
3	KNR 0-23 d.1 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome, uzupełnienie tynkuna na elewacji budynku, kolor i fakturę należy dopasować do istniejącego tynku (7.40*13.80)-1.50*0.70*12+1.60*9.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	103.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.920</b>
4	KNR 0-23 d.1 0933-03	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 15 cm, uzupełnienie tynku przy drzwiach garażowych, kolor i fakturę należy dopasować do istniejącego tynku 0.50*0.20+0.20*0.20*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.180</b>
5	KNR-W 4- d.1 01 0545-04 analogia	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku, rozebranie rynny PCV 4.00	m m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
6	KNR 0-15II d.1 0528-03	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm, wymiana uszkodzonego odcinka rynny PCV 4.00	m m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
7	KNR 4-01 d.1 0526-06 analogia	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć, uszczelnienie rynien 14.00*2	m m	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
8	KNR 0-44 d.1 0103-05 analogia	Dachowa powłoka ochronna z płynnej folii uszczelniającej SUPER-FLEX FDF - uszczelnienie rys ruchomych, uszczelnienie obróbek blacharskich na styku ze ścianą i dachem 48.00	m m	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
9	KNR 2-02 d.1 1606-01/02	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości 15 m - ekstrapolacja (7.40*13.80)-1.50*0.70*12+1.60*9.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	103.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.920</b>
10	KNR 2-02 d.1 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7)			
<b>2</b>		<b>NAPRAWA BOCZNYCH SCHODÓW WEJŚCIOWYCH</b>			
11	KNR-W 4- d.2 01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju - odbicie głuchych płytek na schodach wejściowych - bocznych 3.25*0.30+0.50*0.30*6+0.30*0.30*12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.955	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.955</b>
12	KNR 2-02 d.2 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 3.25*0.30+0.50*0.30*6+0.30*0.30*12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.955	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.955</b>
13	KNR 2-02 d.2 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną, płytki gresowe (30cm x 30cm) przy brzegu schodów należy zlicować z tynkiem typu marmurit 3.25*0.30+0.50*0.30*6+0.30*0.30*12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.955	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.955</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNNR 3 d.2 0601-03 analogia	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o szer.do 30 cm - odbicie tynku przy schodach wejściowych bocznych  3.25+2.00	m  m	  5.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.250</b>
15	KNNR 3 d.2 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - odbicie tynku przy schodach wejściowych bocznych  1.30*0.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.040</b>
16	KNR 4-01 d.2 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu), schody wejściowe boczne 3.25+2.00+1.30*0.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.290</b>
17	KNR 0-23 d.2 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 3.25+2.00+1.30*0.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.290</b>
18	KNR 0-23 d.2 0933-03 analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 15 cm, nałożenie masy tynkarskiej (marmuritu) - schody wejściowe boczne, zużycie 4,0kg/m <sup>2</sup> , uziarnienie 1,5mm, kolor do ustalenia w trakcie wykonania robót budowlanych 3.25+2.00+1.30*0.80+4.55*0.90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.385	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.385</b>
19	KNR 4-01 d.2 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych, odmalowanie balustrady na schodach wejściowych, bocznych (2.00+3.25+1.30)*0.90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.895	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.895</b>
<b>3</b>		<b>NAPRAWA PROGÓW GARAŻOWYCH</b>			
20	KNR-W 4- d.3 01 1301-09 analogia	Wymiana lub uzupełnienie drabin stalowych, wymiana progów w garażach  3.30*3	m  m	  9.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.900</b>
21	KNR-W 4- d.3 01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm, progi w garażach  3.30*3	m  m	  9.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.900</b>