

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE - ETAP II</b>				
1 d.1	<b>KNR 4-01 0348-03</b>	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 8.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.600</b>
2 d.1	<b>KNR 4-01 1306-01 analogia</b>	Demontaż ścian z kraty stalowej 27.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.500</b>
3 d.1	<b>KNR 4-01 0354-07</b>	Demontaż drzwi i wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 12.00	szt. szt.	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
4 d.1	<b>KNR 4-01 0354-05</b>	Demontaż okna i wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
5 d.1	<b>KNR 4-01 0811-07</b>	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 96.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 96.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.500</b>
6 d.1	<b>KNR 4-01 0313-02</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1.99	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.990</b>
7 d.1	<b>KNR 4-01 0313-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 23.30	m m	 23.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.300</b>
8 d.1	<b>kalk. własna</b>	Poduszki z betonu B30 oraz podlewki z zaprawy na cemencie ekspansywnym 1.85	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.850</b>
9 d.1	<b>KNR 4-01 0349-02</b>	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.79	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.790</b>
10 d.1	<b>KNR 4-01 0201-04</b>	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej słupów prostokątnych 5.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.230</b>
11 d.1	<b>KNR 4-01 0203-06</b>	Uzupełnienie elementów konstrukcji zbrojonych z betonu monolitycznego słupów beton C 20/25 1.31	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.310</b>
12 d.1	<b>KNR 4-01 0304-01</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami /wapno suchogazzone/ 1.53	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.530</b>
13 d.1	<b>KNR 2-02 2003-04 analogia</b>	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr., oraz wzmocnieniem z blachy gr. 2,0mm 100-02 32.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
14 d.1	<b>KNR 2-02 2003-04</b>	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw.100-02 - odporność ogniowa 14.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.500</b>
15 d.1	<b>KNR 2-05 0208-04</b>	Dostawa i montaż konstrukcji krat z drzwiami 0.862	t t	 0.862	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.862</b>
16 d.1	<b>kalk. własna</b>	Drzwi wewn.ppoż. klasy EIS30, okleina CPL gr.0,7mm w kolorze ciemny orzech, ościeżnica drewniana, zamek patentowy, klamka, elektrozaczep, kontrola dostępu 4.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.080</b>
17 d.1	<b>KNR 2-02 1015-01</b>	Ościeżnice drewniane zwykłe dwukrotnie malowane farbą ftal.do grunt. i farbą ftal.nawierzchn. 18.42	m m	 18.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.420</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	<b>KNR 2-02 1017-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, okleina CPL, jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, zamek patentowy, klamka ze stali nierdzewnej 5.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
19 d.1	<b>KNR 2-02 1203-01 analogia</b>	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - antywłamaniowe wykonane zgodnie z PN-90/B-92270, ENv 1627 2006 reszta zgodnie z zestawieniem stolarki i ślusarki w projekcie 1.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
20 d.1	<b>kalk. własna</b>	Okno podawcze przesuwne w pionie COPAL ze wspomaganiami pneumatycznym, profile białe, szyby antywłamaniowe P3, parapet 1.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>
21 d.1	<b>KNR 4-01 0804-03 analogia</b>	Naprawa podłoża pod posadzki 96.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 96.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.500</b>
22 d.1	<b>KNR 2-02 1118-01</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 86.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 86.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.500</b>
23 d.1	<b>KNR 2-02 1118-09</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 86.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 86.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.500</b>
24 d.1	<b>KNR 2-02 1120-04</b>	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 96.00	m m	 96.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.000</b>
25 d.1	<b>KNR 2-02 1120-06</b>	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 96.00	m m	 96.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.000</b>
26 d.1	<b>KNR 4-01 0333-10</b>	Przebiecie otworów 20x40cm dla kanałów wentyl. w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 5.00	szt. szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
27 d.1	<b>KNR 2-02 2004-06</b>	Obud.elem.kanałów wentyl.płytkami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.100-01 15.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
28 d.1	<b>KNR 4-01 0711-01</b>	Uzupełnienie i naprawa tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach /wapno suchogazzone/ 170.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 170.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.000</b>
29 d.1	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 79.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 79.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.400</b>
30 d.1	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 335.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 335.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>335.000</b>
31 d.1	<b>KNR 4-01 1215-08</b>	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 79.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 79.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.400</b>
32 d.1	<b>KNR 4-01 0108-13</b>	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.1+poz.9+poz.26	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 16.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.390</b>
33 d.1	<b>KNR 4-01 0108-16</b>	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu wg rodzaju rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji - dalsze 14 km Krotność = 14 poz.32	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 16.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.390</b>
34 d.1	<b>kalk. własna</b>	Koszt składowania gruzu na wysypisku poz.33	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 16.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.390</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.1	<b>kalk. własna</b>	Drzwi szklano-aluminiowe wewn.ppoż. klasy EIS60 RAL9006, elektrozaczep przeznaczony do stosowania w drzwiach ewakuacyjnych z kontrolą dostępu, samozamykacz	m <sup>2</sup>		
		5.88	m <sup>2</sup>	5.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.880</b>