



Sufit podwieszony FERMACELL- płyta gipsowo-włóknowa (konstrukcja aluminiowa własna) malowana farbą akrylową w kolorze białym RAL 9010 Np. TIKKURILA - OPTIVA

Ściana pokryta płytkami ceramicznymi 9,7x9,7 cm do wysokości 210 cm w kolorze białym RAL 9010 (np. RAKO Seria Samba) powyżej malowana farbą akrylową w kolorze białym RAL 9010
Np. TIKKURILA - OPTIVA

Posadzka płytki gres o wymiarach 29,5 cm x 59,5 cm x 1cm. Klasa ścieralności R10, w kolorze ciemno-szarym. Np. RAKO seria Unistone

Posadzka płytki gres, płytki stopnicowe z żłobkowaniem o wymiarach 29,5 cm x 59,5 cm x 1cm. Klasa ścieralności R10, w kolorze ciemno-szarym. Np. RAKO seria Unistone

Systemowe ściany i drzwi z 30 mm grubości laminowanej płyty wiórowej wilgocioodpornej. Całkowita wysokość kabin 208 cm włączając 15 cm prześwit nad podłoga. Drzwi, krawędzie i profile w kolorze białym RAL 9010. Zawiasy ze stali nierdzewnej. Klamka z niełamliwego nylonu w bezpiecznym kształcie "C", rozeta z indykatorem wolne/zajęte i mechanizmem awaryjnego otwierania.
Nożki wykonane z rurki z rozetą ze stali nierdzewnej oraz wspornika z aluminium anodowanego umieszczone w ścianach działowychi mocowane śrubami do podłogi.
Np. Kabiny typ SVF30 JUMP Schäfer

Systemowy stelaż pod wiszącą miskę (np. GEBERIT). Ściana z dwóch wodoodpornych płyt G-K na konstrukcji z profili aluminiowych na pełną wysokość pomieszczenia,. Ściana pokryta płytkami ceramicznymi 9,7x9,7 cm do wysokości 210 cm w kolorze białym RAL 9010 (np. RAKO Seria Samba) powyżej malowana farbą akrylową w kolorze białym RAL 9010 Np. TIKKURILA - OPTIVA

Cokół wykonany z płytki gres o wymiarach 5cm x 59,5 cm x 1cm w kolorze posadzki .Np. RAKO Seria Unistone

Systemowe przegrody prysznicowe wykonane z laminatu kompaktowego HPL. Płyty o grubości 12mm w kolorze białym RAL 9010. Wejścia do kabin zasłaniane kotarami w kolorze białym.
Np. ALSANIT

Ściana pokryta płytkami ceramicznymi 9,7x9,7 cm do wysokości 210 cm w kolorze białym RAL 9010 (np. RAKO Seria Samba) powyżej malowana farbą akrylową w kolorze białym RAL 9010
Np. TIKKURILA - OPTIVA

Sufit podwieszony FERMACELL- płyta gipsowo-włóknowa (konstrukcja aluminiowa własna) malowana farbą akrylową w kolorze białym RAL 9010 Np. TIKKURILA - OPTIVA

Posadzka płytki gres o wymiarach 29,5 cm x 59,5 cm x 1cm. Klasa ścieralności R10, w kolorze ciemno-szarym. Np. RAKO seria Unistone

Systemowy stelaż pod wiszącą miskę (np. GEBERIT). Ściana z dwóch wodoodpornych płyt G-K na konstrukcji z profili aluminiowych na pełną wysokość pomieszczenia. Ściana pokryta płytkami ceramicznymi 9,7x9,7 cm do wysokości 210 cm w kolorze białym RAL 9010 (np. RAKO Seria Samba) powyżej malowana farbą akrylową w kolorze białym RAL 9010 Np. TIKKURILA - OPTIVA

Ściana pokryta płytkami ceramicznymi 9,7x9,7 cm do wysokości 210 cm w kolorze białym RAL 9010 (np. RAKO Seria Samba) powyżej malowana farbą akrylową w kolorze białym RAL 9010
Np. TIKKURILA - OPTIVA

Sufit podwieszony FERMACELL- płyta gipsowo-włóknowa (konstrukcja aluminiowa własna) malowana farbą akrylową w kolorze białym RAL 9010 Np. TIKKURILA - OPTIVA

Posadzka płytki gres o wymiarach 29,5 cm x 59,5 cm x 1cm. Klasa ścieralności R10, w kolorze ciemno-szarym. Np. RAKO seria Unistone

Sufit podwieszony FERMACELL- płyta gipsowo-włóknowa (konstrukcja aluminiowa własna) malowana farbą akrylową w kolorze białym RAL 9010 Np. TIKKURILA - OPTIVA

Ściana pokryta płytkami ceramicznymi 9,7x9,7 cm do wysokości 210 cm w kolorze białym RAL 9010 (np. RAKO Seria Samba) powyżej malowana farbą akrylową w kolorze białym RAL 9010
Np. TIKKURILA - OPTIVA

Cokół wykonany z płytki gres o wymiarach 5cm x 59,5 cm x 1cm w kolorze posadzki .Np. RAKO Seria Unistone

Posadzka płytki gres o wymiarach 29,5 cm x 59,5 cm x 1cm. Klasa ścieralności R10, w kolorze ciemno-szarym. Np. RAKO seria Unistone

Posadzka płytki gres, płytki stopnicowe z żłobkowaniem o wymiarach 29,5 cm x 59,5 cm x 1cm. Klasa ścieralności R10, w kolorze ciemno-szarym. Np. RAKO seria Unistone

Systemowe ściany i drzwi z 30 mm grubości laminowanej płyty wiórowej wilgocioodpornej. Całkowita wysokość kabin 208 cm włączając 15 cm prześwit nad podłoga. Drzwi, krawędzie i profile w kolorze białym RAL 9010. Zawiasy ze stali nierdzewnej. Klamka z niełamliwego nylonu w bezpiecznym kształcie "C", rozeta z indykatorem wolne/zajęte i mechanizmem awaryjnego otwierania.
Nożki wykonane z rurki z rozetą ze stali nierdzewnej oraz wspornika z aluminium anodowanego umieszczone w ścianach działowychi mocowane śrubami do podłogi.
Np. Kabiny typ SVF30 JUMP Schäfer

Systemowe przegrody pisuarowe z 30 mm grubości laminowanej płyty wiórowej wilgocioodpornej. Np. Typ SVF30 JUMP Schäfer

Systemowy stelaż pod wiszącą miskę (np. GEBERIT). Ściana z dwóch wodoodpornych płyt G-K na konstrukcji z profili aluminiowych na pełną wysokość pomieszczenia. Ściana pokryta płytkami ceramicznymi 9,7x9,7 cm do wysokości 210 cm w kolorze białym RAL 9010 (np. RAKO Seria Samba) powyżej malowana farbą akrylową w kolorze białym RAL 9010 Np. TIKKURILA - OPTIVA

biuro
ARCHITEKT

OBIEKT	*PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU NR 5 NA TERENIE OPP KWP KATOWICE, UL. KOSZAROWA 17*	
OPRACOWANIE	*RZUT PARTERU - POM. SANITARNE + KLATKA SCHODOWA*	
AUTORZY:	*mgr inż. arch. D. Suchy*	NR UPR. BUD. 123/91
SPRAWDZ.	*mgr inż. arch. H. Hirszberg*	NR UPR. BUD. 97/75/kt
OPRACOW.	*mgr inż. arch. A. Bednarski*	
OPRACOW.	*mgr inż. arch. M. Komraus*	
DATA 10. 2011	SKALA 1:50	NR RYS. 14