



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 3 PIĘTRA (m <sup>2</sup> )		
4.1	KALITA SPODOWA	24,9
4.2	KOMUNIKACJA	3,15
4.3	WAZNIN	66,80
4.4	WAZNIN	19,50
4.5	POŁ SOCLANE	36,40
4.6	POŁ SOCLANE	37,25
4.7	POŁ SOCLANE	38,00
4.8	POŁ SOCLANE	37,68
4.9	POŁ SOCLANE	37,80
4.10	KOMUNIKACJA	53,70
4.11	WAZNIN	8,90
4.12	POŁ SOCLANE	37,70
4.13	POŁ SOCLANE	40,80
4.14	SWETILA	54,10
4.15	PRZESZKON	4,60
4.16	SANITARNY	13,15
4.17	WYTHAN	25,50
4.18	BIRO	17,60
4.19	BIRO	16,35
4.20	ZAPCIE SOCLANE	15,35
4.21	ZAPCIE SOCLANE	11,65
4.22	BIRO	16,20
4.23	BIRO	16,60
4.24	WYTHAN	30,30
4.25	SANITARNY	17,10
4.26	PRZESZKON	4,10
4.27	SWETILA	46,50
4.28	POŁ SOCLANE	43,00
4.29	POŁ SOCLANE	38,10
4.30	WAZNIN	8,40
4.31	KOMUNIKACJA	46,85
4.32	POŁ SOCLANE	25,40
4.33	POŁ SOCLANE	36,50
4.34	POŁ SOCLANE	37,50
4.35	POŁ SOCLANE	37,90
4.36	POŁ SOCLANE	37,75
4.37	WAZNIN	21,80
4.38	KALITA SPODOWA	3,20
4.39	KALITA SPODOWA	24,10
4.40	KOMUNIKACJA	67,20
4.41	BIRO	16,85
4.42	WAZNIN	29,15
4.43	WAZNIN	17,60
4.44	BIRO	16,50
RAZEM		1242,30m <sup>2</sup>

1. WSZYSTKIE WYMAGI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. WYKONANO OKRĘTNE WARMSTWO.
3. WYKONANO OKRĘTNE WARMSTWO MENTY.
4. W KAZDŁEJ OSI POWIĘDZIOWYMI ZNAJDUJĄ SIĘ ELEMENTY KONSTRUKCYJNY
5. SZR. OKRĘ. 30cm. POMIENISZAJĄC WSKAZÓW. 35cm.
6. PRZESTRZYG ZALECEN PRODUKCEM WBRANACH MATERIAŁOM BUDOWLANICH.

[illegible]