

		O.1	O.2	O.3	O.4	O.5	O.7	O.8	O.9	O.10	O.11	O.11a	O.11b	O.11c	O.12	O.13
		okno - 182 x 167cm; okno PCV, kolor biały, wyposażone w szyby zespolone P4, okucia antywłamaniowe WK-2; o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK w pomieszczeniach 4.02, 5.02, 24.02 okna z zainstalowaną na zewnątrz kratą z prętów stalowych w kolorze szarym, w pomieszczeniach 20.01, 24.01, 34.01, 35.01, 4.02, 5.02, 24.02, 26.02, 27.02 okucia antywłamaniowe WK-3	okno - 112 x 167cm; okno PCV, kolor biały, wyposażone w szyby zespolone P4, okucia antywłamaniowe WK-2; o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK; w pomieszczeniu 14.01 okno z zainstalowaną na zewnątrz kratą z prętów stalowych w kolorze szarym, oraz okuciami antywłamaniowymi WK-3	okno - 104 x 167cm; okno PCV, kolor biały, wyposażone w szyby zespolone P4, okucia antywłamaniowe WK-2; o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK	okno - 82 x 167cm; okno PCV, kolor biały, wyposażone w szyby zespolone P4, okucia antywłamaniowe WK-2; o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK; w pomieszczeniu 5.02 z zainstalowaną na zewnątrz kratą z prętów stalowych w kolorze szarym oraz okuciami antywłamaniowymi WK-3	okno - 112 x 90cm; okno PCV, kolor biały, wyposażone w szyby zespolone P4, okucia antywłamaniowe WK-2; o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK	okno - 52 x 167cm; okno PCV, kolor biały, wyposażone w szyby zespolone P4, okucia antywłamaniowe WK-2; o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK	okno - 136 x 167cm; okno PCV, kolor biały, wyposażone w szyby zespolone P4, okucia antywłamaniowe WK-2; o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK	okno - 74 x 100cm; okno PCV, kolor biały, wyposażone w szyby zespolone P4, okucia antywłamaniowe WK-2; o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK	okno - 134 x 132cm; okno PCV, kolor biały, wyposażone w szyby zespolone P4, okucia antywłamaniowe WK-2; o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK	okno - 114 x 80cm; okno PCV, kolor biały, wyposażone w szyby zespolone P4, okucia antywłamaniowe WK-2; o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK w pomieszczeniu 27-01 z zainstalowaną na zewnątrz kratą z prętów stalowych, a od wewnątrz siatką stalową w kolorze szarym oraz okuciami antywłamaniowymi WK-3, w pomieszczeniu 22-01 okucia antywłamaniowe WK-3, w pomieszczeniu 24-01 z zainstalowaną folią matową	okno - 114 x 137cm; okno PCV, kolor biały, wyposażone w szyby zespolone P4, okucia antywłamaniowe WK-3, o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK, uchylne w grubości muru, z zainstalowaną na zewnątrz kratą z prętów stalowych a od wewnątrz siatką stalową	okno - 114 x 140cm; okno PCV, kolor biały, wyposażone w szyby zespolone P4, okucia antywłamaniowe WK-3, U ≤ 1,1 W/m2xK, uchylne w grubości muru, z zainstalowaną na zewnątrz kratą z prętów stalowych, a od wewnątrz siatką stalową w kolorze szarym	okno - 114 x 80cm; okno PCV, kolor biały, wyposażone w szyby zespolone P4, okucia antywłamaniowe WK-3, o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK, uchylne w grubości muru, z zainstalowaną na zewnątrz kratą z prętów stalowych a od wewnątrz siatką stalową z drutu w kolorze szarym	okno - 114 x 118cm; okno PCV, kolor biały, wyposażone w szyby zespolone P4, okucia antywłamaniowe WK-3, o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK, uchylne w grubości muru, z zainstalowaną na zewnątrz kratą z prętów stalowych, a od wewnątrz siatką stalową w kolorze szarym	okno - 114 x 88cm; okno PCV, kolor biały, wyposażone w szyby zespolone P4, okucia antywłamaniowe WK-3, o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK, uchylne w grubości muru, z zainstalowaną na zewnątrz kratą z prętów stalowych, w pom. 05-01, 06-01, 07-01, 08-01 z zainstalowaną w/w kratą na zewnątrz oraz siatką stalową od wewnątrz w kolorze szarym
piwnica	okna lewe	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4 szt.	1 szt.	1 szt.	2 szt.	3 szt.	6 szt.
	okna prawe	---	---	---	---	---	---	---	---	10 szt.	---	---	---	---	---	---
parter	okna lewe	27 szt.	2 szt.	---	---	---	3 szt.	26 szt.	---	1 szt.	---	---	---	---	---	---
	okna prawe	---	---	---	---	1 szt.	4 szt.	---	1 szt.	---	---	---	---	---	---	---
piętro	okna lewe	24 szt.	4 szt.	1 szt.	---	---	3 szt.	28 szt.	---	---	---	---	---	---	---	---
	okna prawe	---	---	1 szt.	1 szt.	---	3 szt.	---	---	---	---	---	---	---	---	---
poddasze	okna lewe	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	okna prawe	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		w sumie: 51 szt.	w sumie: 6 szt.	w sumie: 2 szt.	w sumie: 1 szt.	w sumie: 1 szt.	w sumie: 13 szt.	w sumie: 54 szt.	w sumie: 1 szt.	w sumie: 1 szt.	w sumie 14 szt.	w sumie 1 szt.	w sumie 1 szt.	w sumie 2 szt.	w sumie 3 szt.	w sumie 6 szt.

		O.13a	O.14	O.15	O.16	O.17	O.18	O.19	O.20	O.21	Ow1	Ow2	Ow3	Ow3a	Ow4	Ow5
		okno - 114 x 128cm; okno PCV, kolor biały, wyposażone w szyby zespolone P4, okucia antywłamaniowe WK-3, uchylne w grubości muru, z zainstalowaną na zewnątrz kratą z prętów stalowych	okno - 44 x 80cm; okno PCV, kolor biały, wyposażone w szyby zespolone P4, okucia antywłamaniowe WK-2; o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK	okno - 90 x 114cm; okno PCV, kolor biały, uchylne, wyposażone w szyby zespolone P4, okucia antywłamaniowe WK-2; o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK	okno - 126 x 80cm; okno PCV, kolor biały, wyposażone w szyby zespolone P4, okucia antywłamaniowe WK-2; o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK, w pomieszczeniu 38-01 do zamontowania folia matowa	okno - 136 x 98cm; okno PCV, kolor biały, wyposażone w szyby zespolone P4, okucia antywłamaniowe WK-2; w pomieszczeniach 29-01 do 34-01 do zamontowania folia matowa, w pomieszczeniach 30-01, 31-01, 32-01, 33-01, 34-01 okucia antywłamaniowe WK-3	okno - 184 x 93cm; okno PCV, kolor biały, wyposażone w szyby zespolone P4, okucia antywłamaniowe WK-2; o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK	okno - 56 x 188cm; okno PCV, kolor biały, wyposażone w szyby zespolone P4, okucia antywłamaniowe WK-2; o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK	okno - 55 x 83cm; okno PCV, kolor biały, wyposażone w szyby zespolone P4, okucia antywłamaniowe WK-2; o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK	okno - 90 x 341cm; okno PCV, kolor biały, wyposażone w szyby zespolone P4, okucia antywłamaniowe WK-2, o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK, z zamontowaną częścią otwieralną o wymiarach 48 x 104 cm	okno - 148 x 94cm; okno wewnętrzne PCV, kolor biały, wyposażone w szyby bezpieczne kuloodporne na pociśki z broni krótkiej	okno - 80 x 94cm; okno PCV, kolor biały, wyposażone w szyby bezpieczne kuloodporne na pociśki z broni krótkiej, z zamontowaną ladą i otworem podawczym	okno - 160 x 94cm; okno wewnętrzne PCV, kolor biały, wyposażone w szyby bezpieczne kuloodporne na pociśki z broni krótkiej, okucia antywłamaniowe WK-3, z zamontowaną częścią otwieralną o wymiarach 45 x 45 cm	okno - 100 x 94cm; okno wewnętrzne PCV, kolor biały, wyposażone w szyby bezpieczne kuloodporne na pociśki z broni krótkiej, z zamontowaną ladą i otworem podawczym	okno - 160 x 120cm; okno wewnętrzne PCV, kolor biały, wyposażone w szyby bezpieczne kuloodporne na pociśki z broni krótkiej, lustro feniczne, okucia antywłamaniowe WK-3	okno - 47 x 49cm; okno wewnętrzne PCV, kolor biały, wyposażone w szyby bezpieczne kuloodporne na pociśki z broni krótkiej, okucia antywłamaniowe WK-3
piwnica	okna lewe	1 szt.	3 szt.	---	2 szt.	5 szt.	7 szt.	2 szt.	---	---	---	---	---	---	---	---
	okna prawe	---	2 szt.	---	13 szt.	5 szt.	---	---	4 szt.	---	---	---	---	---	---	---
parter	okna lewe	---	---	1 szt.	---	---	---	---	---	3 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	---	---
	okna prawe	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
piętro	okna lewe	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2 szt.	1 szt.
	okna prawe	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
poddasze	okna lewe	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	okna prawe	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		w sumie 1 szt.	w sumie: 5 szt.	w sumie: 1 szt.	w sumie: 15 szt.	w sumie: 10 szt.	w sumie: 7 szt.	w sumie: 2 szt.	w sumie: 4 szt.	w sumie: 3 szt.	w sumie: 1 szt.	w sumie: 1 szt.	w sumie: 1 szt.	w sumie: 1 szt.	w sumie: 2 szt.	w sumie: 1 szt.

UWAGA! - dla otworów istniejących, w których przewiduje się wymianę stolarki okiennej, ostateczne wymiary stolarki należy określić na budowie wykonując pomiar otworów z natury.

We wszystkich oknach zewnętrznych należy zastosować nawiewniki higrosterowane!

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY				
<b>AAG s.c.</b>  AnArchi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44.100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax.[032] 334 71 69	Nazwa zadania: Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przy ul. Kasprowicza 9	Główny projektant mgr inż. arch. Małgorzata Gwoździwicz uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr 35/03.SLDK/II	Numer projektu: <b>AAG/07/0054</b>	
	Inwestycja: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu przy ul.Kasprowicza 9,	Projektant sprawdzający: mgr inż. arch. Ewa Neliip uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej nr 601/76	Data: <b>Czerwiec 2008</b>	
	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice	Konstruktor: mgr inż. Marian Sokołowski uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 563/83	Branda: <b>Arch.- Bud.</b>	
	Tytuł rysunku: <b>Zestawienie stolarki okiennej</b>	Konstruktor sprawdzający: inż. Ryszard Zadożny uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 109/82	Skala rysunku: <b>-</b>	
	Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odiśmiel inż. arch. Agnita Bobowska	Numer rysunku: <b>ab.09</b>		
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie				