



Schodki wejściowe odworzyć jako:
-żelbet zbrojony siatką

-papa

-chudy beton 15cm

-podsyłka płaskowa 15cm

Fundament schodków po obwodzie z betonu - głębokość

posadowienia 1m

Schodki wejścia głównego - słupnice granitowe

Odworzyć wycieraczki zewnętrzne jako antypoślizgowe, z

wanienką - metalowe, ocynkowane

LEGENDA:

-ocieplenie ze styropianu gr. 15cm wg odrębnego

opracowania

-schodki wejściowe i studzienki do odworzenia

PROFIL				
"PROFIL" P.P.U.H. INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE				
ul. Józefowski & Olekski 42-200 Częstochowa, ul. Dekarzyków 33, pow.38				
Nazwa i adres obiektu budowlanego	Budynek Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu			
Nazwa opracowania	Projekt wykonawczy hydroizolacji i termoizolacji ścian piwnic budynku Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu			
Przedmiot rysunku	Rzut parteru. Odtworzenie schodków wejściowych i studzienek		Skala	Nr rys.
2372	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr upr. budowlanych
Projektant	MALCOWSKA	MALASIEWICZ	architektura	24/05/SI.OKK.II
12.2013	12.2013	12.2013	Podpis	
Sprawdzający	TOMASZ	BOROWIECKI	architektura	20/05/SI.OKK.II
12.2013	12.2013	12.2013		