








## ZESTAWIENIE STOLARKI - BUDYNEK GŁÓWNY ETAP II

STOLARKA P.POŻ.  
ALUMINIOWA

skala 1:100

RODZAJ WYROBU		STOLARKA P.POŻ. STALOWA									
OZNACZENIE NA RYS.		DP		DP2		DP3a		DP3b		DP4a	
SCHEMAT (od zewnątrz)											
WYMIARY W ŚWIETLE OSCIEŻY	S	95		105		115		115		115	
	H	207		207		207		207		207	
WYMIARY W ŚWIETLE OSCIEŻNICY	S	80		90		100		100		100	
	H	200		200		200		200		200	
RODZAJ SKRZYDŁA		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
PRZYZIEMIE		-	-	2	-	4	3	-	1	1	-
PARTER		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 PIĘTRO		-	-	3	1	-	-	-	-	-	-
2 PIĘTRO		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3 PIĘTRO		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4 PIĘTRO		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASZYNOWNIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ŁĄCZNIE		2	1	6	1	4	3	-	-	-	-
RAZEM		3		7		7		1		1	
UWAGI:		drzwi stalowe przeciwpożarowe o odp. p.poż EI30 pełne, jednoskrzydłowe, drzwi wyposażać w samozamykacze, kolor szary RAL 7042 Verkerhrsgrau		drzwi stalowe przeciwpożarowe, o odp. ppoż. EI30 pełne, jednoskrzydłowe, drzwi wyposażać w samozamykacze, malowane proszkowo, kolor szary RAL 7042 Verkerhrsgrau		drzwi stalowe przeciwpożarowe, o odp. ppoż. EI30 pełne, zamek rozporowy, elektrozaczep, jednoskrzydłowe, uchwyt plomb, antywłamaniowe atestowane, klasy C4, blacha obustronna 1.5mm, z samozamykaczem, malowane proszkowo, kolor szary RAL 7042 Verkerhrsgrau		drzwi stalowe przeciwpożarowe, o odp. ppoż. EI30 pełne, jednoskrzydłowe, kontrola dostępu, drzwi atestowane alarm, klasy C4, drzwi wyposażać w samozamykacze, malowane proszkowo, kolor szary RAL 7042 Verkerhrsgrau		drzwi stalowe przeciwpożarowe, o odp. ppoż. EI30 pełne, jednoskrzydłowe, drzwi wyposażać w samozamykacze, malowane proszkowo, kolor szary RAL 7042 Verkerhrsgrau	

116	173	173
207	207	207
90	140 (90+50)	140 (90+50)
200	200	200
L	L	L
P	P	P
-	-	-
1	1	1
-	1	-
-	-	1
-	1	-
-	1	-
-	-	-
1	4	1
2	4	1
drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe o odp. p.poż EI30, pełne jednoskrzydłowe, drzwi wyposażać w samozamykacze, kolor szary RAL 7042 Verkerhrsgrau	drzwi aluminiowe przeciwpożarowe, o odp. ppoż. EI30 przeszklone, dwuskrzydłowe, drzwi wyposażać w samozamykacze, elektrotzymacze, drzwi malowane proszkowo, kolor granatowy RAL 5003 Saphirblau	drzwi aluminiowe kontrola dostępu przeciwpożarowe, o odp. ppoż. EI30 przeszklone, dwuskrzydłowe, drzwi wyposażać w samozamykacze, elektrotzymacze, drzwi malowane proszkowo, kolor granatowy RAL 5003 Saphirblau

	szyba nieprzezierna mleczna (oklejanie dwustronne )
	szyba przezierna
<p>- Stolarke zamawiaj po sprawdzeniu wymiarow otworow na placu budowy.</p> <p>- W zestawieniu przyjeta standardowe wymiary otworow w swietle ościeży. Na budowie nalezy je dostosowac do wymogow wybranego producenta stolarki.</p> <p>- Drzwi przeszkłone zwykle - szyba bezpieczna, przezierność zdefiniowana w opisie; drzwi przeszkłone požarowe - zestaw szklany o odpowiedniej odporności ogniowej, szyba przezierna.</p> <p>- Zamurowania i wypełnienia ścian nad i wokół projektowanej stolarki p.poż. wykonać o odpornosci ogniowej REI dwukrotnie wyższej od EI stolarki.</p> <p>- Wymiary pokazane na rzutach dotyczą szerokości w swietle po otwarciu skrzydła.</p> <p>- Grubość skrzydła po otwarciu drzwi nie może pomniejszacz podanego wymiaru w swietle ościeżnicy.</p> <p>- Schematy pokazano od strony zewnętrznej stolarki.</p> <p>- Wszystkie użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe powinny posiadać aprobaty techniczne i zaświadczenia ITB i PZH o dopuszczeniu do użytkowania.</p> <p>- Drzwi sprawdzic i odpowiednio wyposażyć zgodnie z opisem kontroli dostępu na rzutach architektury i branży niskoprądowej.</p>	