

12. Rockwool II ETAP**Otuliny - Rockwool**

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
ProRox PS 960 $\lambda(50^{\circ}\text{C})=0,040$ W/mK o średnicy wewn. 18 mm	30 mm		517	m
ProRox PS 960 $\lambda(50^{\circ}\text{C})=0,040$ W/mK o średnicy wewn. 22 mm	30 mm		39	m
ProRox PS 960 $\lambda(50^{\circ}\text{C})=0,040$ W/mK o średnicy wewn. 28 mm	50 mm		100	m
ProRox PS 960 $\lambda(50^{\circ}\text{C})=0,040$ W/mK o średnicy wewn. 35 mm	50 mm		276	m
ProRox PS 960 $\lambda(50^{\circ}\text{C})=0,040$ W/mK o średnicy wewn. 42 mm	60 mm		115	m
ProRox PS 960 $\lambda(50^{\circ}\text{C})=0,040$ W/mK o średnicy wewn. 57 mm	80 mm		33	m
ProRox PS 960 $\lambda(50^{\circ}\text{C})=0,040$ W/mK o średnicy wewn. 77 mm	100 mm		55	m
Kabel grzewczy z termostatem SELFTEC	16/70		70	mb