

14. Zestawienie materiałów - instalacja wod-kan. Etap II

PRZYBORY SANITARNE I URZĄDZENIA				
Lp.	Wyszczególnienie	Jm	Ilość	Producent, Norma, Dystrybutor
1.	Kratka ściekowa KR z rusztem ze stali nierdzewnej, z blokadą antyzapachową i koszykiem zabezpieczającym, odpływ Ø50mm	szt	6	np. HL tel:602469602
2.	Wpust ściekowy W z rusztem ze stali nierdzewnej, z blokadą antyzapachową i koszykiem zabezpieczającym, odpływ Ø100mm	szt	1	
3.	Zestaw montażowy Geberit Kombifix do WC wiszącego, płyta przyciskowa czołowa Geberit	kpl	27	Geberit
4.	Miska ustępowa wisząca np. Koło, deska sedesowa	kpl	27	np. ZWS Koło
5.	Miska ustępowa dla niepełnosprawnych wisząca np. Koło, deska sedesowa	kpl	1	
6.	Umywalka 55x45 NOVA TOP, z baterią stojącą jednodźwigniową, syfonem i półpostumentem	kpl	38	
7.	Umywalka NOVA TOP dla niepełnosprawnych z baterią jednouchwytową stojącą i syfonem	kpl	1	
8.	Zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej, bateria zlewowa stojąca, syfon zlewowy, szafka pod zlewozmywak - pomieszczenia socjalne	kpl	9	
9.	Zlew gospodarczy 60x60cm ze stali nierdzewnej, bateria zlewowa ścienna, syfon zlewowy - montaż na wysokości 0,6m w pomieszczeniach porządkowych	kpl	7	
10.	Kabina prysznicowa 90cm x 90cm z syfonem nadstropowym, bateria natryskowa ścienna z termostatem	kpl	13	np. ZWS Koło
11.	Bateria natryskowa ścienna + siedzisko natryskowe uchylne + kratka ściekowa + komplet poręczy uchylnych i stałych + zasłona natryskowa 1800x2000mm + wieszak narożny (łazienka dla niepełnosprawnych)	kpl	1	
12.	Zestaw montażowy do pisuaru Geberit Kombifix	kpl	7	Geberit
13.	Pisuar Felix, automatyczny radarowy zawór splukujący, syfon	kpl	7	np. ZWS Koło
14.	Zawór kątowy 1/2" do WC	szt	28	standard
15.	Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody podumywalkowy V=10 litrów/ 1,5kW/230V	szt	9	np. BIAWAR
16.	Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody podumywalkowy V=5 litrów/ 1,5kW/230V	szt	16	
17.	Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody wiszący V=10 litrów/ 1,5kW/230V	szt	7	
18.	Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody wiszący 24kW/400V	szt	10	
KANALIZACJA SANITARNA NA ŚCIANACH BUDYNKU				
19.	Rury kanalizacyjne kielichowe niskosumowe PP-HT Plus Ø110	mb	185	np. Magnaplast
20.	j.w. lecz Ø75	mb	70	

14. Zestawienie materiałów - instalacja wod-kan. Etap II

21.	j.w. lecz Ø50	mb	100	np. Magnaplast
22.	Rewizja (czyszczak) Ø110	szt	9	
23.	Rewizja (czyszczak) Ø75	szt	4	
24.	Rura wywiewna Ø110/Ø160 PVC	szt	5	
KANALIZACJA SANITARNA PODPOSADZKOWA				
25.	Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U Ø160 SDR34 SN8	mb	50	np. Wavin
26.	j.w. lecz Ø110	mb	35	
27.	Rewizja (czyszczak) Ø160 w posadzce	szt	4	
WODA ZIMNA, CIEPŁA, P.POŻ.				
28.	Zawór kulowy gwint. do wody zimnej i ciepłej G2"	szt	3	
29.	j.w. lecz G 1 1/4"	szt	1	
30.	j.w. lecz G 1"	szt	14	
31.	j.w. lecz G 3/4"	szt	16	standard
32.	j.w. lecz G 1/2"	szt	33	
33.	Zawór czerpalny ze złączką do węża do wody zimnej i ciepłej Ø15	szt	7	standard
34.	Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al./PE-Xc Multi SKIN4 COMAP do wody zimnej (10bar) Dz 16x2,0	mb	135	COMAP
35.	j.w. lecz Dz 20x2,0	mb	105	
36.	j.w. lecz Dz 26x3,0	mb	50	
37.	j.w. lecz Dz 32x3,0	mb	56	
38.	j.w. lecz Dz 40x3,5	mb	26	
39.	j.w. lecz Dz 50x4,0	mb	60	
40.	j.w. lecz Dz 63x4,5	mb	10	
41.	Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al./PE-Xc Multi SKIN4 COMAP do wody ciepłej (10bar) Dz 16x2,0	mb	48	
42.	j.w. lecz Dz 20x2,0	mb	24	
43.	Izolacja termiczna rurociągów wody zimnej, Dz16 (woda zimna - min.9mm)	mb	135	np. Thermaflex
44.	j.w. lecz Dz20 (woda zimna - min.9mm)	mb	105	
45.	j.w. lecz Dz25 (woda zimna - min.9mm)	mb	50	
46.	j.w. lecz Dz32 (woda zimna + skropliny - min.9mm)	mb	56	
47.	j.w. lecz Dz40 (woda zimna - min.9mm)	mb	26	
48.	j.w. lecz Dz50 (woda zimna - min.9mm)		60	
49.	j.w. lecz Dz63 (woda zimna - min.9mm)		10	
50.	Izolacja termiczna rurociągów wody ciepłej Dz16 (woda ciepła - min.20mm)	mb	48	
51.	j.w. lecz Dz20 (woda ciepła - min.20mm)	mb	24	
52.	Rura cienkościenna ze szwem ze stali węglowej, ocynkowana wewnątrz i zewnątrz, do instalacji wody zimnej p.poż. DN 50 (Ø54x1,5)	mb	97	
53.	j.w. lecz Dn25 (Ø28x1,2)	mb	16	
54.	Tuleje ochronne dla rur Ø15 - Ø50	wg potrzeb		
55.	Hydrant wewnętrzny z miejscem na gaśnicę w pozycji poziomej, Dn 25 zawieszany o długości węża półsztywnego L=30mb, wypływ 1,0 l/s przy ciśnieniu 0,2 Mpa, 25H+G-805-B.30	kpl	1	PN-EN 671-1 np.BOXMET
56.	Hydrant wewnętrzny z miejscem na gaśnicę w pozycji poziomej, Dn 25 wnekowy o długości węża półsztywnego L=30mb, wypływ 1,0 l/s przy ciśnieniu 0,2 Mpa 25HP+GP-750-B.30	kpl	8	

14. Zestawienie materiałów - instalacja wod-kan. Etap II

57.	Przejścia ogniochronne z zastosowaniem wełny mineralnej, z uszczelnieniem masą o odporności ogniowej EI120 - ściany i stropy dla rur stal. DN50	szt	9	np. NICZUK, HILTI
58.	Przejścia ogniochronne z zastosowaniem osłon ogniochronnych o odporności ogniowej EI120 - ściany i stropy - rury PEHD, PE od Dz16 do Dz 110	szt	66	
59.	Filtr siatkowy do wody zimnej 2"	kpl	1	standard
60.	Zawór zwrotny antyskażeniowy EA 2"	szt	2	SOCLA
61.	Zawór priorytetu DH300 2"	szt	1	Honeywell