

















RODZAJ WYROBU		STOLARKA P.POŻ. STALOWA			
OZNACZENIE NA RYS.					
SCHEMAT (od zewnątrz)					
WYMIARY W ŚWIECIE OŚCIEŻY	S	95		105	
	H	207		207	
WYMIARY W ŚWIECIE OŚCIEŻNICY	S	80		90	
	H	200		200	
RODZAJ SKRZYDŁA		L	P	L	P
PRZYZIEMIE		-	-	1	-
PARTER		1	-	-	-
1 PIĘTRO		-	1	-	-
2 PIĘTRO		-	2	-	1
3 PIĘTRO		-	-	-	-
ŁĄCZNIE		1	3	1	1
RAZEM		4		2	
UWAGI:		drzwi stalowe, przeciwpożarowe o odp. p.poż EI30, pełne, jednoskrzydłowe, drzwi wyposażić w samozamykacze, kolor szary RAL 7042 Verkerhrsgrau		drzwi stalowe, przeciwpożarowe, o odp. ppoż. EI30, pełne, jednoskrzydłowe, drzwi wyposażić w samozamykacze, malowane proszkowo, kolor szary RAL 7042 Verkerhrsgrau	

ZESTAWIENIE STOLARKI - BUDYNEK BOCZNY I PRZEWIĄZKA ETAP II

skala 1:100

STOLARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA					
					
					
280 115	280 115	140 135	140 135	140 135	
-	-	-	1	3	
-	1	1	-	-	
1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
1	1	1	1	3	
1	1	1	1	3	
okno aluminiowe, EI 60, kolor istniejącej stolarki zewnętrznej, nieotwieralne	okno aluminiowe, EI 60, kolor istniejącej stolarki zewnętrznej, nieotwieralne,	okno aluminiowe, EI 60, kolor istniejącej stolarki zewnętrznej, nieotwieralne,	okno aluminiowe, EI 60, kolor istniejącej stolarki zewnętrznej, nieotwieralne	okno aluminiowe, EI 60, kolor istniejącej stolarki zewnętrznej, nieotwieralne	

-  szyba nieprzezierna mleczna (oklejanie dwustronne)
-  szyba przezierna

- Stolarkę zamawiać po sprawdzeniu wymiarów otworów na placu budowy.
- W zestawieniu przyjęto standardowe wymiary otworów w świetle ościeży. Na budowie należy je dostosować do wymogów wybranego producenta stolarki.
- Drzwi przeszkłone zwykłe - szyba bezpieczna, przezierność zdefiniowana w opisie; drzwi przeszkłone pożarowe - zestaw szklany o odpowiedniej odporności ogniowej, szyba przezierna.
- Zamurowania i wypełnienia ścian nad i wokół projektowanej stolarki p.poż. wykonać o odpornosci ogniowej REI dwukrotnie wyższej od EI stolarki.
- Wymiary pokazane na rzutach dotyczą szerokości w świetle po otwarciu skrzydła.
- Grubość skrzydła po otwarciu drzwi nie może pomniejszać podanego wymiaru w świetle ościeżnicy.
- Schematy pokazano od strony zewnętrznej stolarki.
- Wszystkie użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe powinny posiadać aprobaty techniczne i zaświadczenia ITB i PZH o dopuszczeniu do użytkowania.
- Drzwi sprawdzić i odpowiednio wyposażić zgodnie z opisem kontroli dostępu na rzutach architektury i branży niskoprądowej.

Branża: architektura	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	Data: 30.11.2014 Faza: PW
Autor projektu:	Wojciech Łapa	80/M/4338	architektoniczna		
Zespół projektowy:	Ewa Burejza Andrzej Skalany				
Sprawdził:	Anna Laskowska-Łapa	79/M/4337	architektoniczna		
 Pracownia Projektowa "Archex" s.c.	Treść: ZESTAWIENIE STOLARKI - BUDYNEK BOCZNY I PRZEWIĄZKA ETAP II				Nr rys. 37
					Skala: 1:100
Symbol: 2013/42	Temat: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BĘDZINIE Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BĘDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY" - PROJEKT ZAMIENNY				
ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.					