


ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA  
(FRONTOWA)



ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

### Sposób wykonania pseudobonionowania:

W grubości tynku cienkowarstwowego należy wykonać pseudobonionowanie, czyli utworzyć liniową przerwę (pasek) w strukturze tynku za pomocą uprzednio naklejonej taśmy malarskiej. Taśmę należy usunąć zaraz po nałożeniu tynku. W celu stworzenia wrażenia głębi, odsłoniętą powierzchnię należy pomalować ciemniejszym o 2 tony odcieniem koloru użytego na elewacji.

### Wykonanie:

1. Na styropian zabezpieczony siatką zatopioną w kleju nałożyć preparat gruntujący.
2. Wyznaczyć na elewacji przebieg boni i nakleić w tych miejscach taśmę papierową.
3. Otynkować elewację.
4. Zerwać taśmę (zaczekać aż tynk zwiąże)
5. Miejsca, w których była naklejona taśma, pomalować 2x farbą o 2 tony ciemniejszą.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała				Projektant: mgr inż.arch. Maria Dziuba spec.architekt.		upr 155/ 82/ Op LO-0540
Sprawdził:				mgr inż.arch. Anna Dziuba-Jaglińska spec.architekt.		upr 26/ LOKKK/ 2012 LO -0769
PROJEKT WYKONAWCZY						
Temat:      TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU II KOMISARIATU POLICJI W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL.BÓR 14				nr rysunku: <b>10</b>		
Lokalizacja: 42-200 Częstochowa, ul.Bór 14, dz nr 24, obręb 281				skala: <b>1:100</b>		
Inwestor:      Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice						
Tytuł rys.:      ELEWACJE						
BRANŻA - BUDOWLANA						
data: <b>04.2015r</b>						