

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 2**ZESTAW ZDALNEGO STEROWANIA Z RADIOTELEFONEM DM4601
LUB RÓWNOWAŻNYM PO LINII TELEFONICZNEJ**

- 1. Opis zdalnego sterowania radiotelefonem DM4601 lub równoważnym po linii telefonicznej (1 para)**
 - zdalne sterowanie składa się z urządzenia dyspozytorskiego i urządzenia transmisyjnego oraz manipulatora dodatkowego
 - zasięg minimum 10 km – odległość linii między urządzeniem transmisyjnym a urządzeniem dyspozytorskim (linia telefoniczna 1 para)
 - odczyt zawartości wyświetlacza radiotelefonu
 - możliwość korzystania z dostępnej klawiatury radiotelefonu

- 2. Urządzenie dyspozytorskie (manipulator)**
 - wbudowane gniazdo do podłączenia urządzenia transmisyjnego
 - zasilanie 230VAC (zasilacz wbudowany)
 - wbudowane gniazdo do rejestracji rozmów za pomocą jednej linii analogowej (1 para) na zewnętrznym rejestratorze w systemie VOX
 - wbudowane gniazda do podłączenia min. 2 manipulatorów dodatkowych (każdy manipulator dodatkowy sterowany za pomocą 1 pary)
 - sterowanie urządzeniem transmisyjnym za pomocą jednej linii telefonicznej (1 para)
 - sygnalizacja optyczna pracy urządzenia transmisyjnego przy zaniku zasilania podstawowego (praca z akumulatora)
 - sygnalizacja optyczna awarii linii telefonicznej
 - zapewnienie funkcji dostępnych z panelu czołowego radiotelefonu
 - w zestawie mikrofon biurkowy z przyciskiem PTT

- 3. Urządzenie transmisyjne (zespół nadawczo-odbiorczy)**
 - urządzenie transmisyjne zamontowane w szafce (max. wymiary: szerokość 500mm, wysokość 400mm, głębokość 400mm) z radiotelefonem, zasilaczem (z sygnalizacją pracy z baterii) oraz akumulatorem zapewniającym nieprzerwaną pracę urządzenia przez okres 8 godzin przy stosunku nadawanie/odbiór/nasłuch 10%/10%/80%
 - sterowanie urządzeniem za pomocą jednej linii (1 para)
 - sygnalizacja optyczna awarii linii telefonicznej
 - sygnalizacja optyczna systemu zasilania sieć - akumulator

- 4. Manipulator dodatkowy – 1szt. na zestaw**
 - możliwość nadawania i odsłuchiwanie sygnału audio z radiotelefonu, z możliwością regulacji głośności odbioru sygnału audio
 - minimalny zasięg odległości manipulatora dodatkowego od urządzenia dyspozytorskiego 500m na 1 parze
 - w zestawie mikrofon biurkowy z przyciskiem PTT