DRZWI WEWNĘTRZNE — szkło przezierne; pasy nieprzezierne

	D1B1		D2A1		D2A1K	
	do wc		do szatni 0.18, do pom. socjal.		do magazynu broni 0.22	
WYMIAR W ŚW. OŚCIEŻNICY (cm)	80	200	90	200	90	200
WYMIAR W ŚW. KONSTR. (cm)	94	210	104	210	104	210
L/P	L	P	L	P	L	P
PARTER	-	1	2	1	1	-
PIĘTRO	1	1	-	-	-	-
PODDASZE	2	-	-	1	-	-
SUMA L/P	3	2	2	2	1	-
SUMA OGÓLNA	5		4		1	
UWAGI:	• drzwi wewnątrzlokalowe • pełne jednoskrzydłowe rozwieralne • okleinowane (CPL) w kolorze NCS S 7502-B (zbliżone do RAL 7012) • w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m^2 dla doptywu powietrza (wg projektu wentylacji) • samozamykacz • zawiasy, zamek wc, klamki z szyldem w kolorze drzwi		• drzwi wewnątrzlokalowe • pełne jednoskrzydłowe rozwieralne • okleinowane (CPL) w kolorze NCS S 7502-B (zbliżone do RAL 7012) • zawiasy, zamek kluczowy, klamki z szyldem w kolorze drzwi • samozamykacz		• drzwi wewnątrzlokalowe • pełne jednoskrzydłowe rozwieralne • jednostronna kontrola dostępu • okleinowane (CPL) w kolorze NCS S 7502-B (zbliżone do RAL 7012) • zawiasy, gałka, klamka z szyldem w kolorze drzwi • samozamykacz	

	D2A2		D2A3		D2A4	
	do łazienki 0.17		do pom.porz. 0.08		gabinetowe	
WYMIAR W ŚW. OŚCIEŻNICY (cm)	90	200	90	200	90	200
WYMIAR W ŚW. KONSTR. (cm)	104	210	115	210	104	210
L/P	L	P	L	P	L	P
PARTER	1	1	-	1	-	-
PIĘTRO	4	1	-	-	1	1
PODDASZE	2	4	-	-	-	-
SUMA L/P	8	6	-	1	1	1
SUMA OGÓLNA	13		1		2	
UWAGI:	• drzwi wewnątrzlokalowe • pełne jednoskrzydłowe rozwieralne • okleinowane (CPL) w kolorze NCS S 7502-B (zbliżone do RAL 7012) • w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m^2 dla doptywu powietrza (wg projektu wentylacji) • samozamykacz • zawiasy, zamek wc, klamki z szyldem w kolorze drzwi		• drzwi wewnątrzlokalowe • pełne jednoskrzydłowe rozwieralne • okleinowane (CPL) w kolorze NCS S 7502-B (zbliżone do RAL 7012) • odporność ogniowa EI30 • samozamykacz • zawiasy, zamek kluczowy, klamki z szyldem w kolorze drzwi		• drzwi wewnątrzlokalowe • pełne jednoskrzydłowe rozwieralne • gabinetowe • o podwyższonej izolacyjności akustycznej • okleinowane (fornir) w kolorze NCS S 7502-B (zbliżone do RAL 7012) • metaliczne ozdobne elementy pionowe (np. stal szczotkowana) • zawiasy w kolorze drzwi • zamek kluczowy, klamki z szyldem w metaliczna (np. stal szczotkowana) • samozamykacz	

	D2B1		D2B2		D2B2K	
	do pok. przyjęć interesantów 0.04 pom. biurowe kryminalnych		klatka schodowa, komunikacja		klatka schodowa, komunikacja	
WYMIAR W ŚW. OŚCIEŻNICY (cm)	90	200	90	200	90	200
WYMIAR W ŚW. KONSTR. (cm)	104	210	115	210	115	210
L/P	L	P	L	P	L	P
PARTER	1	-	1	1	-	-
PIĘTRO	2	6	1	-	-	1
PODDASZE	1	1	1	1	-	-
SUMA L/P	4	7	3	2	-	1
SUMA OGÓLNA	11		5		1	
UWAGI:	• drzwi wewnątrzlokalowe • aluminiowe przeszklone • jednoskrzydłowe rozwieralne • w kolorze NCS S 7502-B (zbliżone do RAL 7012) • szkło piaskowane bezpieczne P2 w kolorze szarym - neutralnym • logo przezierne • zawiasy, zamek kluczowy, klamki z szyldem w kolorze drzwi		• drzwi wewnątrzlokalowe • aluminiowe przeszklone • jednoskrzydłowe rozwieralne • odporność ogniowa EI30 • w kolorze NCS S 7502-B (zbliżone do RAL 7012) • szkło przezierne bezpieczne P2 w kolorze szarym - neutralnym • logo piaskowane • zawiasy, zamek kluczowy, klamki z szyldem w kolorze drzwi		• drzwi wewnątrzlokalowe • aluminiowe przeszklone • jednoskrzydłowe rozwieralne • odporność ogniowa EI30 • w kolorze NCS S 7502-B (zbliżone do RAL 7012) • szkło przezierne bezpieczne P2 w kolorze szarym - neutralnym • logo piaskowane • obustronna kontrola dostępu • gałka-gałka	

	D2B3		D2C1		D2C1K	
	do pomieszczeń biurowych		do pom. wydawania broni 0.20		do pom. dyżurnego 0.21	
WYMIAR W ŚW. OŚCIEŻNICY (cm)	90	200	90	200	90	200
WYMIAR W ŚW. KONSTR. (cm)	104	210	104	210	104	210
L/P	L	P	L	P	L	P
PARTER	-	1	-	1	-	1
PIĘTRO	1	-	-	-	-	-
PODDASZE	2	3	-	-	-	-
SUMA L/P	3	4	-	1	-	1
SUMA OGÓLNA	7		1		1	
UWAGI:	• drzwi wewnątrzlokalowe • aluminiowe przeszklone • jednoskrzydłowe rozwieralne • w kolorze NCS S 7502-B (zbliżone do RAL 7012) • szkło przezierne w kolorze szarym - neutralnym • piaskowane logo • piaskowana dolna część drzwi w gradacji w kierunku górnej części, w dolnej części piaskowanie o największym zagęszczeniu, gradacja do wysokości 1,2 m • klamki, zawiasy, szyldy w kolorze drzwi		• drzwi wewnątrzlokalowe • pełne jednoskrzydłowe rozwieralne • wzmocnione z wkładką stalową • antywłamaniowe RC4 spełniające wymagania PN-EN 1627:2012 • okleinowane (CPL) w kolorze NCS S 7502-B (zbliżone do RAL 7012) • klamki z szyldami, zawiasy w kolorze drzwi • samozamykacz • zamek kluczowy podklamkowy z wkładką cylindryczną lub zamek zapadkowy o podwyższonej odporności na włamanie - klasy "C" wg PN-88/B-94399 wraz z szyldami klasy "C" wg PN - 88/B-94410 oraz zamek szyfrowy klasy "B" lub "C" wg EN1300 wielopunktowo ryglujący drzwi i zabezpieczająca go przed rozwierceniem płytka, zamek ten musi być również odporny na tak radiologiczny; drzwi i zamki powinny posiadać stosowne certyfikaty służb ochrony państwa DBTI ABW lub IMP		• drzwi wewnątrzlokalowe • pełne jednoskrzydłowe rozwieralne • wzmocnione z wkładką stalową • antywłamaniowe RC4 spełniające wymagania PN-EN 1627:2012 • okleinowane (CPL) w kolorze NCS S 7502-B (zbliżone do RAL 7012) • gałki z szyldami, zawiasy w kolorze drzwi • samozamykacz • jednostronna kontrola dostępu • zamek kluczowy podklamkowy z wkładką cylindryczną lub zamek zapadkowy o podwyższonej odporności na włamanie - klasy "C" wg PN-88/B-94399 wraz z szyldami klasy "C" wg PN - 88/B-94410 oraz zamek szyfrowy klasy "B" lub "C" wg EN1300 wielopunktowo ryglujący drzwi i zabezpieczająca go przed rozwierceniem płytka, zamek ten musi być również odporny na tak radiologiczny; drzwi i zamki powinny posiadać stosowne certyfikaty służb ochrony państwa DBTI ABW lub IMP	

	D2C1K2		D2C2		D2C3	
	do pom. biurowego + PSTDN		do rozdzielni elektrycznej 0.10		do przedsionka ppoż	
WYMIAR W ŚW. OŚCIEŻNICY (cm)	90	200	90	200	90	200
WYMIAR W ŚW. KONSTR. (cm)	104	210	115	210	115	210
L/P	L	P	L	P	L	P
PARTER	-	-	-	1	-	1
PIĘTRO	-	-	-	-	-	-
PODDASZE	-	1	-	-	-	-
SUMA L/P	-	1	-	1	-	1
SUMA OGÓLNA	1		1		1	
UWAGI:	• drzwi wewnątrzlokalowe • pełne jednoskrzydłowe rozwieralne • wzmocnione z wkładką stalową • antywłamaniowe RC4 spełniające wymagania PN-EN 1627:2012 • okleinowane (CPL) w kolorze NCS S 7502-B (zbliżone do RAL 7012) • gałki z szyldami, zawiasy w kolorze drzwi • samozamykacz • obustronna kontrola dostępu • zamek kluczowy podklamkowy z wkładką cylindryczną lub zamek zapadkowy o podwyższonej odporności na włamanie - klasy "C" wg PN-88/B-94399 wraz z szyldami klasy "C" wg PN - 88/B-94410 oraz zamek szyfrowy klasy "B" lub "C" wg EN1300 wielopunktowo ryglujący drzwi i zabezpieczająca go przed rozwierceniem płytka, zamek ten musi być również odporny na tak radiologiczny; drzwi i zamki powinny posiadać stosowne certyfikaty służb ochrony państwa DBTI ABW lub IMP		• drzwi wewnątrzlokalowe • pełne jednoskrzydłowe rozwieralne • wzmocnione z wkładką stalową • odpornośc ogniowa EI60 • antywłamaniowe RC4 spełniające wymagania PN-EN 1627:2012 • okleinowane (CPL) w kolorze NCS S 7502-B (zbliżone do RAL 7012) • klamki z szyldami, zawiasy w kolorze drzwi • samozamykacz • zamek kluczowy podklamkowy z wkładką cylindryczną lub zamek zapadkowy o podwyższonej odporności na włamanie - klasy "C" wg PN-88/B-94399 wraz z szyldami klasy "C" wg PN - 88/B-94410 oraz zamek szyfrowy klasy "B" lub "C" wg EN1300 wielopunktowo ryglujący drzwi i zabezpieczająca go przed rozwierceniem płytka, zamek ten musi być również odporny na tak radiologiczny; drzwi i zamki powinny posiadać stosowne certyfikaty służb ochrony państwa DBTI ABW lub IMP		• drzwi wewnątrzlokalowe • pełne jednoskrzydłowe rozwieralne • odpornośc ogniowa EI30 • okleinowane (CPL) w kolorze NCS S 7502-B (zbliżone do RAL 7012) • klamki z szyldami, zawiasy w kolorze drzwi • samozamykacz	

	D2C3K		D2C4		D2C5	
	do serwerowni		do garażu z przedsionka ppoż		do archiwum 1.12, do serwerowni	
WYMIAR W ŚW. OŚCIEŻNICY (cm)	90	200	90	200	90	200
WYMIAR W ŚW. KONSTR. (cm)	115	210	115	210	115	210
L/P	L	P	L	P	L	P
PARTER	-	-	-	1	-	-
PIĘTRO	-	-	-	-	1	-
PODDASZE	1	-	-	-	-	1
SUMA L/P	1	-	-	1	1	1
SUMA OGÓLNA	1		1		2	
UWAGI:	• drzwi wewnątrzlokalowe • pełne jednoskrzydłowe rozwieralne • odpornośc ogniowa EI30 • okleinowane (CPL) w kolorze NCS S 7502-B (zbliżone do RAL 7012) • gałki z szyldami, zawiasy w kolorze drzwi • samozamykacz • jednostronna kontrola dostępu		• drzwi wewnątrzlokalowe • pełne jednoskrzydłowe rozwieralne • odpornośc ogniowa EI60 • okleinowane (CPL) w kolorze NCS S 7502-B (zbliżone do RAL 7012) • gałki z szyldami, zawiasy w kolorze drzwi • samozamykacz • obustronna kontrola dostępu		• drzwi wewnątrzlokalowe • pełne jednoskrzydłowe rozwieralne • wzmocnione z wkładką stalową • odpornośc ogniowa EI30 • antywłamaniowe RC4 spełniające wymagania PN-EN 1627:2012 • okleinowane (CPL) w kolorze NCS S 7502-B (zbliżone do RAL 7012) • gałki z szyldami, zawiasy w kolorze drzwi • samozamykacz • obustronna kontrola dostępu • zamek kluczowy podklamkowy z wkładką cylindryczną lub zamek zapadkowy o podwyższonej odporności na włamanie - klasy "C" wg PN-88/B-94399 wraz z szyldami klasy "C" wg PN - 88/B-94410 oraz zamek szyfrowy klasy "B" lub "C" wg EN1300 wielopunktowo ryglujący drzwi i zabezpieczająca go przed rozwierceniem płytka, zamek ten musi być również odporny na tak radiologiczny; drzwi i zamki powinny posiadać stosowne certyfikaty służb ochrony państwa DBTI ABW lub IMP	

DRZWI WEWNĘTRZNE / DRZWI ZEWNĘTRZNE

	D2C6		D2D1		D2D2	
	do kotłowni		do pom. przejściowego 0.06		do wc 0.07	
WYMIAR W ŚW. OŚCIEŻNICY (cm)	90	200	90	200	90	200
WYMIAR W ŚW. KONSTR. (cm)	115	210	104	210	104	210
L/P	L	P	L	P	L	P
PARTER	-	-	-	1	1	-
PIĘTRO	-	-	-	-	-	-
PODDASZE	-	1	-	-	-	-
SUMA L/P	-	1	-	1	1	-
SUMA OGÓLNA	1		1		1	
UWAGI:	• drzwi wewnątrzlokalowe • pełne jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz pomieszczenia • odpornośc ogniowa EI30 • okleinowane (CPL) w kolorze NCS S 7502-B (zbliżone do RAL 7012) • od wewnątrz pomieszczenia zamknięcie bezklamkowe, otwierające się z kotłowni pod naciskiem (np. dźwignia antypaniczna) • zamek kluczowy, klamka z szyldem, zawiasy w kolorze drzwi • samozamykacz		• drzwi wewnątrzlokalowe • pełne jednoskrzydłowe rozwieralne • z wkładką stalową odporne na uderzenia • okleinowane w kolorze NCS S 7502-B (zbliżone do RAL 7012) • zawiasy, zamek kluczowy, klamki z szyldem w kolorze drzwi • samozamykacz		• drzwi wewnątrzlokalowe • pełne jednoskrzydłowe rozwieralne • z wkładką stalową odporne na uderzenia • okleinowane w kolorze NCS S 7502-B (zbliżone do RAL 7012) • w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m^2 dla doptywu powietrza (wg projektu wentylacji) • samozamykacz • bez zamka • klamki i zawiasy w kolorze drzwi	

	D3A		D3B		D3C	
	do wc dla niepełnospr. 0.03		do strefy ograniczonego dostępu		do magazynu depozytów 0.25 i 2.15	
WYMIAR W ŚW. OŚCIEŻNICY (cm)	100	200	100	200	100	200
WYMIAR W ŚW. KONSTR. (cm)	114	210	114	210	125	210
L/P	L	P	L	P	L	P
PARTER	-	1	-	1	-	1
PIĘTRO	-	-	-	-	-	-
PODDASZE	-	-	-	-	-	1
SUMA L/P	-	1	-	1	-	2
SUMA OGÓLNA	1		1		2	
UWAGI:	• drzwi wewnątrzlokalowe • drzwi płytowe pełne jednoskrzydłowe rozwieralne • okleina CPL w kolorze NCS S 7502-B (zbliżone do RAL 7012) • zawiasy, zamek wc, klamki z szyldem w kolorze drzwi • w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m^2 dla doptywu powietrza (wg projektu wentylacji) • samozamykacz		• drzwi wewnątrzlokalowe • aluminiowe przeszklone jednoskrzydłowe rozwieralne • szkło piaskowane bezpieczne P2 w kolorze szarym - neutralnym • logo przezierne • jw kolorze NCS S 7502-B (zbliżone do RAL 7012) • zawiasy, zamek kluczowy, gałki z szyldem w kolorze drzwi • samozamykacz • obustronna kontrola dostępu		• drzwi wewnątrzlokalowe • pełne jednoskrzydłowe rozwieralne • wzmocnione z wkładką stalową • odporność ogniowa EI30 • antywłamaniowe RC4 spełniające wymagania PN-EN 1627:2012 • okleinowane (CPL) w kolorze NCS S 7502-B (zbliżone do RAL 7012) • zawiasy, zamek kluczowy, gałki z szyldem w kolorze drzwi • samozamykacz, obustronna kontrola dostępu • zamek kluczowy podklamkowy z wkładką cylindryczną lub zamek zapadkowy o podwyższonej odporności na włamanie - klasy "C" wg PN-88/B-94399 wraz z szyldami klasy "C" wg PN - 88/B-94410 oraz zamek szyfrowy klasy "B" lub "C" wg EN1300 wielopunktowo ryglujący drzwi i zabezpieczająca go przed rozwierceniem płytka, zamek ten musi być również odporny na tak radiologiczny; drzwi i zamki powinny posiadać stosowne certyfikaty służb ochrony państwa DBTI ABW lub IMP	

	D4		DZ (DRZWI ZEWNĘTRZNE)	
	do klatki schodowej 0.09		zewnętrzne	
WYMIAR W ŚW. OŚCIEŻNICY (cm)	120	200	120	200
WYMIAR W ŚW. KONSTR. (cm)	145	210	145	210
L/P	L	P	L	P
PARTER	-	1	-	1
PIĘTRO	-	-	-	-
PODDASZE	-	-	-	-
SUMA L/P	-	1	-	1
SUMA OGÓLNA	1		1	
UWAGI:	• drzwi wewnątrzlokalowe • aluminiowe przeszklone jednoskrzydłowe rozwieralne • odporność ogniowa EI30 • szkło przezierne bezpieczne P2 w kolorze szarym - neutralnym • logo piaskowane • w kolorze NCS S 7502-B (zbliżone do RAL 7012) • samozamykacz • drzwi napowietrzające otwierane automatycznie w razie pożaru (siłownik) • zawiasy, zamek kluczowy, klamki z szyldem w kolorze drzwi		• drzwi wewnątrzlokalowe • aluminiowe przeszklone jednoskrzydłowe rozwieralne o podwyższonej termoizolacyjności • współczynnik przenikania U(max) = 1.1 [W/m2xK] • zestaw antywłamaniowy RC2 (szkło P4) • logo piaskowane • w kolorze NCS S 7502-B (zbliżone do RAL 7012) • samozamykacz • obustronna kontrola dostępu • zawiasy, zamek kluczowy, gałki z szyldem w kolorze drzwi • drzwi napowietrzające otwierane ręcznie z zewnątrz wyposażone w stopkę	

BRAMY GARAŻOWE

	G1		G2	
WYMIAR W ŚW. OSCIEŻNICY(cm)	250	220	250	220
WYMIAR W ŚW. KONSTR. (cm)	250	220	250	220
SUMA	1		1	
UWAGI:	• brama garażowa • wyposażona w drzwi jednoskrzydłowe 100 cm z niskim progiem • podnoszona segmentowa • antywłamaniowość RC4 • współczynik przenikania U(max) = 1.3 [W/m2xK] • kolor NCS S 7502-B (zbliżony do RAL 7012) • wyposażone w kratkę wentylacyjną o powierzchni co najmniej 0,4 m^2 wg projektu wentylacji (np. 500x100mm) • napędzana elektrycznie • sekcje pełne aluminiowe o grubości 44 mm, ocieplone, wypełnione pianką izolacyjną PU • sekcja dolna pełna o wysokości 730 mm, pozostałe sekcje wys. 675 mm, ostatnia górna wynikowa. • prowadnice konstrukcyjne rolek stalowe, regulowane-ocynkowane ogniowo • trwałość sprężyn minimum 40.000 cykli (otwarć/zamknięć) • zasuwa wewnętrzna - rygiel z wyłącznikiem krańcowym • brama wyposażona w zespół winylowych uszczelek (międzysekcyjne, górne, dolne, boczne), nawetrzniki oraz urządzenia blokujące bramę w przypadku pęknięcia sprężyny • wyposażona w 4 komplety kluczy i pilotów		• brama garażowa • podnoszona segmentowa • kontrola dostępu • antywłamaniowość RC4 • współczynik przenikania U(max) = 1.3 [W/m2xK] • kolor NCS S 7502-B (zbliżony do RAL 7012) • wyposażone w kratkę wentylacyjną o powierzchni co najmniej 0,4 m^2 wg projektu wentylacji (np. 500x100mm) • napędzana elektrycznie • sekcje pełne aluminiowe o grubości 44 mm, ocieplone, wypełnione pianką izolacyjną PU • sekcja dolna pełna o wysokości 730 mm, pozostałe sekcje wys. 675 mm, ostatnia górna wynikowa. • prowadnice konstrukcyjne rolek stalowe, regulowane-ocynkowane ogniowo • trwałość sprężyn minimum 40.000 cykli (otwarć/zamknięć) • zasuwa wewnętrzna - rygiel z wyłącznikiem krańcowym • brama wyposażona w zespół winylowych uszczelek (międzysekcyjne, górne, dolne, boczne), nawetrzniki oraz urządzenia blokujące bramę w przypadku pęknięcia sprężyny • wyposażona w 4 komplety kluczy i pilotów	

UWAGA!

1. Wymiary montażowe sprawdzić na budowie przed zamówieniem stolarki.
2. Montaż wg wskazań producenta.
3. Rysunek stanowi część pełnobranżowego projektu, należy go rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi i opisami technicznymi;
4. Grubość szyb oraz rodzaj i wielkość profili powinne być dobrane zgodnie z normami oraz obliczeniami statycznymi. Wykonawca ślusarki jest zobowiązany przedstawić stosowne obliczenia wykonane przez uprawnionego projektanta,
5. Kolor zawiasów, klamek, antab, szyldów itp. należy dobrać do kolorystyki drzwi.
6. Architekt zastrzega sobie prawo ostatecznego wyboru kolorystyki szyb nieprzeziernych oraz koloru ślusarki poprzez akceptację próbek.
7. Stolarka zewnętrzna na poziomie parteru antywłamaniowa klasy RC2, przeszklenia P4. Stolarka zewnętrzna do pomieszczeń dyżurnego antywłamaniowa klasy RC4, przeszklenia P6, kuloodporność BR4/FB4. Na pozostałych poziomach przeszklenia P2. Stolarka wewnętrzna - przeszklenia P2. Odporność ogniowa wg rzutów i zestawienia.
8. Dla okien i drzwi zewnętrznych przepuszczalność powietrza: klasa 4 wg PN=EN 12207:2001 (przepuszczalność powietrza przy 100 Pa liczona w stosunku do: powierzchni całkowitej Q100 ≤3, długości szczelin Q100≤0,75: maksymalne ciśnienie 600 Pa => infiltracja powietrza a ≤0.16)
9. Okna na piętrze (wys. parapetu 0 cm) i poddaszu (wys. parapetu 20 cm) - kwatera dolna nieotwieralna do wysokości co najmniej 85 cm od poziomu posadzki.

meritum GRUPA BUDOWLANA
MERITUM GRUPA BUDOWLANA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., 31-060 Kraków, Plac Wolnica 10, tel./fax. (032) 623 35 13

	Nazwisko	Podpis	Nr uprawnień	Data	
Projektował	mgr inż.arch. Joanna Pajerska - Szczurek		MPOIA/063/2008 w specjalności architektonicznej	02.2016	Stadium: PW
Opracował	mgr inż. arch Marta Dziurkowska				Skala: -

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
Inwestycja: Budowa Komisariatu Policji przy ul. Myśliwskiej w Szczyrku, budowa zjazdu, budowa murów oporowych oraz budowa utwardzeń terenu (ciągów pieszo jezdnych, chodników, miejsc postojowych) wraz z infrastrukturą techniczną.
Lokalizacja: działki nr 3615/4, 3615/6, 3615/11, 3975/7, 4166/10; obręb:0001 Szczyrk, jednostka ewidencyjna: 240201_1 Szczyrk

Nazwa rysunku: ZESTAWIENIE DRZWI I BRAM GARAŻOWYCH
Branża: ARCHITEKTURA
Nr rys.: ZS_01