




wykończenie wg zestawienia pomieszczeń [tytułki gresowe/wyhl. PCW/wykładzina PCW wygłuszająca/wyhl.dywana/wyhl.PCW antylekstatyczna]/wyścieranka	2	cm
prylna folia (w pomieszczeniach mokrych)	-	
wylewka zbrojona siatką o oczkach 10x10 cm	5	cm
folia budowlana	-	
podłogowy ekstrudowany $\lambda=0,038$ [w/nak]	15	cm
folia budowlana	-	
chudy beton	4	cm
izolacja akustyczna bezszwowa	-	
chudy beton	15	cm
pasen frakcja pospółka 0-32 mm zagęszczony $\lambda=0,96$	110	cm
<b>P-2</b>		
dywa opłaskiwowa	0,5	cm
plyta żelbetowa wg proj. konstrukcji	12-17	cm
folia budowlana	-	
podłogowy ekstrudowany $\lambda=0,038$ [w/nak]	15	cm
izolacja akustyczna bezszwowa	-	
chudy beton	15	cm
pasen frakcja pospółka 0-32 mm zagęszczony $\lambda=0,96$	110	cm
<b>P-1 BIEGA/REJDO</b>		
wykończenie wg zestawienia pomieszczeń [tytułki gresowe/wyhl. PCW/wykładzina PCW wygłuszająca/wyhl.dywana/wyhl.PCW antylekstatyczna]	2	cm
prylna folia (w pomieszczeniach mokrych)	-	
wylewka zbrojona siatką o oczkach 10x10 cm	5	cm
folia budowlana	-	
styropian EPS 100	4	cm
folia budowlana	-	
plyta żelbetowa wg proj. konstrukcji	20	cm
wykończenie wg zestawienia pomieszczeń (tylny cen.-wap.gładzi/słufi podwieszany, modułowy lub beton gę)	15-50	cm
<b>P-2 BIEJDO</b>		
wykończenie wg zestawienia pomieszczeń [tytułki gresowe/wyhl. PCW/wykładzina PCW wygłuszająca/wyhl.dywana/wyhl.PCW antylekstatyczna]	2	cm
prylna folia (w pomieszczeniach mokrych)	-	
wylewka zbrojona siatką o oczkach 10x10 cm	5	cm
folia budowlana	-	
styropian EPS 100	4	cm
folia budowlana	-	
plyta żelbetowa wg proj. konstrukcji	20	cm
wetna mineralna [lamelki] $\lambda=0,036$ [w/nak]	6	cm
tylny ciekownikarski	0,5	cm
<b>P-3 BIEJDO</b>		
wykończenie wg zestawienia pomieszczeń [tytułki gresowe/wyhl. PCW/wykładzina PCW wygłuszająca/wyhl.dywana/wyhl.PCW antylekstatyczna]	2	cm
prylna folia (w pomieszczeniach mokrych)	-	
wylewka zbrojona siatką o oczkach 10x10 cm	5	cm
folia budowlana	-	
styropian EPS 100	4	cm
folia budowlana	-	
plyta żelbetowa wg proj. konstrukcji	20	cm
wetna mineralna $\lambda=0,036$ [w/nak]	30	cm
tylny ciekownikarski	0,5	cm
<b>D-1 BANCIA, RY, praktycznie R5, odizolowanie pom. od konstr. dachu E100</b>		
bitum. płaska na robót szlifier	1	cm
folia budowlana	-	
plyta OSB N80 (na napełnienie)	12	cm
plyta OSB N80 (na napełnienie)	12	cm
przeziwł. wentylowana/patrzarka	546	cm
folia parozalotyczna	-	
królów drewniana/wetna mineralna $\lambda=0,036$ [w/nak]	20	cm
podbitka/wetna mineralna $\lambda=0,031$ [w/nak]	30	cm
folia parozalotyczna	-	
plyta p.p. E100 (klasa odporności ogólnie E100)	2x125	cm
<b>OGÓLNE</b> wykończenie wg zapisów w omieszczeniu (słufi podwieszany, modułowy lub beton gę)		

<b>SZ-11</b>	tytuł cembrowatwy (fabry-silikon)	2 cm
	styrpian a-0,031 (w/rak)	20 cm
	dziance betonu konstrukcyjnego PP25/S/G, a-0,11 (w/rak)	36,5 cm
	tytuł cembrowo – wapenny + gładz wykończona ściary w zestawieniu ponieszczełł	15 cm
<b>SZ-12</b>	<b>ŁOPODUBIE* NA PIETRZE</b>	
	tytuł cembrowatwy (fabry-silikon)	2 cm
	styrpian a-0,031 (w/rak)	20 cm
	dziance betonu konstrukcyjnego PP25/S/G, a-0,11 (w/rak)	36,5 cm
	tytuł cembrowo – wapenny + gładz (wykończona ściary w zestawieniu ponieszczełł)	15 cm
<b>SZ-13</b>	tytuł cembrowatwy (fabry-silikon)	2 cm
	styrpian a-0,031 (w/rak)	20 cm
	dziance betonu konstrukcyjnego PP25/S/G, a-0,11 (w/rak)	24 cm
	tytuł cembrowo – wapenny + gładz (wykończona ściary w zestawieniu ponieszczełł)	15 cm

<b>SW-1</b>	Tryk centrowe – wapien – gład [wykończenie ściany w zestawieniu potęszczonych malowań/płynki gresowe/łapala] bluszcz barwno kolorystyczny PP-0,3x0,31 [WxR] tryk centrowe – wapien – gład [wykończenie ściany w zestawieniu potęszczonych]
<b>SW-12</b>	Tryk centrowe – wapien – gład [wykończenie ściany w zestawieniu potęszczonych malowań/płynki gresowe/łapala] bluszcz barwno kolorystyczny PP-0,3x0,31 [WxR] tryk centrowe – wapien – gład [wykończenie ściany w zestawieniu potęszczonych malowań/płynki gresowe/łapala]
<b>SW-13</b>	Tryk centrowe – wapien – gład [wykończenie ściany w zestawieniu potęszczonych malowań/płynki gresowe/łapala] bluszcz barwno kolorystyczny PP-0,3x0,31 [WxR] tryk centrowe – wapien – gład [wykończenie ściany w zestawieniu potęszczonych malowań/płynki gresowe/łapala]
<b>SW-14</b>	Tryk ciemnowarwy o drobnej strukturze-malowanie wzeta-morabeta 3x0,632 [WxR] bluszcz barwno kolorystyczny PP-0,3x0,31 [WxR] tryk centrowe – wapien – gład [wykończenie ściany w zestawieniu potęszczonych malowań/płynki gresowe/łapala]
<b>SW-21</b>	Tryk centrowe – wapien – gład [wykończenie ściany w zestawieniu potęszczonych malowań/płynki gresowe/łapala] cegła pełna
<b>SW-22</b>	Tryk centrowe – wapien – gład [wykończenie ściany w zestawieniu potęszczonych malowań/płynki gresowe/łapala] cegła pełna
<b>SW-23</b>	Tryk ciemnowarwy o drobnej strukturze-malowanie wzeta-morabeta 3x0,632 [WxR] cegła pełna
<b>SW-24</b>	Tryk centrowe – wapien – gład [wykończenie ściany w zestawieniu potęszczonych malowań/płynki gresowe/łapala] cegła pełna

[illegible][illegible]