

lp.	urządzenie	uwagi	ilość
1	Rura c stahl zaciskowa	15x1,2	803m
2	Rura c stahl zaciskowa	18x1,2	85m
3	Rura c stahl zaciskowa	22x1,5	134m
4	Rura c stahl zaciskowa	28x1,5	175m
5	Rura c stahl zaciskowa	35x1,5	41m
6	Rura c stahl zaciskowa	42x1,5	80m
7	Rura c stahl zaciskowa	54x1,5	11m
8	Zaw.odc.prosty	DN50	2szt.
9	Regulator różnicy ciśnień	DN20	1 szt
10	Regulator różnicy ciśnień	DN40	1szt.
11	Zawór podpionowy nastawny	DN20	1szt.
12	Zawór podpionowy nastawny	DN40	1szt.
13	Zawór powrotny odcinający	DN15	86szt.
14	Zawór termostatyczny	DN15	86szt.
15	izolacja rurociągów na bazie piankiPU	śr.wew.15mm/ gr. 20 mm	803m
16	izolacja rurociągów na bazie piankiPU	śr.wew.18mm/ gr. 20 mm	85m
17	izolacja rurociągów na bazie piankiPU	śr.wew.22mm/ gr. 20 mm	134m
18	izolacja rurociągów na bazie piankiPU	śr.wew.28mm/ gr. 30 mm	175m
19	izolacja rurociągów na bazie piankiPU	śr.wew.35mm/ gr. 30 mm	41m
20	izolacja rurociągów na bazie piankiPU	śr.wew.42mm/ gr. 40 mm	80m
21	izolacja rurociągów na bazie piankiPU	śr.wew.54mm/ gr. 60 mm	11m
<b>Grzejniki prawe niezintegrowane</b>			
	typ	H/L/D	
74	11/400	400/1320/61	3szt.
75	11/500	500/1320/61	2szt.
76	11/500	500/1400/61	1szt.
77	11/500	500/1600/61	1szt.
78	11/500	500/1800/61	3szt.
79	11/600	600/400/61	8szt.
80	11/600	600/520/61	2szt.
81	11/600	600/600/61	2szt.
82	11/600	600/720/61	6szt.
83	11/600	600/800/61	2szt.
84	11/600	600/920/61	6szt.
85	11/600	600/1000/61	4szt.
86	11/600	600/1120/61	4szt.

87	11/600	600/1200/61	2szt.
88	11/600	600/1320/61	1 szt.
89	11/600	600/1400/61	1szt.
90	11/600	600/1600/61	3szt.
91	11/600	600/1800/61	1szt.
92	21/500	500/1600/80	3szt.
93	21/600	600/720/80	1szt.
94	21/600	600/1000/80	1szt.
95	21/600	600/1120/80	2szt.
96	21/600	600/1200/80	3szt.
97	21/600	600/1320/80	4szt.
98	21/600	600/1400/80	1szt.
99	21/600	600/1600/80	5szt.
100	22/600	600/1120/105	1szt.
101	22/600	600/1320/105	3szt.
102	22/600	600/1800/105	1szt.
103	33/600	600/1000/166	1szt.
104	33/600	600/1320/166	1szt.
105	33/600	600/1600/166	1szt.
106	33/900	900/1000/166	1szt.
107	33/900	900/1120/166	5szt.
108	odpowietrznik prosty		28szt.
109	głowica termostatyczna		86 szt.