



1. Istniejące ściany:
przed montażem styropianu należy zeszkrobić łuszczącą się farbę, zbić luźne tynki, uzupełnić ubytki zaprawą cementową, miejsca po mocowaniu krat, rynien uzupełnić i wyrównać zaprawą cementową.
2. Docieplenie ścian - warstwy:
- tynk sylikatowy w kolorze wg rys. elewacji
- siatka na kleju
- styropian fasadowy EPS 70 $\lambda \leq 0,32$ W/mK gr. 14 cm, mocowany za pomocą kleju i łączników mechanicznych
- istniejąca ściana budynku
3. Wycieraczki 100x50 cm
przed wejściami zamontować wycieraczki zewnętrzne do zabudowy np. ACO VARIO, podstawa wycieraczki z polimerobetonu z krawędzią ze stali ocynkowanej, krata ze stali ocynkowanej z oczkiem 9/13 mm lub zbliżonym. górną płaszczyznę kraty zlicować z górną powierzchnią kostki betonowej
4. Kraty okienne
kraty, wykonać wg. standaryzacji dla Policji oraz rysunków detali. Ocynkowane, malowane na kolor grafitowy NCS S 7502 B
5. Parapety
We wszystkich oknach zamontować nowe parapety, z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym NCS S 7502 B
6. Rozdzielnia elektryczna
Wykonać nową wyprawę w kolorze elewacji, stalowe dzwiczki pomalować na kolor grafitowy NCS S 7502 B, wykonać nową obróbkę z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze NCS S 7502 B
7. Ościeża okienne docieplić styropianem grubości 3 cm
8. Chodniki i opaski wokół budynku wykonać z płyt chodnikowych betonowych 50x50x8 cm, wibroprasowanych, zgodnie z księgą standaryzacji