

ABI STUDIO

ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO INNOWACJE

PLAN BIOZ

Termomodernizacji budynku Komisariatu IV Policji przy ul. Tarnopolskiej 73 w Zabrze

PLAN BIOZ

Termomodernizacji budynku Komisariatu IV Policji przy ul. Tarnopolskiej 73 w Zabrze

1. Wykaz robót budowlanych związanych z remontem:

- roboty przygotowawczo-rozbiórkowe,
- roboty ociepleniowe i tynkarskie.

2. Wymagania dotyczące zatrudnienia pracowników budowlanych:

Zatrudnieni pracownicy powinni:

- posiadać kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywanej pracy,
- ukończone szkolenie w zakresie BHP,
- odpowiednie obuwie i ubrania robocze,
- aktualne badania lekarskie dopuszczające do wykonywania pracy w zawodzie,
- znajomość i zastosowanie w praktyce przepisów bhp i p.poż.

Teren objęty budową należy właściwie zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich, wywiesić tablicę informacyjną i oznakować.

3. Wymagania warunkujące zatrudnienie pracowników na budowie:

- posiadanie kwalifikacji zawodowych odpowiadających wykonywanej pracy, w przypadkach uzasadnionych przepisami posiadanie uprawnień specjalistycznych do obsługi sprzętu lub wykonywania robót specjalistycznych, np. energetycznych, spawalniczych,
- ukończenie wymaganego przepisami szkolenia w zakresie BHP, którego ważnym elementem jest zaznajomienie pracownika z zagrożeniami mogącymi wystąpić w warunkach normalnych oraz w razie awarii,
- posiadanie aktualnych wyników badań lekarskich stwierdzających zdolność do wykonywania zamierzonej pracy, oraz brak przeciwwskazań do jej wykonywania,
- posiadanie odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej odpowiednich do wykonywanej pracy,
- znajomość ogólnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż., schematów alarmowych, oraz miejsc, w których znajduje się podręczny sprzęt przeciwpożarowy i ratunkowy,

-w czasie ruchu maszyny nie wolno wykonywać żadnych czynności pomocniczych takich jak: usuwanie nagromadzonych materiałów, okręcanie, wykonywanie drobnych napraw itp.

4. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót:

-upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania),

-uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrozenia strefy niebezpiecznej).

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinny posiadać wymagane uprawnienia. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,0 m.

Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemnione i posiadać instalację piorunochronną.

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad.

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. Montaż i demontaż rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu.

PLAN BIOZ

Termomodernizacji budynku Komisariatu IV Policji przy ul. Tarnopolskiej 73 w Zabrze

Robotnicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną, kaski, rękawice.

5. BHP przy wykonywaniu robót ociepleniowych i tynkarskich:

-stanowisko robocze należy stale utrzymywać w czystości i porządku, a rozlaną zaprawę klejową lub tynkarską należy niezwłocznie usuwać,

-należy unikać uszkodzenia oczu substancjami pylastymi zawartymi w klejach,

-wszelkie otwory pozostawiane w czasie wykonywania robót powinny być niezwłocznie zabezpieczone foliami,

-wykonywanie robót tynkarskich z drabin przestawnych jest zabronione,

-pracownicy powinni używać odpowiedniego sprzętu, odzieży i rękawic ochronnych.