



# DETAL WYKOŃCZENIA NAROŻY OKNA



Uwagi:  
Na narożnikach otworów w elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić ukośne (pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukośnych rys zaczynających się w narożach otworów.

Kolejność układania siatek z włókna szklanego:

- 1 - siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm
- 2 - siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- 3 - siatka układana w narożach otworów



		EFEKT SP. Z O.O. 41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE UL. E. ORZESZKOWEJ 4 tel. (32) 765 28 65 e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl www.efektsiemianowice.pl	
Nazwa inwestycji:  <b>Termomodernizacja budynku Komisariatu V Policji w Zabrze, ul. Krakowskiej 11</b>			
Inwestor:  <b>Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038, ul. Lompy 19</b>		Lokalizacja:  <b>ul. Krakowska 11 obręb: Rokitnica, jed.ewid. Zabrze - miasto</b>	
projektant: mgr inż. arch. Janusz Cora upr. bud. nr 515/KW/73	podpis:	branża:  <b>ARCHITEKTURA</b>	
		stadium projektu:  <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	
tytuł rysunku:  <b>DETAL WYKOŃCZENIA NAROŻY OKNA</b>	skala:  <b>1:100</b>	data:  <b>CZERWIEC 2016</b>	nr rysunku:  <b>D - 03</b>