UWAGI:

1. Wzdłuż wszystkich tras kablowych układać dodatkowe rury RHDPE 40/3,7mm, łącząc studnie kablowe
2. Przy każdym słupie zamontować studnie kablowe zgodnie z planem instalacji dla potrzeb przyszłego monitoringu. (studnie nie są przeznaczone dla kabli elektrycznych)
3. Niezależnie od tras kablowych na planie pokazano dodatkowe rury RHDPE
4. Rury teletechniczne pomiędzy studniami prowadzić bez załamań w liniach prostych, dla każdego załamania wykonać studnie kablowe
5. Pod drogami kable układać w rurach wzmocnionych typu SRS (należy ułożyć dodatkowe dwie rury rezerwowe)

Oznaczenia

- Trasa kabla na elewacji
- Trasa kabla w ziemi
- Studnie CUBIS - Model 910-10 (okrągła)
- Studnie CUBIS - Model 1419-18 (prostokąt)

Oznaczenia stosowane przy oprawach



Typ montażu

S1 – słup stalowy, przekrój ośmiokątny o wysokości 8m z jednym wysięgnikiem do naświetlacza	GALAXIE P 8m, d=60 + wysięgnik L0,3	VALMONT
S2 – słup stalowy, przekrój ośmiokątny o wysokości 8m z dwoma wysięgnikami do naświetlaczy	GALAXIE P 8m, d=60 + wysięgniki L1,1	VALMONT
S3 – słup stalowy, przekrój ośmiokątny o wysokości 8m z trzema wysięgnikami do naświetlaczy	GALAXIE P 8m, d=60 + T0,6 60º	VALMONT
S4 – montaż na słupie o wysokości 8m – oprawa pojedyncza, z jednym wysięgnikiem oprawy uliczne	GALAXIE P 8m, d=60 + wysięgnik KC S0,3/1/10	VALMONT
A – wysięgnik mocowany bezpośrednio do elewacji, kąt montażu oprawy 0 stopni + elementy montażowe, wysięg wysięgnika 1	prefabrykat	VALMONT

Legenda opraw oświetleniowych

A1 – oprawa LED do montazu na słupie lub wysięgniku o średnicy 48÷60mm. Moc 48W. Obudowa z odlewu aluminiowego, lakierowanego, szkło hartowane przeźroczyste. Elektroniczny zasilacz z opcją termicznego zabezpieczenia. bez narzędziowy dostęp do komory osprzętu, linka zabezpieczająca panel osprzętu, płynna regulacja kąta nachylenia, oddzielona komora optyczna od komory osprzętu elektrycznego	RACER MINI 826 5700lm 48W	ESSYSTEM
A2 – słupek oświetleniowy LED, 59W, IP66, II klasa ochronności + akcesoria montażu, wysokość 250cm	KHA SLIM 250 LED C/EW + akcesoria montażu	ESSYSTEM
A3 – naświetlacz LED, 120W, IP66 Kolor szary metaliczny, asymetryczny reflektor.4000K, 10800lm	GUELL2 A40/W 120W 4000K 10800lm	ESSYSTEM

A8 - oprawa LED naścienna, ciśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo oraz profil z ekstrudowanego aluminium, GARDEN FLOWER 2 MINI WALL 2200lm

A9 - oprawa LED 360, 7,2W, IP67, III klasa ochronności, PULSAR FLOOD 90 36

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE
mgr inż. Marcin Raniowski
ul. Wiejska 61a
Lany Wielkie
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel.: 510 626 830

Temat: Przebudowa i rozbudowa instalacji elektroenergetycznej oświetlenia nN-0,4kV wraz z budową kanalizacji kablowej na terenie Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie

Plan instalacji oświetlenia zewnętrznego. Plan zagospodarowania terenu

Data: 03.2017

Obiekt: Komenda Miejska Policji w Częstochowie, ul. Jerozolimskie 5

Inwestor: Komenda Miejska Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Ark. / Lark: 1 / 1

	Nazwisko	Podpis	Upraw. Nr
Projektował	mgr inż. Tomasz Ołwicki		SLK/5096/PWOE/14
Sprawdzał	mgr inż. Dominik Piwko		SLK/5094/POOE/13

Rysunek nr E 11