

Osprzęt elektryczny			
l.p.	nazwa	ilość	jedn.
1	Rozłącznik izolacyjny, 3P, 25A	1	szt.
3	Ogranicznik przepięć typ B + C, sieć TNS	1	szt.
4	Wyłącznik nadprądowy, 3P, C 25A	1	szt.
5	Wyłącznik nadprądowy, 1P, B 10A	1	szt.
5	Wyłącznik nadprądowy, 1P, B 16A	2	szt.
6	Wyłącznik nadprądowy, 1P, C 6A	2	szt.
7	Stycznik modułowy, In=20A, 2 styki zwierne, napięcie sterownicze 230VAC	1	szt.
8	Zegar sterujący astronomiczny	1	szt.
9	elektryczna tablica natynkowa 125A, IP40, IK09, II kl. ochronności, do aparatury modułowej, 1x24mod, 550x300x168	1	kpl.
10	materiały dodatkowe, szyny montażowe, maskownice, zaciski	1	kpl.
Oprawy oświetleniowe			
l.p.	nazwa	ilość	jedn.
1	L1 - plafon zewnętrzny okrągły LED, 8.2W, 820lm, IP44, 3000K, montowana pod daszkami	2	szt.
2	L2 - oprawa awaryjna mrozoodporna, z układem grzejnym -25 - +40st C., IP66, 3x1W, czas podtrzymania 1h, montowana nad wyjściem	1	szt.
2	L3 - oprawa projektorowa, 20W, 1900lm, IP65, aluminiowa, 6500K	2	szt.
3	Semafor podświetlany ledami z logo i napisem POLICJA	1	kpl.
4	Logo podświetlane ledami z napisem POLICJA z literami i znakami przestrzennymi	1	kpl.
Instalacja zasilająca i tras kablowych			
l.p.	nazwa	ilość	jedn.
1	przewód YDYżo 5x6	20	m
2	przewód YDYżo 3x2,5	40	m
3	kabel YKYżo 3x1,5	50	m
4	przewód YDYżo 3x1,5	3	m
5	gniazdo elektryczne pojedyncze 1fazowe, n/t	2	kpl.
6	niepalny peszel ze stali ocynkowanej w osłonie PCV ϕ 25	25	m
7	rurki elektroinstalacyjne niepalne RL32 wraz z osprzętem	20	m
8	rurki elektroinstalacyjne niepalne RL22 wraz z osprzętem	50	m
9	pomiary rezystancji i ciągłości przewodów	1	kpl.
10	materiały dodatkowe	1	kpl.
Pozostały osprzęt i aparatura			
l.p.	nazwa	ilość	jedn.
1	kostka elektryczna połączeniowa	5	szt.
2	puszka połączeniowa	5	szt.
3	materiały dodatkowe	1	kpl.

Odgromowa instalacja

l.p.	nazwa	ilość	jedn.
1	iglica odgromowa 1m, z elementami montażowymi do montażu ściennego na kominach	5	kpl.
2	Złącze do podłączenia przewodu odprowadzającego do iglicy	6	szt.
3	iglica odgromowa 1m, z elementami montażowymi do montażu na maszcie	1	kpl.
4	Przewód izolowany wysokonapięciowy - jako przewód odprowadzający dla ochrony masztu odgromowego, wraz z osprzętem	15	m
5	drut Fe/Zn ϕ 8	115	m
6	płaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4	75	m
7	rurka odgromowa fi32 z osprzętem i mocowaniami	120	m
8	złącze krzyżowe do drutów fi8	9	szt.
9	elementy montażowe	1	kpl.
10	złącze kontrolno-pomiarowe w puszcze wraz z puszką	4	kpl.
11	preparat antykorozyjny	1	kpl.
12	materiały dodatkowe	1	kpl.