

Komenda Wojewódzka Policji
w Katowicach
Wydział Inwestycji i Remontów

40-068 Katowice
ul. Koszarowa 17

PRZEDMIAR NR 7

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W DĄ-
BROWIE GÓRNICZEJ PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 11 - drzwi
ADRES INWESTYCJI : ul. Piłsudskiego 11 Dąbrowa Górnicza
INWESTOR : KWP w Katowicach
ADRES INWESTORA : ul. Lompy 19 40-038 Katowice
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2017 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2017 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Stolarka drzwiowa wewnętrzna			
1 d.1	KNR-W 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 EI60 szare <typ P2>0,9*2,0*1	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
2 d.1	KNR-W 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 EI30 szar <typ P5b>0,9*2,0	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
3 d.1	KNR-W 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 EI30 w okleinie <typ P12>0,9*2,0*1 <typ P14>0,9*2,0*1	m ² m ² m ²	 1,800 1,800	
				RAZEM	3,600
4 d.1	KNR-W 2-02 1204-03 analogia	Drzwi antywłamaniowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 typu Porta Granit II <typ P10>0,9*2,0*1 <typ P15>0,9*2,0*1	m ² m ² m ²	 1,800 1,800	
				RAZEM	3,600
5 d.1	KNR-W 2-02 1204-03 analogia	Drzwi antywłamaniowe o powierzchni do 2 m2 typu Porta Kwarc II <typ P16>0,9*2,0*1 <typ D10>0,9*2,0*1	m ² m ² m ²	 1,800 1,800	
				RAZEM	3,600
6 d.1	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 <typ D6>0,8*2,0*1 <typ D7>0,8*2,0*2	m ² m ² m ²	 1,600 3,200	
				RAZEM	4,800
7 d.1	KNR-W 2-02 1204-03 analogia	Drzwi antywłamaniowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 typu Porta Granit I <typ D12>0,9*2,0*1 <typ D26>0,9*2,0*1	m ² m ² m ²	 1,800 1,800	
				RAZEM	3,600
8 d.1	KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone <i>drzwi przesuwane</i> <typ D15>0,8*2,0*1	m ² m ²	 1,600	
				RAZEM	1,600
9 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone <typ D20>0,9*2,0*1 <typ D20a>0,9*2,0*1	m ² m ² m ²	 1,800 1,800	
				RAZEM	3,600
10 d.1	KNR-W 2-02 1204-03 analogia	Drzwi akustyczne o powierzchni do 2 m2 <typ D18>0,9*2,0*1	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
11 d.1	KNR-W 2-02 1204-03 analogia	Drzwi do aresztu o powierzchni do 2 m2 z certyfikatem <typ D27>0,9*2,0*5	m ² m ²	 9,000	
				RAZEM	9,000
12 d.1	KNR-W 2-02 1022-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone <typ D32>1,30*2,0*1	m ² m ²	 2,600	
				RAZEM	2,600
13 d.1	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych <typ D6>1 <typ D7>2 <typ D9>1 <typ D24>2 <typ D28>1 <typ D30>2 <typ D20>1 <typ D20a>1 <typ D32>1 <typ D37>2	szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.	 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000	
				RAZEM	14,000
2		Poszerzenia otworów drzwiowych			
2.1		Przykucia ścian w celu poszerzenia otworu o 15cm			

PRZEDMIAR

[illegible]

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	d.2.1 kalk. własna	Utylizacja gruzu budowlanego na składowisku	m ³		
		poz.18	m ³	7,530	
				RAZEM	7,530
20	KNR 4-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu żwirowego od	m		
d.2.1	0210-14	spodu - pod montaż prętów stalowych			
	analogia	0,4*17*2	m	13,600	
				RAZEM	13,600
21	KNR 4-06	Wiercenie otworów o śr. do 16 mm i głębokości 10 mm	szt.		
d.2.1	0101-01	Krotność = 7	szt.	102,000	
		6*17		RAZEM	102,000
22	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o	kg		
d.2.1	0202-04	śr. 16-26 mm	kg	97,308	
		(1,2*3*17)*1,59		RAZEM	97,308
23	KNR 4-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu żwirowego od	m		
d.2.1	0210-14	spodu - pod montaż progów drzwiowych	m	17,850	
		1,05*17		RAZEM	17,850
24	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o	m ²		
d.2.1	0808-06	pow. ponad 3 m2 o szerokości 20 cm	m ²	34,340	
		(2,0*2+1,05)*17*0,4		RAZEM	34,340
25	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu	m ²		
d.2.1	202 2020-01	z tynku	m ²	34,340	
		poz.24		RAZEM	34,340
26	KNNR 2	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłoży gipsowych -ściany w pomieszcze-	m ²		
d.2.1	1402-04	niach z wymienionymi drzwiami oraz korytarz pod aresztami			
		<-103>2,68*2,5-(0,9*2,0)	m ²	4,900	
		<-105>5,9*2,5-(0,9*2,0)	m ²	12,950	
		<-109>(5,6+17,5+1,5+15+4,4+2,6)*1,5	m ²	69,900	
		<-110>2,85*2,5-(0,9*2,0)	m ²	5,325	
		<-111>2,74*2,5-(0,9*2,0)	m ²	5,050	
		<-112>2,71*2,5-(0,9*2,0)	m ²	4,975	
		<-113>5,7*2,5-(0,9*2,0)	m ²	12,450	
		<-114>2,72*2,5-(0,9*2,0)	m ²	5,000	
		<-115>2,73*2,5-(0,9*2,0)	m ²	5,025	
		<-116>2,73*2,5-(0,9*2,0)	m ²	5,025	
		<-117>2,72*2,5-(0,9*2,0)	m ²	5,000	
		<-118>2,79*2,5-(0,9*2,0)	m ²	5,175	
		<-119>2,79*2,5-(0,9*2,0)	m ²	5,175	
		<-122>2,73*2,5-(0,9*2,0)	m ²	5,025	
		<-123 124>5,5*2,5-(0,9*2,0)	m ²	11,950	
		<-125>2,68*2,5-(0,9*2,0)	m ²	4,900	
		<-128>5,7*2,5-(0,9*2,0)	m ²	12,450	
		<-130>2,59*2,5-(0,9*2,0)	m ²	4,675	
				RAZEM	184,950
27	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej pod	m ²		
d.2.1	0933-01	tynk mozaikowy w ościeżach	m ²	12,750	
		0,25*1,5*2*17		RAZEM	12,750
28	KNR 0-17	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.2.1	2609-08	(2,0*2+0,9)*17	m	83,300	
				RAZEM	83,300
29	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.2.1	1118-01	poz.31	m ²	9,180	
				RAZEM	9,180
30	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.2.1	202 1134-01	poz.31	m ²	9,180	
				RAZEM	9,180
31	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na	m ²		
d.2.1	202 2805-05	zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 -			
		uzupełnienie płytek w progach	m ²	9,180	
		0,9*0,6*17		RAZEM	9,180
32	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie kle-	m		
d.2.1	202 2809-02	jowej - uzupełnienie cokolików	m	13,600	
		0,4*2*17		RAZEM	13,600