

LEGENDA:

- Granica pasa drogowego
- Istniejący krawężnik betonowy
- Istniejący obrzeże betonowe
- Granice działek
- Nawierzchnia istniej. chodnika z kostki betonowej - kolor szary
- Nawierzchnia istniej. ścieżki rowerowej z kostki betonowej - kolor czerwony

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob· t, budowlano-montaŒowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kt· rego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjñtych rozwiñzaŒ w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznoŠci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takŠe z projektantem i za jego zgodñ.
3. Kazdy skğadnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunk· w, kt· re do tego skğadnika siñ odnoszñ z uwzglñdnieniem wszystkich opis· w technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wedğug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zaistniağe niezgodnoŠci pomiñdzy projektem architektonicznym i pozostağymi opracowaniami branŠowymi oraz stanem istniejñcym należy wyjaŠniÍ i uzgodniÍ z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposaŠenia, w szczeg· lnoŠci elementy stolarki i Šlusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiar· w rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiağy uŠyte w projekcie, rozwiñzania techniczne i urzñdzenia muszñ odpowiadać normom bezpieczeŒstwa ppoŠ i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w czñŠci opisowej projektu sñ integralnñ czñŠciñ niniejszego opracowania.
9. Wskazane na rzutach przykğadowe elementy wyposaŠenia budynku / lokalu, w szczeg· lnoŠci drzwi wewnñtrzne, elementy armatury ğazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) sğuŠñ wyğñcznie wskazaniu miejsc, w kt· rych mogñ one zostać zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowiñ oferty w rozumieniu prawa handlowego.
10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiar· w.

INWESTYCJA	Budowa zjazd· w publicznych z ulicy Jankowskiego w zwiñzku z realizacjñ nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na działce 3634
LOKALIZACJA	ul. Janowskiego, 41-200 Sosnowiec dz. nr 3634 obrñb 10
INWESTOR	Komenda Wojew· dzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
STADIUM	DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZI CA

DEMIURG

ul. Franciszka Lubeckiego 2
PL 60-348 PoznaŒ
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIÑ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAğ	inŠ Szymon Biedny		
OPRACOWAğ			
OPRACOWAğ			
SPRAWDZIğ			

TREŚĆ RYS.	SKALA
ISTNIEJĄCA ORGANIZACJA RUCHU	1:500

DATA	31 GRUDZIEŃ 2016	NR KONTRAKTU	001606
BRANŻA: DR	NR REWIZJI: 00	NR RYSUNKU:	**DR.02**

Rysunek stanowi własnoŠć firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostñpniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właŠciciela.