LEGENDA:

- Rzędne wysokościowe
- Projektowane spadki normlane poprzeczne i podłużne
- Nawierzchnia dojścia pieszego z kostki betonowej gr. 8 cm - kolor szary
- Ist. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej - kolor szary
- Ist. nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki betonowej - kolor czerwony
- Projektowane obrzeże betonowe 8x30x100 cm
- Granica pasa drogowego
- Istniejący krawężnik betonowy
- Istniejący obrzeże betonowe
- Zakres opracowania

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob· t, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kt· rego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunk· w, kt· re do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opis· w technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wedłg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczeg· lności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiar· w rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w szczeg· lności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) są użyteczne wyłącznie wskazaniu miejsc, w kt· rych mogą one zostać zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.
10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiar· w.

INWESTYCJA	Budowa dojścia pieszego od strony ulicy Jankowskiego dz. ewid. nr 3704 w Sosnowcu
LOKALIZACJA	ul. Janowskiego, 41-200 Sosnowiec dz. nr 3704 obręb 10
INWESTOR	Komenda Wojew· dzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMIURG
ul. Franciszka Lubeckiego 2
PL 60-348 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż Robert Giemza	WKP/0254/POOD/08 w specj. drogowej nr izby WKP/BD/0059/09	
OPRACOWAŁ	inż Szymon Biedny		
OPRACOWAŁ	mgr inż Wojciech Kowalski		
SPRAWDZIŁ	mgr inż Krzysztof Olszewski	WKP/0314/PWOD/11 w specj. drogowej nr izby WKP/BD/0192/12	

TREŚĆ RYS.	SKALA
Plan sytuacyjny - drogi	1:500

DATA	31 GRUDZIEŃ 2016	NR KONTRAKTU	001606
BRANŻA D	NR REWIZJI 00	NR RYSUNKU	D.01

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.