

Zestawienie powierzchni

Nr	Nazwa	Powierzchnia	Wysokość
2.01	Komunikacja - K.1	25.92m²	2.50 m
2.02	Pomieszczenie porządkowe	2.34m²	2.50 m
2.03	Węzeł sanitarny dla mężczyzn	12.27m²	2.50 m
2.04	Węzeł sanitarny dla kobiet	9.64m²	2.50 m
2.05	Pokój Koordynatora	13.10m²	2.50 m
2.06	Pom. biurowe 2-os.	17.10m²	2.50 m
2.07	Pokój do odsłuchu i podglądu przesłuchania	13.70m²	2.50 m
2.08	Pokój przesłuchań małoletnich	22.80m²	2.50 m
2.09	WC	3.75m²	2.50 m
2.10	Poczekalnia	8.54m²	2.50 m
2.11	Podręczny magazyn materiałów biurowych	13.20m²	2.50 m
2.12	Pom. socjalne	17.80m²	2.50 m
2.13	Węzeł sanitarny dla kobiet	9.64m²	2.50 m
2.14	Węzeł sanitarny dla mężczyzn	12.27m²	2.50 m
2.15	Pom. LPD sieci logicznej	2.34m²	2.50 m
2.16	Pokój Koordynatora	14.69m²	2.50 m
2.17	Pom. biurowe 1-os.	14.54m²	2.50 m
2.18	Pom. biurowe 2-os.	17.61m²	2.50 m
2.19	Pom. biurowe 2-os.	21.77m²	2.50 m
2.20	Pom. akt osobowych	13.66m²	2.50 m
2.21	Pom. biurowe 2-os.	17.31m²	2.50 m
2.22	Pom. biurowe 2-os.	17.52m²	2.50 m
2.23	Magazyn podręczny	7.63m²	2.50 m
2.24	Pom. biurowe 2-os.	18.02m²	2.50 m
2.25	Pokój Koordynatora	14.43m²	2.50 m
2.26	Pokój Archiwisty	15.53m²	2.50 m
2.27	Pom. biurowe 3-os.	25.24m²	2.50 m
2.28	Podręczna składnica akt	7.37m²	2.50 m
2.29	Komunikacja	89.27m²	2.50 m
2.29a	Pom. LPD sieci logicznej	4.24m²	3.33 m
2.30	Komunikacja - K.2	25.92m²	
2.31	Podręczna składnica akt	13.70m²	2.50 m
2.32	Sekretariat	13.60m²	2.50 m
2.33	Pom. biurowe 1-os.	17.20m²	2.50 m
2.34	Pokój Koordynatora	13.60m²	2.50 m
2.35	Pom. LPD sieci logicznej	8.00m²	3.33 m
2.36	Pokój specjalistów BHP i P.POŻ.	16.90m²	2.50 m
2.37	Pok. Rzecznika Prasowego	15.90m²	2.50 m
2.38	Komunikacja	64.26m²	2.50 m
2.39	Sala odpraw	31.26m²	2.50 m
2.40	Węzeł sanitarny	5.94m²	2.50 m
2.41	Pokój wypoczynkowy	5.83m²	2.50 m
2.42	Gabinet Komendanta	46.51m²	2.50 m
2.43	Gabinet I Zastępcy/Komendanta	29.57m²	2.50 m
2.44	Sekretariat	42.01m²	2.50 m
2.44a	Komunikacja wewnętrzna	13.08m²	2.50 m
2.45	Aneks Kuchenny	7.00m²	2.50 m
2.46	Podręczna składnica akt	7.54m²	2.50 m
2.47	Gabinet Zastępcy Komendanta	26.21m²	2.50 m
2.49	Komunikacja - K.3	25.56m²	
2.49a	Pom. LPD sieci logicznej	4.26m²	3.33 m
2.50	Pom. porządkowe	2.34m²	2.50 m
2.51	Węzeł sanitarny dla mężczyzn	12.27m²	2.50 m
2.52	Węzeł sanitarny dla kobiet	9.65m²	2.50 m
2.53	Wentylatornia	39.50m²	3.33 m
2.54	Komunikacja	28.43m²	2.50 m
2.55	Pokój koordynatora	15.09m²	2.50 m
2.56	Pom. biurowe 1-os.	15.95m²	2.50 m
2.57	Składnica akt postępowań	9.47m²	2.50 m
2.58	Pom. socjalne	10.89m²	2.50 m
2.59	Węzeł sanitarny	4.54m²	2.50 m
2.60	Kancelaria Tajna - Pokój Koordynatora	12.39m²	2.50 m
2.61	ODN	7.33m²	2.50 m
2.62	Kancelaria Tajna - Czytelnia	8.12m²	2.50 m
2.63	Kancelaria Tajna - Pom. biurowe 2-os.	14.03m²	2.50 m
2.64	Podręczna składnica akt niejawnych	10.30m²	2.50 m
2.65	Sala konferencyjno-szkoleniowa	103.15m²	2.80m
2.65a	Izba Pamięci	14.80m²	2.50 m
2.66	Komunikacja	67.59m²	2.50 m
2.66a	Komunikacja	26.77m²	2.50 m
2.67	Komunikacja - K.4	25.92m²	
2.70	Podręczna składnica akt	7.37m²	2.50 m
2.71	Pokój Zespołu Dochodzeniowo - śledczego	23.76m²	2.50 m
2.72	Pokój Zespołu Dochodzeniowo - śledczego	23.76m²	2.50 m
2.73	Pokój Techników	23.76m²	2.50 m
2.74	Pokój Koordynatora	12.39m²	2.50 m
2.75	Mag. sprzętowo-materiałowy	11.19m²	2.50 m
2.76	Pom. dla urządzenia Live Scan i daktyloskopii tuszowej	11.75m²	2.50 m
2.77	Pom. komory cyjanoakrylowej	11.78m²	2.50 m
2.78	Pom. fotograficzne	13.31m²	2.50 m
2.79	Pom. biurowe 2-os.	18.64m²	2.50 m
2.80	Pom. biurowe 2-os.	18.02m²	2.50 m
2.81	Pom. gospodarcze	8.50m²	2.50 m
2.82	Komunikacja	17.58m²	2.50 m
2.82a	Komunikacja	56.34m²	2.50 m
2.83	Pokój Informatyka	12.80m²	2.50 m
2.84	Pokój Koordynatora	13.40m²	2.50 m
2.85	Pom. obsługi systemów niejawnych	16.05m²	2.50 m
2.85a	Pom. pomocnicze	1.53m²	3.33 m
2.86	Śluza	6.00m²	2.50 m
2.87	Suszarnia	5.86m²	2.50 m
2.88	Pokój oględzin	19.99m²	2.50 m
2.89	Pom. socjalne	15.40m²	2.50 m
2.90	Szatnia (6-os.)	14.80m²	2.50 m
2.91	Pom. magazynowe	3.67m²	3.33 m
2.92	Węzeł sanitarny	7.90m²	2.50 m
2.93	Węzeł sanitarny dla kobiet	9.64m²	2.50 m
2.94	Węzeł sanitarny dla mężczyzn	12.28m²	2.50 m
2.95	Pom. LPD sieci logicznej	2.32m²	2.50 m
		1753,10 m2	

LEGENDA:

- REI 120/EI 60 — OZNACZENIA OCHRONY P.POŻ.
- 0.89 — OZNACZENIA POMIESZCZEŃ
- WPUST PODŁOGOWY LINIOWY
- 10 — NUMER MIEJSCA POSOTJOWEGO
- WYPOSAŻENIE BIUROWE
- WYPOSAŻENIE SANITARNE
- SPADKI

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA

Sz1	MARKTWA	ORIENTACJA
	Ściana stalowa o wytrzymałości klasa(ach) wg (ozu. Osiowy szkło w kształcie kwadratów o boku min. 5 cm, przezroczystość całki 50%, kolor jasnoszary - RAL 9016. Lokalizacja wg rzutu rzutu elewacji.	
	Panele fasadowe (panel HPL wypróżkowany na bazie żywic) wzdłuż drzewnych (panel aluminiowy kompozytowy - rodzaj, wymiar i kolorystyka panelu zgodnie z rzut. elewacji.	1
	Ścianka wentylacyjna	3
	Profile aluminiowe	19
	Płyty profilowe (płyty z wełny mineralnej szklanej ułożonej (bezwarstwowo na zakład, mocowana kołkami. Zewnętrzne warstwy pyt z wełnien szklanych o ρ 0,024 W/mK, klasa reakcji na ogień – A1 EN 13501-1	16
	Izolacja wełna szklana (płyty z wełny mineralnej szklanej ułożonej (bezwarstwowo na zakład, mocowana kołkami, klasa reakcji na ogień – A1 EN 13501-1 o ρ 0,042 W/mK,	24
	Izolacja termiczna	13
	wykończenie zgodnie z opisem technicznym (jak "wykończenie ścian wewnętrznych").	

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA

Sz2	MARKTWA	ORIENTACJA
	Ściana stalowa o wytrzymałości klasa(ach) wg (ozu. Osiowy szkło w kształcie kwadratów o boku min. 5 cm, przezroczystość całki 50%, kolor jasnoszary - RAL 9016. Lokalizacja wg rzutu rzutu elewacji.	0
	Panele fasadowe (panel HPL wypróżkowany na bazie żywic) wzdłuż drzewnych (panel aluminiowy kompozytowy - rodzaj, wymiar i kolorystyka panelu zgodnie z rzut. elewacji.	1
	Ścianka wentylacyjna	3
	Profile aluminiowe	19
	Płyty profilowe (płyty z wełny mineralnej szklanej ułożonej (bezwarstwowo na zakład, mocowana kołkami. Zewnętrzne warstwy pyt z wełnien szklanych o ρ 0,024 W/mK, klasa reakcji na ogień – A1 EN 13501-1	16
	Izolacja termiczna	24
	wykończenie zgodnie z opisem technicznym (jak "wykończenie ścian wewnętrznych").	13

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA

Sz3	MARKTWA	ORIENTACJA
	Ściana żelbetowa zbrojona w klasie zbrojenia do NC3 S 7502 lub RAL 9016 zgodnie z rysunkiem elewacji na systemowej zaprawie klejącej (krzyżowej	13
	Wyrzutnia Stalowa: Bl. izolacyjna szare w technologii ETICS, - o 0,042 W/mK. Bl. (siatach mieszkaniowych) i miedzy (siatach wg. rzutu elewacji) zbrojenia z siatki mocowana kołkami, klasa reakcji na ogień – A1 EN 13 501-1, o 0,042 W/mK	18
	Izolacja wełna szklana (płyty z wełny mineralnej szklanej ułożonej (bezwarstwowo na zakład, mocowana kołkami, klasa reakcji na ogień – A1 EN 13 501-1, o 0,042 W/mK	24
	Izolacja termiczna	13
	wykończenie zgodnie z opisem technicznym (jak "wykończenie ścian wewnętrznych").	

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA

Sz4	MARKTWA	ORIENTACJA
	Ściana żelbetowa zbrojona w klasie zbrojenia do NC3 S 7502 lub RAL 9016 zgodnie z rysunkiem elewacji na systemowej zaprawie klejącej (krzyżowej	13
	Wyrzutnia Stalowa: Bl. izolacyjna szare w technologii ETICS, - o 0,042 W/mK. Bl. (siatach mieszkaniowych) i miedzy (siatach wg. rzutu elewacji) zbrojenia z siatki mocowana kołkami, klasa reakcji na ogień – A1 EN 13 501-1, o 0,042 W/mK	18
	Izolacja żelbetowa	24
	wykończenie zgodnie z opisem technicznym (jak "wykończenie ścian wewnętrznych").	13

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA

Sz5	MARKTWA	ORIENTACJA
	Ściana żelbetowa zbrojona w klasie zbrojenia do NC3 S 7502 lub RAL 9016 zgodnie z rysunkiem elewacji na systemowej zaprawie klejącej (krzyżowej	13
	Wyrzutnia Stalowa: Bl. izolacyjna szare w technologii ETICS, - o 0,042 W/mK. Bl. (siatach mieszkaniowych) i miedzy (siatach wg. rzutu elewacji) zbrojenia z siatki mocowana kołkami, klasa reakcji na ogień – A1 EN 13 501-1, o 0,042 W/mK	18
	Izolacja żelbetowa	24
	wykończenie zgodnie z opisem technicznym (jak "wykończenie ścian wewnętrznych").	13

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA

Sz6	MARKTWA	ORIENTACJA
	Ściana żelbetowa zbrojona w klasie zbrojenia do NC3 S 7502 lub RAL 9016 zgodnie z rysunkiem elewacji na systemowej zaprawie klejącej (krzyżowej	13
	Wyrzutnia Stalowa: Bl. izolacyjna szare w technologii ETICS, - o 0,042 W/mK. Bl. (siatach mieszkaniowych) i miedzy (siatach wg. rzutu elewacji) zbrojenia z siatki mocowana kołkami, klasa reakcji na ogień – A1 EN 13 501-1, o 0,042 W/mK	18
	Izolacja żelbetowa	24
	wykończenie zgodnie z opisem technicznym (jak "wykończenie ścian wewnętrznych").	13

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA

Sz7	MARKTWA	ORIENTACJA
	Ściana żelbetowa zbrojona w klasie zbrojenia do NC3 S 7502 lub RAL 9016 zgodnie z rysunkiem elewacji na systemowej zaprawie klejącej (krzyżowej	13
	Wyrzutnia Stalowa: Bl. izolacyjna szare w technologii ETICS, - o 0,042 W/mK. Bl. (siatach mieszkaniowych) i miedzy (siatach wg. rzutu elewacji) zbrojenia z siatki mocowana kołkami, klasa reakcji na ogień – A1 EN 13 501-1, o 0,042 W/mK	18
	Izolacja żelbetowa	24
	wykończenie zgodnie z opisem technicznym (jak "wykończenie ścian wewnętrznych").	13

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA

Sz8	MARKTWA	ORIENTACJA
	Ściana żelbetowa zbrojona w klasie zbrojenia do NC3 S 7502 lub RAL 9016 zgodnie z rysunkiem elewacji na systemowej zaprawie klejącej (krzyżowej	13
	Wyrzutnia Stalowa: Bl. izolacyjna szare w technologii ETICS, - o 0,042 W/mK. Bl. (siatach mieszkaniowych) i miedzy (siatach wg. rzutu elewacji) zbrojenia z siatki mocowana kołkami, klasa reakcji na ogień – A1 EN 13 501-1, o 0,042 W/mK	18
	Izolacja żelbetowa	24
	wykończenie zgodnie z opisem technicznym (jak "wykończenie ścian wewnętrznych").	13

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA

Sz9	MARKTWA	ORIENTACJA
	Ściana żelbetowa zbrojona w klasie zbrojenia do NC3 S 7502 lub RAL 9016 zgodnie z rysunkiem elewacji na systemowej zaprawie klejącej (krzyżowej	13
	Wyrzutnia Stalowa: Bl. izolacyjna szare w technologii ETICS, - o 0,042 W/mK. Bl. (siatach mieszkaniowych) i miedzy (siatach wg. rzutu elewacji) zbrojenia z siatki mocowana kołkami, klasa reakcji na ogień – A1 EN 13 501-1, o 0,042 W/mK	18
	Izolacja żelbetowa	24
	wykończenie zgodnie z opisem technicznym (jak "wykończenie ścian wewnętrznych").	13

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA

Sz10	MARKTWA	ORIENTACJA
	Ściana żelbetowa zbrojona w klasie zbrojenia do NC3 S 7502 lub RAL 9016 zgodnie z rysunkiem elewacji na systemowej zaprawie klejącej (krzyżowej	13
	Wyrzutnia Stalowa: Bl. izolacyjna szare w technologii ETICS, - o 0,042 W/mK. Bl. (siatach mieszkaniowych) i miedzy (siatach wg. rzutu elewacji) zbrojenia z siatki mocowana kołkami, klasa reakcji na ogień – A1 EN 13 501-1, o 0,042 W/mK	18
	Izolacja żelbetowa	24
	wykończenie zgodnie z opisem technicznym (jak "wykończenie ścian wewnętrznych").	13

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA

Sz11	MARKTWA	ORIENTACJA
	Ściana żelbetowa zbrojona w klasie zbrojenia do NC3 S 7502 lub RAL 9016 zgodnie z rysunkiem elewacji na systemowej zaprawie klejącej (krzyżowej	13
	Wyrzutnia Stalowa: Bl. izolacyjna szare w technologii ETICS, - o 0,042 W/mK. Bl. (siatach mieszkaniowych) i miedzy (siatach wg. rzutu elewacji) zbrojenia z siatki mocowana kołkami, klasa reakcji na ogień – A1 EN 13 501-1, o 0,042 W/mK	18
	Izolacja żelbetowa	24
	wykończenie zgodnie z opisem technicznym (jak "wykończenie ścian wewnętrznych").	13

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA

Sz12	MARKTWA	ORIENTACJA
	Ściana żelbetowa zbrojona w klasie zbrojenia do NC3 S 7502 lub RAL 9016 zgodnie z rysunkiem elewacji na systemowej zaprawie klejącej (krzyżowej	13
	Wyrzutnia Stalowa: Bl. izolacyjna szare w technologii ETICS, - o 0,042 W/mK. Bl. (siatach mieszkaniowych) i miedzy (siatach wg. rzutu elewacji) zbrojenia z siatki mocowana kołkami, klasa reakcji na ogień – A1 EN 13 501-1, o 0,042 W/mK	18
	Izolacja żelbetowa	24
	wykończenie zgodnie z opisem technicznym (jak "wykończenie ścian wewnętrznych").	13

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA

Sz13	MARKTWA	ORIENTACJA
	Ściana żelbetowa zbrojona w klasie zbrojenia do NC3 S 7502 lub RAL 9016 zgodnie z rysunkiem elewacji na systemowej zaprawie klejącej (krzyżowej	13
	Wyrzutnia Stalowa: Bl. izolacyjna szare w technologii ETICS, - o 0,042 W/mK. Bl. (siatach mieszkaniowych) i miedzy (siatach wg. rzutu elewacji) zbrojenia z siatki mocowana kołkami, klasa reakcji na ogień – A1 EN 13 501-1, o 0,042 W/mK	18
	Izolacja żelbetowa	24
	wykończenie zgodnie z opisem technicznym (jak "wykończenie ścian wewnętrznych").	13

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA

Sz14	MARKTWA	ORIENTACJA
	Ściana żelbetowa zbrojona w klasie zbrojenia do NC3 S 7502 lub RAL 9016 zgodnie z rysunkiem elewacji na systemowej zaprawie klejącej (krzyżowej	13
	Wyrzutnia Stalowa: Bl. izolacyjna szare w technologii ETICS, - o 0,042 W/mK. Bl. (siatach mieszkaniowych) i miedzy (siatach wg. rzutu elewacji) zbrojenia z siatki mocowana kołkami, klasa reakcji na ogień – A1 EN 13 501-1, o 0,042 W/mK	18
	Izolacja żelbetowa	24
	wykończenie zgodnie z opisem technicznym (jak "wykończenie ścian wewnętrznych").	13

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA

Sz15	MARKTWA	ORIENTACJA
	Ściana żelbetowa zbrojona w klasie zbrojenia do NC3 S 7502 lub RAL 9016 zgodnie z rysunkiem elewacji na systemowej zaprawie klejącej (krzyżowej	13
	Wyrzutnia Stalowa: Bl. izolacyjna szare w technologii ETICS, - o 0,042 W/mK. Bl. (siatach mieszkaniowych) i miedzy (siatach wg. rzutu elewacji) zbrojenia z siatki mocowana kołkami, klasa reakcji na ogień – A1 EN 13 501-1, o 0,042 W/mK	18
	Izolacja żelbetowa	24
	wykończenie zgodnie z opisem technicznym (jak "wykończenie ścian wewnętrznych").	13

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA

Sz16	MARKTWA	ORIENTACJA
	Ściana żelbetowa zbrojona w klasie zbrojenia do NC3 S 7502 lub RAL 9016 zgodnie z rysunkiem elewacji na systemowej zaprawie klejącej (krzyżowej	13
	Wyrzutnia Stalowa: Bl. izolacyjna szare w technologii ETICS, - o 0,042 W/mK. Bl. (siatach mieszkaniowych) i miedzy (siatach wg. rzutu elewacji) zbrojenia z siatki mocowana kołkami, klasa reakcji na ogień – A1 EN 13 501-1, o 0,042 W/mK	18
	Izolacja żelbetowa	24
	wykończenie zgodnie z opisem technicznym (jak "wykończenie ścian wewnętrznych").	13

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA

Sz17	MARKTWA	ORIENTACJA
	Ściana żelbetowa zbrojona w klasie zbrojenia do NC3 S 7502 lub RAL 9016 zgodnie z rysunkiem elewacji na systemowej zaprawie klejącej (krzyżowej	13
	Wyrzutnia Stalowa: Bl. izolacyjna szare w technologii ETICS, - o 0,042 W/mK. Bl. (siatach mieszkaniowych) i miedzy (siatach wg. rzutu elewacji) zbrojenia z siatki mocowana kołkami, klasa reakcji na ogień – A1 EN 13 501-1, o 0,042 W/mK	18
	Izolacja żelbetowa	24
	wykończenie zgodnie z opisem technicznym (jak "wykończenie ścian wewnętrznych").	13

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA

Sz18	MARKTWA	ORIENTACJA
	Ściana żelbetowa zbrojona w klasie zbrojenia do NC3 S 7502 lub RAL 9016 zgodnie z rysunkiem elewacji na systemowej zaprawie klejącej (krzyżowej	13
	Wyrzutnia Stalowa: Bl. izolacyjna szare w technologii ETICS, - o 0,042 W/mK. Bl. (siatach mieszkaniowych) i miedzy (siatach wg. rzutu elewacji) zbrojenia z siatki mocowana kołkami, klasa reakcji na ogień – A1 EN 13 501-1, o 0,042 W/mK	18
	Izolacja żelbetowa	24
	wykończenie zgodnie z opisem technicznym (jak "wykończenie ścian wewnętrznych").	13

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA

Sz19	MARKTWA	ORIENTACJA
	Ściana żelbetowa zbrojona w klasie zbrojenia do NC3 S 7502 lub RAL 9016 zgodnie z rysunkiem elewacji na systemowej zaprawie klejącej (krzyżowej	13
	Wyrzutnia Stalowa: Bl. izolacyjna szare w technologii ETICS, - o 0,042 W/mK. Bl. (siatach mieszkaniowych) i miedzy (siatach wg. rzutu elewacji) zbrojenia z siatki mocowana kołkami, klasa reakcji na ogień – A1 EN 13 501-1, o 0,042 W/mK	18
	Izolacja żelbetowa	24
	wykończenie zgodnie z opisem technicznym (jak "wykończenie ścian wewnętrznych").	13

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA

Sz20	MARKTWA	ORIENTACJA
	Ściana żelbetowa zbrojona w klasie zbrojenia do NC3 S 7502 lub RAL 9016 zgodnie z rysunkiem elewacji na systemowej zaprawie klejącej (krzyżowej	13
	Wyrzutnia Stalowa: Bl. izolacyjna szare w technologii ETICS, - o 0,042 W/mK. Bl. (siatach mieszkaniowych) i miedzy (siatach wg. rzutu elewacji) zbrojenia z siatki mocowana kołkami, klasa reakcji na ogień – A1 EN 13 501-1, o 0,042 W/mK	18
	Izolacja żelbetowa	24
	wykończenie zgodnie z opisem technicznym (jak "wykończenie ścian wewnętrznych").	13

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA

Sz21	MARKTWA	ORIENTACJA
	Ściana żelbetowa zbrojona w klasie zbrojenia do NC3 S 7502 lub RAL 9016 zgodnie z rysunkiem elewacji na systemowej zaprawie klejącej (krzyżowej	13
	Wyrzutnia Stalowa: Bl. izolacyjna szare w technologii ETICS, - o 0,042 W/mK. Bl. (siatach mieszkaniowych) i miedzy (siatach wg. rzutu elewacji) zbrojenia z siatki mocowana kołkami, klasa reakcji na ogień – A1 EN 13 501-1, o 0,042 W/mK	18
	Izolacja żelbetowa	24
	wykończenie zgodnie z opisem technicznym (jak "wykończenie ścian wewnętrznych").	13

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA

Sz22	MARKTWA	ORIENTACJA
	Ściana żelbetowa zbrojona w klasie zbrojenia do NC3 S 7502 lub RAL 9016 zgodnie z rysunkiem elewacji na systemowej zaprawie klejącej (krzyżowej	13
	Wyrzutnia Stalowa: Bl. izolacyjna szare w technologii ETICS, - o 0,042 W/mK. Bl. (siatach mieszkaniowych) i miedzy (siatach wg. rzutu elewacji) zbrojenia z siatki mocowana kołkami, klasa reakcji na ogień – A1 EN 13 501-1, o 0,042 W/mK	18
	Izolacja żelbetowa	24
	wykończenie zgodnie z opisem technicznym (jak "wykończenie ścian wewnętrznych").	13

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA

Sz23	MARKTWA	ORIENTACJA
	Ściana żelbetowa zbrojona w klasie zbrojenia do NC3 S 7502 lub RAL 9016 zgodnie z rysunkiem elewacji na systemowej zaprawie klejącej (krzyżowej	13
	Wyrzutnia Stalowa: Bl. izolacyjna szare w technologii ETICS, - o 0,042 W/mK. Bl. (siatach mieszkaniowych) i miedzy (siatach wg. rzutu elewacji) zbrojenia z siatki mocowana kołkami, klasa reakcji na ogień – A1 EN 13 501-1, o 0,042 W/mK	18
	Izolacja żelbetowa	24
	wykończenie zgodnie z opisem technicznym (jak "wykończenie ścian wewnętrznych").	13

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA

Sz24	MARKTWA	ORIENTACJA
	Ściana żelbetowa zbrojona w klasie zbrojenia do NC3 S 7502 lub RAL 9016 zgodnie z rysunkiem elewacji na systemowej zaprawie klejącej (krzyżowej	13
	Wyrzutnia Stalowa: Bl. izolacyjna szare w technologii ETICS, - o 0,042 W/mK. Bl. (siatach mieszkaniowych) i miedzy (siatach wg. rzutu elewacji) zbrojenia z siatki mocowana kołkami, klasa reakcji na ogień – A1 EN 13 501-1, o 0,042 W/mK	18
	Izolacja żelbetowa	24
	wykończenie zgodnie z opisem technicznym (jak "wykończenie ścian wewnętrznych").	13

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA

Sz25	MARKTWA	ORIENTACJA
	Ściana żelbetowa zbrojona w klasie zbrojenia do NC3 S 7502 lub RAL 9016 zgodnie z rysunkiem elewacji na systemowej zaprawie klejącej (krzyżowej	13
	Wyrzutnia Stalowa: Bl. izolacyjna szare w technologii ETICS, - o 0,042 W/mK. Bl. (siatach mieszkaniowych) i miedzy (siatach wg. rzutu elewacji) zbrojenia z siatki mocowana kołkami, klasa reakcji na ogień – A1 EN 13 501-1, o 0,042 W/mK	18
	Izolacja żelbetowa	24
	wykończenie zgodnie z opisem technicznym (jak "wykończenie ścian wewnętrznych").	13

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA

Sz26	MARKTWA	ORIENTACJA
	Ściana żelbetowa zbrojona w klasie zbrojenia do NC3 S 7502 lub RAL 9016 zgodnie z rysunkiem elewacji na systemowej zaprawie klejącej (krzyżowej	13
	Wyrzutnia Stalowa: Bl. izolacyjna szare w technologii ETICS, - o 0,042 W/mK. Bl. (siatach mieszkaniowych) i miedzy (siatach wg. rzutu elewacji) zbrojenia z siatki mocowana kołkami, klasa reakcji na ogień – A1 EN 13 501-1, o 0,042 W/mK	18
	Izolacja żelbetowa	24
	wykończenie zgodnie z opisem technicznym (jak "wykończenie ścian wewnętrznych").	13

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA

Sz27	MARKTWA	ORIENTACJA
	Ściana żelbetowa zbrojona w klasie zbrojenia do NC3 S 7502 lub RAL 9016 zgodnie z rysunkiem elewacji na systemowej zaprawie klejącej (krzyżowej	13
	Wyrzutnia Stalowa: Bl. izolacyjna szare w technologii ETICS, - o 0,042 W/mK. Bl. (siatach mieszkaniowych) i miedzy (siatach wg. rzutu elewacji) zbrojenia z siatki mocowana kołkami, klasa reakcji na ogień – A1 EN 13 501-1, o 0,042 W/mK	18
	Izolacja żelbetowa	24
	wykończenie zgodnie z opisem technicznym (jak "wykończenie ścian wewnętrznych").	13

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA

Sz28	MARKTWA	ORIENTACJA
	Ściana żelbetowa zbrojona w klasie zbrojenia do NC3 S 7502 lub RAL 9016 zgodnie z rysunkiem elewacji na systemowej zaprawie klejącej (krzyżowej	13
	Wyrzutnia Stalowa: Bl. izolacyjna szare w technologii ETICS, - o 0,042 W/mK. Bl. (siatach mieszkaniowych) i miedzy (siatach wg. rzutu elewacji) zbrojenia z siatki mocowana kołkami, klasa reakcji na ogień – A1 EN 13 501-1, o 0,042 W/mK	18
	Izolacja żelbetowa	24
	wykończenie zgodnie z opisem technicznym (jak "wykończenie ścian wewnętrznych").	13

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA

Sz29	MARKTWA	ORIENTACJA
	Ściana żelbetowa zbrojona w klasie zbrojenia do NC3 S 7502 lub RAL 9016 zgodnie z rysunkiem elewacji na systemowej zaprawie klejącej (krzyżowej	13
	Wyrzutnia Stalowa: Bl. izolacyjna szare w technologii ETICS, - o 0,042 W/mK. Bl. (siatach mieszkaniowych) i miedzy (siatach wg. rzutu elewacji) zbrojenia z siatki mocowana kołkami, klasa reakcji na ogień – A1 EN 13 501-1, o 0,042 W/mK	18
	Izolacja żelbetowa	24
	wykończenie zgodnie z opisem technicznym (jak "wykończenie ścian wewnętrznych").	13

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA

Sz30	MARKTWA	ORIENTACJA
	Ściana żelbetowa zbrojona w klasie zbrojenia do NC3 S 7502 lub RAL 9016 zgodnie z rysunkiem elewacji na systemowej zaprawie klejącej (krzyżowej	13
	Wyrzutnia Stalowa: Bl. izolacyjna szare w technologii ETICS, - o 0,042 W/mK. Bl. (siatach mieszkaniowych) i miedzy (siatach wg. rzutu elewacji) zbrojenia z siatki mocowana kołkami, klasa reakcji na ogień – A1 EN 13 501-1, o 0,042 W/mK	18
	Izolacja żelbetowa	24
	wykończenie zgodnie z opisem technicznym (jak "wykończenie ścian wewnętrznych").	13

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA

Sz31	MARKTWA	ORIENTACJA
	Ściana żelbetowa zbrojona w klasie zbrojenia do NC3 S 7502 lub RAL 9016 zgodnie z rysunkiem elewacji na systemowej zaprawie klejącej (krzyżowej	13
	Wyrzutnia Stalowa: Bl. izolacyjna szare w technologii ETICS, - o 0,042 W/mK. Bl. (siatach mieszkaniowych) i miedzy (siatach wg. rzutu elewacji) zbrojenia z siatki mocowana kołkami, klasa reakcji na ogień – A1 EN 13 501-1, o 0,042 W/mK	18
	Izolacja żelbetowa	24
	wykończenie zgodnie z opisem technicznym (jak "wykończenie ścian wewnętrznych").	13

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA

Sz32	MARKTWA	ORIENTACJA
	Ściana żelbetowa zbrojona w klasie zbrojenia do NC3 S 7502 lub RAL 9016 zgodnie z rysunkiem elewacji na systemowej zaprawie klejącej (krzyżowej	13
	Wyrzutnia Stalowa: Bl. izolacyjna szare w technologii ETICS, - o 0,042 W/mK. Bl. (siatach mieszkaniowych