

SYMBOL		Fw1	Fw2	Fw3	Fw4	Fw5	Fw6	Fw7	Fw8	Fw9	Fw10
WYGLĄD OD STRONY KORYTARZA											
WYMIAR OKNA	S	194	268	500	200	100	1122	718	528	830	194
	H	160	280	280	120	120	250	250	250	250	250
WYMIARY OTWORU	S ₀	194	268	500	200	100	1122	718	528	830	194
	H ₀	160	280	280	120	120	250	250	250	250	250
KONDYGNACJA I	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
KONDYGNACJA II	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
KONDYGNACJA III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KONDYGNACJA IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
IŁOŚĆ ŁĄCZNIE	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
KLASA P.POŻ.	-	-	-	-	-	-	EI 30	Ei30	Ei30	Ei30	Ei30
OPIS	Szklenie szkłem bezpiecznym, laminowanym, klasy P4. Klasa antywłamaniowości RC2, ramy aluminiowe w kolorze grafionym RAL 7011. Szklenie szkłem bezpiecznym, 55mm, w kolorze grafionym RAL 7011. Szklenie szkłem bezpiecznym.	Fasada systemowa aluminiowa z kłipsem o jednakowej grubości klipsa i gr. okapu min 55mm w kolorze grafionym RAL 7011. Szklenie szkłem bezpiecznym, 55mm, w kolorze grafionym RAL 7011. Szklenie szkłem bezpiecznym.	Fasada systemowa aluminiowa z kłipsem o jednakowej grubości klipsa i gr. okapu min 55mm, w kolorze grafionym RAL 7011. Szklenie szkłem bezpiecznym, 55mm, w kolorze grafionym RAL 7011. Szklenie szkłem bezpiecznym.	Szklenie szkłem bezpiecznym, laminowanym, klasy P4. Klasa antywłamaniowości RC2, ramy aluminiowe w kolorze grafionym RAL 7011, lustro feniście (przezroczystość światła 11%, odbicie światła po stronie niepowlekanej 17%, odbicie światła po stronie powlekanej 70%).	Szklenie szkłem bezpiecznym, laminowanym, klasy P4. Klasa antywłamaniowości RC2, ramy aluminiowe w kolorze grafionym RAL 7011, parapel po obu stronach (lęčna głębokość 60 cm), otwarcie zabezpieczone na zamek, dolna część okna owierana przesuwnie w górę. Parapel obustronny z konglomeratu na wysokość 1,2m.	Szklenie szkłem bezpiecznym, laminowanym, klasy P4. Klasa antywłamaniowości RC2, ramy aluminiowe w kolorze grafionym RAL 7011. Szklenie szkłem bezpiecznym, 55mm, w kolorze grafionym RAL 7011. Szklenie szkłem bezpiecznym.	Fasada systemowa aluminiowa z kłipsem o jednakowej grubości klipsa i gr. okapu min 55mm w kolorze grafionym RAL 7011. Szklenie szkłem bezpiecznym klasy P4, matowym. Drzwi wyposażić w obdobjniki. Okucia w kolorze srebrnym satynowym. Drzwi zamykane na zamek mechaniczny zapadkowo-ryglowy p.poz. min. klasy 3. Wkładka patentowa systemie klucza Master Key. Klamka-klamka U kształtna bezpieczna. Samozamykacz ramieniowy.	Fasada systemowa aluminiowa z kłipsem o jednakowej grubości klipsa i gr. okapu min 55mm w kolorze grafionym RAL 7011. Szklenie szkłem bezpiecznym klasy P4, matowym. Drzwi wyposażić w obdobjniki. Okucia w kolorze srebrnym satynowym. Drzwi zamykane na zamek mechaniczny zapadkowo-ryglowy p.poz. min. klasy 3. Wkładka patentowa systemie klucza Master Key. Klamka-klamka U kształtna bezpieczna. Samozamykacz ramieniowy.	Fasada systemowa aluminiowa z kłipsem o jednakowej grubości klipsa i gr. okapu min 55mm w kolorze grafionym RAL 7011. Szklenie szkłem bezpiecznym klasy P4, matowym. Drzwi wyposażić w obdobjniki. Okucia w kolorze srebrnym satynowym. Drzwi zamykane na zamek mechaniczny zapadkowo-ryglowy p.poz. min. klasy 3. Wkładka patentowa systemie klucza Master Key. Klamka-klamka U kształtna bezpieczna. Samozamykacz ramieniowy.	Fasada systemowa aluminiowa z kłipsem o jednakowej grubości klipsa i gr. okapu min 55mm w kolorze grafionym RAL 7011. Szklenie szkłem bezpiecznym klasy P4, matowym. Drzwi wyposażić w obdobjniki. Okucia w kolorze srebrnym satynowym. Drzwi zamykane na zamek mechaniczny zapadkowo-ryglowy p.poz. min. klasy 3. Wkładka patentowa systemie klucza Master Key. Klamka-klamka U kształtna bezpieczna. Samozamykacz ramieniowy.	Fasada systemowa aluminiowa z kłipsem o jednakowej grubości klipsa i gr. okapu min 55mm w kolorze grafionym RAL 7011. Szklenie szkłem bezpiecznym klasy P4, matowym. Drzwi wyposażić w obdobjniki. Okucia w kolorze srebrnym satynowym. Drzwi zamykane na zamek mechaniczny zapadkowo-ryglowy p.poz. min. klasy 3. Wkładka patentowa systemie klucza Master Key. Klamka-klamka U kształtna bezpieczna. Samozamykacz ramieniowy.
UWAGI		<div>1. WYMIAR ŚWIATŁA PRZEJŚCIA MUSI POZOSTAĆ BEZ ZMIAN. NALEŻY DOBRAĆ WYMIAR OTWORU W OPARCIU O WYTYPNE WYBRANEGO PRODUCENTA STOLARKI. 2. ZAMIENNIC DLA KOLORU WG WZORNIKA NCS S7502 - B MOŻNA ZASTOSOWAĆ KOLOR Z WZORNIKA RAL 7011. ZMIANA MUSI JEDNAK DOTYCZYĆ CAŁOŚCI STOLARKI WEWNĘTRZNEJ W OBIEKCIE.</div>									