


## ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

| Nr | Nazwa | Powierzchnia | Wysokość |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Komunikacja | 10.80m² | 2.50m² |
| 0.01a | Wiatrołap | 2.70m² | 3.50m² |
| 0.02 | Magazyn materiały biurowe | 33.50m² | 3.50m² |
| 0.03 | Pomieszczenie do przechowywania wyposażenia i sprzętu dla celów mobilizacyjno - obronnych | 66.90m² | 3.50m² |
| 0.04 | Magazyn na środki czystości i urządzenia robocze | 29.15m² | 3.50m² |
| 0.05 | Magazyn żywności | 14.60m² | 3.50m² |
| 0.06 | Magazyn na materiały budowlane | 34.70m² | 3.50m² |
| 0.07 | Wiatrołap | 5.43m² | 2.50m² |
| 0.08 | Komunikacja | 6.71m² | 2.50m² |
| 0.09 | WC | 3.18m² | 2.50m² |
| 0.10 | Pomieszczenie konserwatorów | 15.20m² | 2.50m² |
| 0.11 | Stanowisko konserwacji samochodów | 133.50m² | 7.35m² |
| 0.12 | Magazyn na części zamienne | 11.67m² | 3.50m² |
| 0.13 | Magazyn opon | 55.15m² | 3.50m² |
| 0.14 | Stanowisko mycia samochodów | 67.80m² | 7.35m² |
| K6 | Klatka schodowa | 19.50m² | |
| 0.15 | Wiatrołap | 2.75m² | 2.50m² |
| 0.16 | Komunikacja | 19.70m² | 2.50m² |
| 0.17 | Biuro | 11.00m² | 2.50m² |
| 0.18 | Szatnia z węzłem sanitarnym | 13.70m² | 2.50m² |
| 0.19 | WC | 2.52m² | 2.50m² |
| 0.20 | Wiatrołap | 3.95m² | 2.50m² |
| 0.21 | Izolatka dla psa | 9.70m² | 2.50m² |
| 0.22 | Przygotowalnia jedzenia dla psów | 7.67m² | 2.50m² |
| 0.23 | Magazyn żywności dla psów | 8.24m² | 2.50m² |
| 0.24 | Pom. pielęgnacji dla psów | 13.82m² | 2.50m² |
| 0.25 | Pom. porządkowe | 3.32m² | 2.50m² |
| 0.26 | Pom. magazynu sprzętu | 8.10m² | 2.50m² |
| 0.27 | Pom. socjalne | 15.00m² | 2.50m² |
| 0.28 | Pom. odpraw do służby | 12.80m² | 2.50m² |
| 0.29 | Kojce dla psów | 264.10m² | 2.50m² |
| 0.30 | Pom. na odpady stałe | 23.00m² | 2.50m² |
| 0.31 | Pom. agregatu | 23.50m² | 2.50m² |

## LEGENDA:

- centrala alarmowa
- SKR - skrzynka ekspanderów
- manipulator/klawiatura strefowa
- PIR - sygnalizator optyczno-akustyczny
- czujka ruchu PIR
- czujka ruchu PIR+MW
- czujka akustyczna zbicia szyby
- czujka optyczna dymu

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa pożż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.
10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

| | |
|---|---|
| INWESTOR | Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach<br>40-038 Katowice, ul. Lompy 19 |
| INWESTYCJA | Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na działce 3634/1 |
| LOKALIZACJA | Działka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec obręb 0010 |
| STADIUM | PROJEKT WYKONAWCZY |

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMURG
ul. Lutezkiego 2
PL 60-349 Poznań
tel./fax: +48 61 862 11 40
www.demurg.com.pl

| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR. W SPEC. | PODPIS |
|---|---|---|---|
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż.Witold Pierz | Upr. Nr SLK/0984/PWOE/05 w spec. inż. w zakresie sieci i urz. elektr. i elektronowej SLK-IE-3948-05 | |
| OPRACOWAŁ: | Łukasz Kozieł | | |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż.Wiesław Latos | Upr. Nr SLK/IE/9606/03 w spec. inż. w zakresie sieci, instalacji urz. elektr. i elektronowej SLK-IE-9606-03 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TREŚĆ RYS. | RZUT PARTERU<br>BUDYNKI B i C<br>SSWiN | | SKALA<br>1:100 |
| DATA | MAJ 2017 | NR KONTRAKTU | 001606 |
| BRANŻA T | NR REWIZJI 00 | NR RYSUNKU | TT.15 |

Wszelkie dalsze wykonywanie tego opracowania w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej, administracyjnej i cywilnej. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.