

[illegible]

Uwaga:

1. Odprowadzenie skroplin z klimakonwektorów włączyć do pionów, lub przewodów, kanalizacji sanitarnej zgodnie z rysunkiem szczegółu.
2. Zawory napowietrzające należy wymieniać raz do roku
3. W przypadku odcinków poziomych instalacji powyżej 4,0 metrów, które nie posiadają odpowietrzenia należy zastosować zawory napowietrzające lub suchy syfon w zależności od sytuacji.
4. Należy wykonać otwory z rewizjami w przegrodach budowlanych pod czyszczyki i zawory napowietrzające.

Wymiary do określenia przy wykonawstwie.

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19		
INWESTYCJA	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na działce 3634.		
LOKALIZACJA	Działka nr 3634 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec obręb 0010		
STADIUM	PW		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA			
			ul. Lubieckiego 2 PL 60-348 Poznań tel./fax: +48 61 662 11 40 www.demiurg.com.pl
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Wojciech Jankowiak	nr upr.: WKP10278/PWCS04	uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
OPRACOWAŁ			
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ			
TREŚĆ RYS.			SKALA
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ - PRZYŁĄCZE "3"			-
DATA	MAJ 2017	NR KONTRAKTU	001606
BRANŻA	NR REWIZJI	NR RYSUNKU	<b>WK.10</b>
S	00		

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszego pisemnego zgody właściciela.