

Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Zestawienie zaworów i armatury			
Grupy pompowe			
Mieszacz - grupy pompowe - flypass			
Mieszacz z zaworem regulacyjnym (blok zaworowy) armatura stanowiąca zespół umożliwiający odcięcie przepływu, płukanie, opróżnianie i odpowietrzanie instalacji. Urządzenie to ma umożliwić bocznikowania przepływu oraz określić pozycję zaworów wraz z kierunkiem przepływu; Zawór regulacyjny zawór ze zintegrowaną funkcją regulacji i automatycznego, niezależnego od wahań ciśnienia, zdławienia przepływu do wartości nastawionej. Wartość nastawiona przepływu ma być wyrażona w l/h i jej odczyt ma być dostępny bez konieczności zdejmowania siłownika. Wybrana nastawa ma być zabezpieczona przed nieuprawnioną ingerencją przez zaplombowanie pierścienia blokującego.	1a DN 15 kvs0,5	277	szt.
Zawory, kryzy, głowice, napędy, armatura			
Zawory, kryzy, głowice, napędy, armatura			
Multiflex F ZB(2-r)podw.,kąt.,wyj.1/2"GZ	15	2	szt.
Regulator przepływu	20, kvs=2,5	1	szt.
Regulator przepływu	15	2	szt.
Zawór skośny z brązu z uszcz. PTFE 105 03_	15	4	szt.
Zawór skośny z brązu z uszcz. PTFE 105 03_	20	2	szt.
Zawór skośny z brązu z uszcz. PTFE 105 03_	25	6	szt.
Zawór skośny z brązu z uszcz. PTFE 105 03_	32	6	szt.
Zawór skośny z brązu z uszcz. PTFE 105 03_	40	2	szt.
Głowice/Siłowniki - zawory, kryzy, głowice, napędy, armatura			
Termostat Uni LD (z poz. zero)		2	szt.
Inne - zawory, kryzy, głowice, napędy, armatura			
Filtr siatkowy z brązu PN 16 (poj. siatka)	½"w	2	szt.
Filtr siatkowy z brązu PN 16 (poj. siatka)	¾"w	1	szt.
Filtr siatkowy z brązu PN 16 (poj. siatka)	1"w	3	szt.
Filtr siatkowy z brązu PN 16 (poj. siatka)	1¼"w	3	szt.
Filtr siatkowy z brązu PN 16 (poj. siatka)	1½"w	1	szt.