

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATAKI SCHODOWEJ BOCZNEJ A1 BUDYNKU A W KOMPLEKSIE KOMENDY WOJE-
WÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH
ADRES INWESTYCJI : 40-038 KATOWICE UL. J. LOMPY 19
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-038 KATOWICE UL. J. LOMPY 19
DATA OPRACOWANIA : 29.09.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.09.2017

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PARTER			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	poz.7*20%	m ²	3,038	
				RAZEM	3,038
2	KNR-W 4-03	Demontaż z konstrukcji stalowej przycisków lub kasowników uszczelnionych o 2 przyłączanych przewodach	szt.		
d.1	1130-13	<demontaż przycisku p-poż> 1	szt.	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1	0354-06	7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
4	KNNR-W 9	Wycinanie otworów pod osprzęt i aparaty elektryczne w płycie gipsowej	cm. obw.		
d.1	1106-04	Wycinanie pod tablice elektryczne oraz hydrant	cm. obw.	320,000	
	analogia	(60+100)*2	cm. obw.	6 000,000	
		(30*100)*2	cm. obw.	140,000	
		(35+35)*2	cm. obw.	480,000	
		(70+50)*2*2	cm. obw.	240,000	
		(65+55)*2	cm. obw.	1 600,000	
		(40,0*20,0)*2	cm. obw.		
				RAZEM	8 780,000
5	KNR 4-01	Dostawa i obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0320-01	Dostawa i obsadzenie drzwiczek z zamkiem dla tablic elektrycznych oraz hydrantów do maskowania wnek z oznaczeniem złączy	szt.	1,000	
	analogia	<dwuskrzydłowe 0,6*1,0m> 1	szt.	1,000	
		<dwuskrzydłowe 0,3*1,0> 1	szt.	1,000	
		<jednoskrzydłowe 0,35*0,35> 1	szt.	2,000	
		<jednoskrzydłowe 0,70*0,5> 2	szt.	1,000	
		<jednoskrzydłowy hydrant 0,65*0,55> 1			
		jednoskrzydłowe - główny wyłącznik prądu 0,4*0,2 - przeszklone> 1			
				RAZEM	6,000
6	kalk. własna	Montaż istniejącej instalacji elektrycznej pod płytami GK	m		
d.1		11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
7	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
d.1	2008-02	2,95*5,15	m ²	15,192	
				RAZEM	15,192
8	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach	m ²		
d.1	2008-06	Pogrubienie w miejscu odbicia uszkodzonych tynków	m ²	3,038	
	analogia	poz.1		RAZEM	3,038
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	poz.7	m ²	15,192	
				RAZEM	15,192
2		I PIĘTRO			
10	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.2	0701-02	poz.16*20%	m ²	3,038	
				RAZEM	3,038
11	KNR-W 4-03	Demontaż z konstrukcji stalowej przycisków lub kasowników uszczelnionych o 2 przyłączanych przewodach	szt.		
d.2	1130-13	<demontaż przycisku p-poż> 1	szt.	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
12	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.2	0354-06	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNNR-W 9 1106-04 analogia	Wycinanie otworów pod osprzęt i aparaty elektryczne w płycie gipsowej Wycinanie pod tablice elektryczne oraz hydrant (60+100)*2 (30*100)*2 (35+35)*2 (70+50)*2*2 (65+55)*2	cm. obw. cm. obw. cm. obw. cm. obw. cm. obw.	 320,000 6 000,000 140,000 480,000 240,000	
				RAZEM	7 180,000
14 d.2	KNR 4-01 0320-01 analogia	Dostawa i obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w ścianach z cegieł Dostawa i obsadzenie drzwiczek z zamkiem dla tablic elektrycznych oraz hydrantów do maskowania wnek z oznaczeniem złączy <dwuskrzydłowe 0,6*1,0m> 1 <dwuskrzydłowe 0,3*1,0> 1 <jednoskrzydłowe 0,35*0,35> 1 <jednoskrzydłowe 0,70*0,5> 2 <jednoskrzydłowy hydrant 0,65*0,55> 1	szt. szt. szt. szt. szt. szt.	 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000	
				RAZEM	6,000
15 d.2	kalk. własna	Montaż istniejącej instalacji elektrycznej pod płytami GK 11	m m	 11,000	
				RAZEM	11,000
16 d.2	KNR-W 2-02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach 2,95*5,15	m ² m ²	 15,192	
				RAZEM	15,192
17 d.2	KNR-W 2-02 2008-06 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach Pogrubienie w miejscu odbicia uszkodzonych tynków poz.10	m ² m ²	 3,038	
				RAZEM	3,038
18 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.16	m ² m ²	 15,192	
				RAZEM	15,192
19 d.2	KNR-W 4-01 0810-06 kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż cokołków h=10 cm z płyt marmurowych 1,0	m m	 1,000	
				RAZEM	1,000
3		II PIĘTRO			
20 d.3	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.26*20%	m ² m ²	 3,038	
				RAZEM	3,038
21 d.3	KNR-W 4-03 1130-13 analogia	Demontaż z konstrukcji stalowej przycisków lub kasowników uszczelnionych o 2 przyłączanych przewodach <demontaż przycisku p-poz> 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.3	KNR 4-01 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
23 d.3	KNNR-W 9 1106-04 analogia	Wycinanie otworów pod osprzęt i aparaty elektryczne w płycie gipsowej Wycinanie pod tablice elektryczne oraz hydrant (60+100)*2 (30*100)*2 (35+35)*2 (70+50)*2*2 (65+55)*2	cm. obw. cm. obw. cm. obw. cm. obw. cm. obw.	 320,000 6 000,000 140,000 480,000 240,000	
				RAZEM	7 180,000

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24	KNR 4-01 d.3 0320-01 analogia	Dostawa i obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w ścianach z cegieł Dostawa i obsadzenie drzwiczek z zamkiem dla tablic elektrycznych oraz hydrantów do maskowania wnek z oznaczeniem złączy <dwuskrzydłowe 0,6*1,0m> 1 <dwuskrzydłowe 0,3*1,0> 1 <jednoskrzydłowe 0,35*0,35> 1 <jednoskrzydłowe 0,70*0,5> 2 <jednoskrzydłowy hydrant 0,65*0,55> 1	szt. szt. szt. szt. szt.	 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000	
				RAZEM	6,000
25	kalk. własna	Montaż istniejącej instalacji elektrycznej pod płytami GK	m		
		11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
26	KNR-W 2-02 d.3 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach 2,95*5,15	m ² m ²	 15,192	
				RAZEM	15,192
27	KNR-W 2-02 d.3 2008-06 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach Pogrubienie w miejscu odbicia uszkodzonych tynków poz.20	m ² m ²	 3,038	
				RAZEM	3,038
28	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.26	m ² m ²	 15,192	
				RAZEM	15,192
29	KNR-W 4-01 d.3 0810-06 kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż cokołika h=10 cm z płyt marmurowych	m m	 1,500	
		1,5		RAZEM	1,500
4		III PIĘTRO			
30	KNR 4-01 d.4 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.36*20%	m ² m ²	 3,038	
				RAZEM	3,038
31	KNR-W 4-03 d.4 1130-13 analogia	Demontaż z konstrukcji stalowej przycisków lub kasowników uszczelnionych o 2 przyłączanych przewodach <demontaż przycisku p-poz> 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 4-01 d.4 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2	szt. szt.	 6,000	
		6		RAZEM	6,000
33	KNNR-W 9 d.4 1106-04 analogia	Wycinanie otworów pod osprzęt i aparaty elektryczne w płycie gipsowej Wycinanie pod tablice elektryczne oraz hydrant (60+100)*2 (30*100)*2 (35+35)*2 (70+50)*2*2 (65+55)*2	cm. obw. cm. obw. cm. obw. cm. obw. cm. obw. cm. obw.	 320,000 6 000,000 140,000 480,000 240,000	
				RAZEM	7 180,000
34	KNR 4-01 d.4 0320-01 analogia	Dostawa i obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w ścianach z cegieł Dostawa i obsadzenie drzwiczek z zamkiem dla tablic elektrycznych oraz hydrantów do maskowania wnek z oznaczeniem złączy <dwuskrzydłowe 0,6*1,0m> 1 <dwuskrzydłowe 0,3*1,0> 1 <jednoskrzydłowe 0,35*0,35> 1 <jednoskrzydłowe 0,70*0,5> 2 <jednoskrzydłowy hydrant 0,65*0,55> 1	szt. szt. szt. szt. szt.	 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000	
				RAZEM	6,000
35	kalk. własna	Montaż istniejącej instalacji elektrycznej pod płytami GK	m		
		11	m	11,000	
				RAZEM	11,000

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR-W 2-02 d.4 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach 2,95*5,15	m ² m ²	 15,192	
				RAZEM	15,192
37	KNR-W 2-02 d.4 2008-06 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach Pogrubienie w miejscu odbicia uszkodzonych tynków poz.30	m ² m ²	 3,038	
				RAZEM	3,038
38	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.36	m ² m ²	 15,192	
				RAZEM	15,192
39	KNR-W 4-01 d.4 0810-06 kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż cokołnika h=10 cm z płyt marmurowych 1,0	m m	 1,000	
				RAZEM	1,000
5		IV PIĘTRO			
40	KNR 4-01 d.5 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.46*20%	m ² m ²	 3,038	
				RAZEM	3,038
41	KNR-W 4-03 d.5 1130-13 analogia	Demontaż z konstrukcji stalowej przycisków lub kasowników uszczelnionych o 2 przyłączanych przewodach <demontaż przycisku p-poż> 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNR 4-01 d.5 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
43	KNR-W 9 d.5 1106-04 analogia	Wycinanie otworów pod osprzęt i aparaty elektryczne w płycie gipsowej Wycinanie pod tablice elektryczne oraz hydrant (60+100)*2 (30*100)*2 (35+35)*2 (70+50)*2*2 (65+55)*2	cm. obw. cm. obw. cm. obw. cm. obw. cm. obw. cm. obw.	 320,000 6 000,000 140,000 480,000 240,000	
				RAZEM	7 180,000
44	KNR 4-01 d.5 0320-01 analogia	Dostawa i obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w ścianach z cegieł Dostawa i obsadzenie drzwiczek z zamkiem dla tablic elektrycznych oraz hydrantów do maskowania wnek z oznaczeniem złączy <dwuskrzydłowe 0,6*1,0m> 1 <dwuskrzydłowe 0,3*1,0> 1 <jednoskrzydłowe 0,35*0,35> 1 <jednoskrzydłowe 0,70*0,5> 2 <jednoskrzydłowy hydrant 0,65*0,55> 1	szt. szt. szt. szt. szt. szt.	 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000	
				RAZEM	6,000
45	kalk. własna d.5	Montaż istniejącej instalacji elektrycznej pod płytami GK 11	m m	 11,000	
				RAZEM	11,000
46	KNR-W 2-02 d.5 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach 2,95*5,15	m ² m ²	 15,192	
				RAZEM	15,192
47	KNR-W 2-02 d.5 2008-06 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach Pogrubienie w miejscu odbicia uszkodzonych tynków poz.40	m ² m ²	 3,038	
				RAZEM	3,038
48	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.46	m ² m ²	 15,192	
				RAZEM	15,192

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49	KNR-W 4-01 d.5 0810-06 kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż cokołika h=10 cm z płyt marmurowych	m		
		4,4	m	4,400	
				RAZEM	4,400
6		V PIĘTRO			
50	KNR 4-01 d.6 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.56*20%	m ² m ²		
				3,038	
				RAZEM	3,038
51	KNR-W 4-03 d.6 1130-13 analogia	Demontaż z konstrukcji stalowej przycisków lub kasowników uszczelnionych o 2 przyłączanych przewodach	szt.		
		<demontaż przycisku p-poż> 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
52	KNR 4-01 d.6 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
53	KNNR-W 9 d.6 1106-04 analogia	Wycinanie otworów pod osprzęt i aparaty elektryczne w płycie gipsowej Wycinanie pod tablice elektryczne oraz hydrant	cm. obw.		
		(60+100)*2	cm. obw.	320,000	
		(30*100)*2	cm. obw.	6 000,000	
		(35+35)*2	cm. obw.	140,000	
		(70+50)*2*2	cm. obw.	480,000	
		(65+55)*2	cm. obw.	240,000	
				RAZEM	7 180,000
54	KNR 4-01 d.6 0320-01 analogia	Dostawa i obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w ścianach z cegieł Dostawa i obsadzenie drzwiczek z zamkiem dla tablic elektrycznych oraz hydrantów do maskowania wnek z oznaczeniem złączy	szt.		
		<dwuskrzydłowe 0,6*1,0m> 1	szt.	1,000	
		<dwuskrzydłowe 0,3*1,0> 1	szt.	1,000	
		<jednoskrzydłowe 0,35*0,35> 1	szt.	1,000	
		<jednoskrzydłowe 0,70*0,5> 2	szt.	2,000	
		<jednoskrzydłowy hydrant 0,65*0,55> 1	szt.	1,000	
				RAZEM	6,000
55	kalk. własna	Montaż istniejącej instalacji elektrycznej pod płytami GK	m		
		11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
56	KNR-W 2-02 d.6 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ² m ²		
		2,95*5,15		15,192	
				RAZEM	15,192
57	KNR-W 2-02 d.6 2008-06 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach Pogrubienie w miejscu odbicia uszkodzonych tynków	m ² m ²		
		poz.50		3,038	
				RAZEM	3,038
58	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ² m ²		
		poz.56		15,192	
				RAZEM	15,192
7		VI PIĘTRO			
59	KNR 4-01 d.7 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.65*20%	m ² m ²		
				3,038	
				RAZEM	3,038
60	KNR-W 4-03 d.7 1130-13 analogia	Demontaż z konstrukcji stalowej przycisków lub kasowników uszczelnionych o 2 przyłączanych przewodach	szt.		
		<demontaż przycisku p-poż> 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
61	KNR 4-01 d.7 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2	szt. szt.		
		6		6,000	
				RAZEM	6,000

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62 d.7	KNNR-W 9 1106-04 analogia	Wycinanie otworów pod osprzęt i aparaty elektryczne w płycie gipsowej Wycinanie pod tablice elektryczne oraz hydrant (60+100)*2 (30*100)*2 (35+35)*2 (70+50)*2*2 (65+55)*2	cm. obw. cm. obw. cm. obw. cm. obw. cm. obw.	 320,000 6 000,000 140,000 480,000 240,000	
				RAZEM	7 180,000
63 d.7	KNR 4-01 0320-01 analogia	Dostawa i obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w ścianach z cegieł Dostawa i obsadzenie drzwiczek z zamkiem dla tablic elektrycznych oraz hydrantów do maskowania wnek z oznaczeniem złączy <dwuskrzydłowe 0,6*1,0m> 1 <dwuskrzydłowe 0,3*1,0> 1 <jednoskrzydłowe 0,35*0,35> 1 <jednoskrzydłowe 0,70*0,5> 2 <jednoskrzydłowy hydrant 0,65*0,55> 1	szt. szt. szt. szt. szt. szt.	 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000	
				RAZEM	6,000
64 d.7	kalk. własna	Montaż istniejącej instalacji elektrycznej pod płytami GK 11	m m	 11,000	
				RAZEM	11,000
65 d.7	KNR-W 2-02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach 2,95*5,15	m ² m ²	 15,192	
				RAZEM	15,192
66 d.7	KNR-W 2-02 2008-06 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach Pogrubienie w miejscu odbicia uszkodzonych tynków poz.59	m ² m ²	 3,038	
				RAZEM	3,038
67 d.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.65	m ² m ²	 15,192	
				RAZEM	15,192
68 d.7	KNR-W 4-01 0810-06 kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż cokołika h=10 cm z płyt marmurowych 1,0	m m	 1,000	
				RAZEM	1,000
8		VII PIĘTRO			
69 d.8	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.74*20%	m ² m ²	 3,038	
				RAZEM	3,038
70 d.8	KNR 4-01 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
71 d.8	KNNR-W 9 1106-04 analogia	Wycinanie otworów pod osprzęt i aparaty elektryczne w płycie gipsowej Wycinanie pod tablice elektryczne oraz hydrant (60+100)*2 (30*100)*2 (35+35)*2 (70+50)*2*2 (65+55)*2	cm. obw. cm. obw. cm. obw. cm. obw. cm. obw.	 320,000 6 000,000 140,000 480,000 240,000	
				RAZEM	7 180,000

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72 d.8	KNR 4-01 0320-01 analogia	Dostawa i obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w ścianach z cegieł Dostawa i obsadzenie drzwiczek z zamkiem dla tablic elektrycznych oraz hydrantów do maskowania wnęk z oznaczeniem złączy <dwuskrzydłowe 0,6*1,0m> 1 <dwuskrzydłowe 0,3*1,0> 1 <jednoskrzydłowe 0,35*0,35> 1 <jednoskrzydłowe 0,70*0,5> 2 <jednoskrzydłowy hydrant 0,65*0,55> 1	szt. szt. szt. szt. szt.	 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000	
				RAZEM	6,000
73 d.8	kalk. własna	Montaż istniejącej instalacji elektrycznej pod płytami GK 11	m m	 11,000	
				RAZEM	11,000
74 d.8	KNR-W 2-02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach 2,95*5,15	m ² m ²	 15,192	
				RAZEM	15,192
75 d.8	KNR-W 2-02 2008-06 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach Pogrubienie w miejscu odbicia uszkodzonych tynków poz.69	m ² m ²	 3,038	
				RAZEM	3,038
76 d.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.74	m ² m ²	 15,192	
				RAZEM	15,192
77 d.8	KNR-W 4-01 0810-06 kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż cokoлика h=10 cm z płyt marmurowych 4,4	m m	 4,400	
				RAZEM	4,400