

Oznaczenie	Symbol	Nazwa	Wyposażony w
A		Oprawa LED odporna na wnikanie kurzu i wilgoci, stopień ochrony IP65. Elektroniczny układ zapłonowy nieściemnialny. Klasa bezpieczeństwa I. Daszek: poliwęglan, kolor szary RAL 7035.; Klosz: poliwęglan z liniowymi pryzmami. Zatrzaski: stal nierdzewna.; Wyposażone w LED 4000K. Wymiary: 1300 x 147 x 118 mm Moc całkowita: 34 W Waga: 2.6 kg	1xLED 34 W
B		Oprawa LED odporna na wnikanie kurzu i wilgoci, stopień ochrony IP65. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemnialny. Klasa bezpieczeństwa I. Daszek: poliwęglan, kolor szary RAL 7035. Klosz: poliwęglan z liniowymi pryzmami. Zatrzaski: stal nierdzewna. Wyposażone w LED 4000K. Wymiary: 1600 x 147 x 118 mm Moc całkowita: 53 W Waga: 2.8 kg	1xLED 53 W
C		Zwieszana oprawa LED z podświetlaną krawędzią o profilu 12mm. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemnialny. Klasa bezpieczeństwa II, stopień szczelności od dołu IP40, stopień ochrony od góry IP40_IP20, odporność na uszkodzenia mechaniczne IK03. Obudowa: stal biały (RAL9016). Klosz: odporny na promieniowanie UV, układ optyczny pryzmatyczny. Wyposażone w LED 4000K Wymiary: 597 x 597 x 12 mm Moc całkowita: 41 W Strumień świetlny oprawy: 4100 lm Skuteczność oprawy: 100 lm/W Waga: 5.6 kg + Zestaw zawiesi linkowych. Długość 2000mm	1xLED 41 W
D		Wpuszczana oprawa LED z wąskim profilem 9mm. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemnialny. Klasa bezpieczeństwa II. Obudowa: aluminium Oprawy wyposażone w LED 4000K. Wymiary: 597 x 597 x 9 mm Moc całkowita: 38.3 W Strumień świetlny oprawy: 4131 lm Skuteczność oprawy: 108 lm/W Waga: 4.1 kg + zestaw do montażu oprawy na powierzchni, dla oprawy o wymiarach 597 x 597mm	1xLED 38.3 W
E		Oprawa oświetlenia awaryjnego - antypaniczna Zgodna z EN1838; montowana nastropowo; podtrzymanie bateryjne na 1h; montaż i obsługa beznarzędziowa; IP40; IK09; MOC: 4W Wymiary: 146 x 146 x 37 mm Waga: 0.65 kg Strumień świetlny oprawy 158 lm	1xLED 4 W

- Łącznik oświetleniowy, przycisk podtynkowy (p) 16 A; 250 V; IP20
- Łącznik oświetleniowy, jednobiegunowy podtynkowy (p) 16 A; 250 V; IP20
- XXX — Opis instalacji
- Rozdzielnica projektowana
- Rozdzielnica istniejąca

NR REWIZJI:	DATA:	AUTOR ZMIAN:	OPIS ZMIAN:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
KOS-EL INSTALACJE ELEKTRYCZNE
KOS-EL Sp. z o.o.
ul. Badestinusa 72, 41-814 Zabrze

PROJEKTOWAŁ: inż. Mariusz Kosiorz nr upr. 585/01 — PODPIS:

OPRACOWAŁ: — PODPIS:

SPRAWDZIŁ: — PODPIS:

NAZWA INWESTYCJI:
Wykonanie modernizacji części pomieszczeń oraz infrastruktury użytkowanej przez Oddział Prewencji Policji będącej w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach na potrzeby realizacji przez Wojewodę Śląskiego zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych

ADRES INWESTYCJI:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

INWESTOR:
Wojewoda Śląski

NR RYSUNKU: E-04 — REWIZJA: 00

NAZWA RYSUNKU:
INSTALACJA OŚWIETLENIOWA PARTER

DATA:	SKALA:	FORMAT:	BRANŻA:
Wrzesień 2017	1:100	A2	IE

NR ARKUSZA:	LICZBA ARKUSZY:	FAZA:
1	1/1	PW

Prawa autorskie do rysunku posiada KOS-EL.
Nie jest możliwe kopiowane lub wykorzystywanie rysunku bez zgody autora.