


MAKOH-PE 3 ÷ 60 [l/s]

Separator koalescencyjny:

- z auto-zamknięciem,
- z obejściem burzowym 10-krotnym,
- zintegrowany z osadnikiem.

Przepływ maksymalny 30 ÷ 600 [l/s]



Separatory MAKOH-PE	Przepływ nominalny [l/s]	Przepływ maksymalny [l/s]	Pojemność osadnika [l]	D [mm]	H [mm]	B [mm]	DN [mm]	Waga [kg]
MAK-PE 3/30-0,3	3	30	300	1 200	1 670	1 060	200	210
MAK-PE 3/30-0,66	3	30	660	1 200	1 950	1 310	200	230
MAK-PE 3/30-2,5	3	30	2 500	1 900	2 550	1 740	200	590
MAK-PE 6/60-0,6	6	60	600	1 200	1 980	1 230	315	230
MAK-PE 6/60-1,2	6	60	1 200	1 400	2 340	1 530	315	360
MAK-PE 6/60-2,5	6	60	2 500	1 900	2 660	1 740	315	610
MAK-PE 6/60-5,1	6	60	5 100	2 400	3 140	2 130	315	1 020
MAK-PE 8/80-0,8	8	80	800	1 200	2 240	1 490	315	250
MAK-PE 8/80-1,6	8	80	1 600	1 700	2 420	1 540	315	440
MAK-PE 8/80-2,5	8	80	2 500	1 900	2 660	1 740	315	610
MAK-PE 8/80-5,1	8	80	5 100	2 400	3 140	2 130	315	1 020
MAK-PE 10/100-1	10	100	1 000	1 400	2 160	1 360	315	340
MAK-PE 10/100-2	10	100	2 000	1 700	2 690	1 810	315	490
MAK-PE 10/100-3	10	100	3 000	1 900	2 920	2 000	315	670
MAK-PE 10/100-5,1	10	100	5 100	2 400	3 140	2 130	315	1 020
MAK-PE 15/150-1,5	15	150	1 500	1 700	2 540	1 580	400	460
MAK-PE 15/150-3	15	150	3 000	1 900	3 120	2 110	400	550
MAK-PE 15/150-4,5	15	150	4 500	2 400	3 150	2 050	400	1 020
MAK-PE 20/200-2	20	200	2 000	1 700	2 940	1 880	500	530
MAK-PE 20/200-4	20	200	4 000	2 400	3 100	1 900	500	1 000
MAK-PE 25/250-2,5	25	250	2 500	1 900	3 150	2 040	500	720
MAK-PE 25/250-5	25	250	5 000	2 400	3 600	2 400	500	1 160
MAK-PE 30/300-3	30	300	3 000	1 900	3 400	2 280	500	770
MAK-PE 30/300-6	30	300	6 000	2 400	3 930	2 730	500	1 270
MAK-PE 35/350-3,5	35	350	3 500	1 900	3 890	2 680	600	900
MAK-PE 40/400-4	40	400	4 000	2 400	3 530	2 330	600	1 140
MAK-PE 45/450-3,7	45	450	3 700	2 400	3 330	2 100	600	1 090
MAK-PE 50/500-5	50	500	5 000	2 400	3 740	2 500	500	1 210
MAK-PE 60/600-6,1	60	600	6 100	2 400	4 240	3000	600	1 370

Wymiary nadbudowy dobierane są wg projektu zagłębienia kanalizacji w miejscu podłączenia separatora.
Standardowo separatory MAK-PE przewidziane są do współpracy z nadbudową ML.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE SEPARATORA STANOWI

- króciec dopływowy (PE lub kielich PVC z uszczelką), z rozbijaczem strumienia,
- przedział separacji i gromadzenia cieczy lekkich,
- zintegrowany osadnik zawieszin mineralnych,
- przewód obejścia burzowego, niezależny od komory separatora, zespolony z odpływem nominalnym,
- wkład koalescencyjny komórkowy z koszem nośnym ze stali 0H18N9,
- auto-zamknięcie tarowane na gęstość 0,85 [kg/dm³] zespolone z króćcem odpływowym PE,
- otwór rewizyjny z łącznikiem dla nadbudowy ML600 / ML1000.

UWAGA

- separatory MAKOH-PE o innych przepływach i parametrach pracy – na zapytanie ofertowe,
- opcjonalnie możliwe inne średnice przyłączy – według projektu.