

1. Wymiary montażowe sprawdzić na budowie przed zamówieniem stolarki.
2. Montaż wg wskazań producenta.
3. Rysunek stanowi część pełnobrańzowego projektu, należy go rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi i opisami technicznymi;
4. Grubość szyb oraz rodzaj i wielkość profili powinny być dobrane zgodnie z normami oraz obliczeniami statycznymi. Wykonawca ślusarki jest zobowiązany przedstawić stosowne obliczenia wykonane przez uprawnionego projektanta,
5. Kolor zawiasów, klamek, antab, sztyldów itp. należy dobrać do kolorystyki drzwi.
6. Architekt zastrzega sobie prawo ostatecznego wyboru kolorystyki szyb nieprzeziernych oraz koloru ślusarki poprzez akceptację próbek.
7. Stółarka zewnętrzna na poziomie parteru antywtamianiowa klasy RC2, przeszklenia P4. Stółarka zewnętrzna do pomieszczenia dyżurnego antywtamianiowa klasy RC4, przeszklenia P6, kuloodporność BR4/FB4. Na pozostałych poziomach przeszklenia P2. Stółarka wewnętrzna - przeszklenia P2. Odporność ogniu wg rzutów i zestawienia.
8. Dla okien i drzwi zewnętrznych przepuszczalność powietrza: klasa 4 wg PN=EN 12207:2001 (przepuszczalność powietrza przy 100 Pa liczona w stosunku do: powierzchni całkowitej  $Q_{100} \leq 3$ , długości szczelin  $Q_{100} \leq 0,75$ ; maksymalne ciśnienie 600 Pa => infiltracja powietrza  $a \leq 0,16$ )
9. Okna na piętrze (wys. parapetu 0 cm) i poddaszu (wys. parapetu 20 cm) - kwatery dolna nieotwieralna do wysokości co najmniej 85 cm od poziomu posadzki.

DOKŁAD ZEWNIĘTRZANE													
	01	01A	01B	02	02A	02B	03A	03B	04	05	06	07	08
WYMIAR W ŚW. KONSTR. (cm)	60	60	60	120	120	120	165	165	165	60	120	165	330
PARTER	165	165	165	165	165	165	165	165	495	250	250	118-214	118-310
PIĘTRO	2	1	-	3	1	-	1	-	1	8	8	-	-
PŁODASZE	-	-	5	-	-	5	-	6	-	-	-	1	1
SUMA	2	1	5	3	1	5	1	9	(KŁATKA SCHODOWA)	8	8	1	1
UWAGI:	<ul style="list-style-type: none"><li>• ślusarka aluminiowa</li><li>• współczynnik przenikania Ulmax) = 0,8 [W/m²·K]</li><li>• zestaw antywłamaniowy RC3 (szkło bezpieczne)</li><li>• kolor NCS S 7502-B (zblizony do RAL 7012)</li><li>• szkło szare przeziernie w kolorze neutralnym</li><li>• rozwieralno- uchylna</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ślusarka aluminiowa</li><li>• współczynnik przenikania Ulmax) = 0,8 [W/m²·K]</li><li>• zestaw antywłamaniowy RC3 (szkło bezpieczne)</li><li>• kuloodporność BR4/FR4</li><li>• (zestaw kudooporny</li><li>• certyfikowany wraz z ramą)</li><li>• kolor NCS S 7502-B (zblizony do RAL 7012)</li><li>• szkło szare przeziernie w kolorze neutralnym</li><li>• góna część rozwieralno- uchylna</li><li>• dolna stłta (do wysokořci co najmniej 95 cm od posadzki)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ślusarka aluminiowa</li><li>• współczynnik przenikania Ulmax) = 0,8 [W/m²·K]</li><li>• zestaw antywłamaniowy RC3 (szkło bezpieczne)</li><li>• kolor NCS S 7502-B (zblizony do RAL 7012)</li><li>• szkło szare przeziernie w kolorze neutralnym</li><li>• góna część rozwieralno- uchylna</li><li>• dolna stłta (do wysokořci co najmniej 95 cm od posadzki)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ślusarka aluminiowa</li><li>• współczynnik przenikania Ulmax) = 0,8 [W/m²·K]</li><li>• zestaw antywłamaniowy RC3 (szkło bezpieczne)</li><li>• kuloodporność BR4/FR4</li><li>• (zestaw kudooporny</li><li>• certyfikowany wraz z ramą)</li><li>• kolor NCS S 7502-B (zblizony do RAL 7012)</li><li>• szkło szare przeziernie w kolorze neutralnym</li><li>• góna część rozwieralno- uchylna</li><li>• dolna stłta (do wysokořci co najmniej 95 cm od posadzki)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ślusarka aluminiowa</li><li>• współczynnik przenikania Ulmax) = 0,8 [W/m²·K]</li><li>• zestaw antywłamaniowy RC3 (szkło bezpieczne)</li><li>• kuloodporność BR4/FR4</li><li>• (zestaw kudooporny</li><li>• certyfikowany wraz z ramą)</li><li>• kolor NCS S 7502-B (zblizony do RAL 7012)</li><li>• szkło szare przeziernie w kolorze neutralnym</li><li>• góna część rozwieralno- uchylna</li><li>• dolna stłta (do wysokořci co najmniej 95 cm od posadzki)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ślusarka aluminiowa</li><li>• współczynnik przenikania Ulmax) = 0,8 [W/m²·K]</li><li>• zestaw antywłamaniowy RC3 (szkło bezpieczne)</li><li>• kuloodporność BR4/FR4</li><li>• (zestaw kudooporny</li><li>• certyfikowany wraz z ramą)</li><li>• kolor NCS S 7502-B (zblizony do RAL 7012)</li><li>• szkło szare przeziernie w kolorze neutralnym</li><li>• góna część rozwieralno- uchylna</li><li>• dolna stłta (do wysokořci co najmniej 95 cm od posadzki)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ślusarka aluminiowa</li><li>• współczynnik przenikania Ulmax) = 0,8 [W/m²·K]</li><li>• zestaw antywłamaniowy RC3 (szkło bezpieczne)</li><li>• kuloodporność BR4/FR4</li><li>• (zestaw kudooporny</li><li>• certyfikowany wraz z ramą)</li><li>• kolor NCS S 7502-B (zblizony do RAL 7012)</li><li>• szkło szare przeziernie w kolorze neutralnym</li><li>• góna część rozwieralno- uchylna</li><li>• dolna stłta (do wysokořci co najmniej 95 cm od posadzki)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ślusarka aluminiowa</li><li>• współczynnik przenikania Ulmax) = 0,8 [W/m²·K]</li><li>• zestaw antywłamaniowy RC3 (szkło bezpieczne)</li><li>• kuloodporność BR4/FR4</li><li>• (zestaw kudooporny</li><li>• certyfikowany wraz z ramą)</li><li>• kolor NCS S 7502-B (zblizony do RAL 7012)</li><li>• szkło szare przeziernie w kolorze neutralnym</li><li>• góna część rozwieralno- uchylna</li><li>• dolna stłta (do wysokořci co najmniej 95 cm od posadzki)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ślusarka aluminiowa</li><li>• współczynnik przenikania Ulmax) = 0,8 [W/m²·K]</li><li>• zestaw antywłamaniowy RC3 (szkło bezpieczne)</li><li>• kuloodporność BR4/FR4</li><li>• (zestaw kudooporny</li><li>• certyfikowany wraz z ramą)</li><li>• kolor NCS S 7502-B (zblizony do RAL 7012)</li><li>• szkło szare przeziernie w kolorze neutralnym</li><li>• góna część rozwieralno- uchylna</li><li>• dolna stłta (do wysokořci co najmniej 95 cm od posadzki)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ślusarka aluminiowa</li><li>• współczynnik przenikania Ulmax) = 0,8 [W/m²·K]</li><li>• zestaw antywłamaniowy RC3 (szkło bezpieczne)</li><li>• kuloodporność BR4/FR4</li><li>• (zestaw kudooporny</li><li>• certyfikowany wraz z ramą)</li><li>• kolor NCS S 7502-B (zblizony do RAL 7012)</li><li>• szkło szare przeziernie w kolorze neutralnym</li><li>• góna część rozwieralno- uchylna</li><li>• dolna stłta (do wysokořci co najmniej 95 cm od posadzki)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ślusarka aluminiowa</li><li>• współczynnik przenikania Ulmax) = 0,8 [W/m²·K]</li><li>• zestaw antywłamaniowy RC3 (szkło bezpieczne)</li><li>• kuloodporność BR4/FR4</li><li>• (zestaw kudooporny</li><li>• certyfikowany wraz z ramą)</li><li>• kolor NCS S 7502-B (zblizony do RAL 7012)</li><li>• szkło szare przeziernie w kolorze neutralnym</li><li>• góna część rozwieralno- uchylna</li><li>• dolna stłta (do wysokořci co najmniej 95 cm od posadzki)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ślusarka aluminiowa</li><li>• współczynnik przenikania Ulmax) = 0,8 [W/m²·K]</li><li>• zestaw antywłamaniowy RC3 (szkło bezpieczne)</li><li>• kuloodporność BR4/FR4</li><li>• (zestaw kudooporny</li><li>• certyfikowany wraz z ramą)</li><li>• kolor NCS S 7502-B (zblizony do RAL 7012)</li><li>• szkło szare przeziernie w kolorze neutralnym</li><li>• góna część rozwieralno- uchylna</li><li>• dolna stłta (do wysokořci co najmniej 95 cm od posadzki)</li></ul>	

OKNA WEWNĘTRZNE			
	OW1	OW2	OW3
WYMIAR W ŚW. KONSTR. (cm)	do dyżurnego 0,21	do magazynu broni 0,22	poniędzy 1,18 i 1,19
	100	100	100
	180	120	200
PARTER	1	1	-
PIĘTRO	-	-	1
PODDASZE	-	-	-
SUMA	1	1	1
UWAGI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ślusarka aluminiowa</li> <li>• wewnętrzna z szufladą podawczą</li> <li>• zestaw antywłamaniowy RCL42 (szkło P6)</li> <li>• kuloodporność BR4/FB4</li> <li>• zestaw kuloodporny certyfikowany wraz z ramą</li> <li>• kolor NCS S 7502-B</li> <li>• (zblizony do RAL 7012)</li> <li>• szkło szare przeźne w kolorze neutralnym</li> <li>• przeszklenie stałe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ślusarka aluminiowa</li> <li>• wewnętrzna z szufladą podawczą (wielkość w razie potrzeby dostosować do broni długiej)</li> <li>• zestaw antywłamaniowy RCL42 (szkło P6)</li> <li>• kuloodporność BR4/FB4</li> <li>• zestaw kuloodporny certyfikowany wraz z ramą</li> <li>• kolor NCS S 7502-B</li> <li>• (zblizony do RAL 7012)</li> <li>• szkło szare przeźne w kolorze neutralnym</li> <li>• przeszklenie stałe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ślusarka aluminiowa</li> <li>• uszko fenciple (wnećkie) w kolorze neutralnym</li> <li>• przeszklenie stałe</li> <li>• szkło bezpieczne P2</li> <li>• kolor NCS S 7502-B</li> <li>• (zblizony do RAL 7012)</li> </ul>

[illegible]