






















DZWIĘK WENETRIZACJE				przejrzyste																
		D1B1	D2A1	D2AK	D2A2	D2A3	D2A4	D2B1	D2B2	D2B2K	D2B3	D2C1	D2CK	D2CK2	D2C2	D2C3	D2CK3	D2C4	D2C5	
																				
do w.c.		do szatni 018, do pom. socjal.	do magazynu broń 022	do łazienki 017	do pom. porz. 008	gabrielowe	do pok. przyjęć, interwencji, w.c. dla służby kryminalist.	Katka szkolna, komunikacja	Katka szkolna, komunikacja	do podziurzeń biurowych	do pom. wydawania broń 020	do pom. dyżurnego 021	do pom. biurowego + PSTON	do rozdzielni elektrycznej 010	do przedsionka poz.	do serverowni	do garaży z przedsionka poz.	do archiwum 112, do serverowni		
WYMIAR W ŚW. OŚCIEŻNICY (cm)	80	200	90	200	90	200	90	200	90	200	90	200	90	200	115	200	90	200	90	200
WYMIAR W ŚW. KONSTR. (cm)	94	210	104	210	104	210	104	210	115	210	104	210	104	210	115	210	115	210	115	210
L/P	L	P	P	L	P	L	L	P	L	P	L	P	L	P	L	L	L	P	L	P
PARTER	1	-	1	2	1	1	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-
PIĘTRO	1	-	-	-	-	-	1	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
PODŁAZKA	-	2	1	-	4	-	-	2	1	-	3	1	-	-	-	-	1	-	1	-
SUMA L/P	2	3	2	7	1	1	7	4	2	3	4	3	1	1	1	-	1	1	1	1
SUMA ODŁAMA	5	4	1	13	1	2	11	5	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
UWAGI	• drzwi wentylatrzikowe • okienko w kształcie trójkąta • rozmiar • okienkowanie (CPU) w kolorze NCS S 7502-B (zblizone do RAL 7012) • w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,02 m dla przepływu powietrza • samozamykacz • zawiasy, zamek w.c. klamki z szyldem w kolorze drzwi	• drzwi wentylatrzikowe • okienko w kształcie trójkąta • rozmiar • okienkowanie (CPU) w kolorze NCS S 7502-B (zblizone do RAL 7012) • w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,02 m dla przepływu powietrza • samozamykacz • zawiasy, zamek kluczykowy, klamki z szyldem w kolorze drzwi	• drzwi wentylatrzikowe • okienko w kształcie trójkąta • rozmiar • okienkowanie (CPU) w kolorze NCS S 7502-B (zblizone do RAL 7012) • w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,02 m dla przepływu powietrza • samozamykacz • zawiasy, zamek kluczykowy, klamki z szyldem w kolorze drzwi	• drzwi wentylatrzikowe • okienko w kształcie trójkąta • rozmiar • okienkowanie (CPU) w kolorze NCS S 7502-B (zblizone do RAL 7012) • w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,02 m dla przepływu powietrza • samozamykacz • zawiasy, zamek kluczykowy, klamki z szyldem w kolorze drzwi	• drzwi wentylatrzikowe • okienko w kształcie trójkąta • rozmiar • okienkowanie (CPU) w kolorze NCS S 7502-B (zblizone do RAL 7012) • w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,02 m dla przepływu powietrza • samozamykacz • zawiasy, zamek w.c. klamki z szyldem w kolorze drzwi	• drzwi wentylatrzikowe • okienko w kształcie trójkąta • rozmiar • okienkowanie (CPU) w kolorze NCS S 7502-B (zblizone do RAL 7012) • w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,02 m dla przepływu powietrza • samozamykacz • zawiasy, zamek kluczykowy, klamki z szyldem w kolorze drzwi	• drzwi wentylatrzikowe • okienko w kształcie trójkąta • rozmiar • okienkowanie (CPU) w kolorze NCS S 7502-B (zblizone do RAL 7012) • w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,02 m dla przepływu powietrza • samozamykacz • zawiasy, zamek kluczykowy, klamki z szyldem w kolorze drzwi	• drzwi wentylatrzikowe • okienko w kształcie trójkąta • rozmiar • okienkowanie (CPU) w kolorze NCS S 7502-B (zblizone do RAL 7012) • w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,02 m dla przepływu powietrza • samozamykacz • zawiasy, zamek kluczykowy, klamki z szyldem w kolorze drzwi	• drzwi wentylatrzikowe • okienko w kształcie trójkąta • rozmiar • okienkowanie (CPU) w kolorze NCS S 7502-B (zblizone do RAL 7012) • w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,02 m dla przepływu powietrza • samozamykacz • zawiasy, zamek kluczykowy, klamki z szyldem w kolorze drzwi	• drzwi wentylatrzikowe • okienko w kształcie trójkąta • rozmiar • okienkowanie (CPU) w kolorze NCS S 7502-B (zblizone do RAL 7012) • w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,02 m dla przepływu powietrza • samozamykacz • zawiasy, zamek kluczykowy, klamki z szyldem w kolorze drzwi	• drzwi wentylatrzikowe • okienko w kształcie trójkąta • rozmiar • okienkowanie (CPU) w kolorze NCS S 7502-B (zblizone do RAL 7012) • w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,02 m dla przepływu powietrza • samozamykacz • zawiasy, zamek kluczykowy, klamki z szyldem w kolorze drzwi	• drzwi wentylatrzikowe • okienko w kształcie trójkąta • rozmiar • okienkowanie (CPU) w kolorze NCS S 7502-B (zblizone do RAL 7012) • w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,02 m dla przepływu powietrza • samozamykacz • zawiasy, zamek kluczykowy, klamki z szyldem w kolorze drzwi	• drzwi wentylatrzikowe • okienko w kształcie trójkąta • rozmiar • okienkowanie (CPU) w kolorze NCS S 7502-B (zblizone do RAL 7012) • w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,02 m dla przepływu powietrza • samozamykacz • zawiasy, zamek kluczykowy, klamki z szyldem w kolorze drzwi	• drzwi wentylatrzikowe • okienko w kształcie trójkąta • rozmiar • okienkowanie (CPU) w kolorze NCS S 7502-B (zblizone do RAL 7012) • w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,02 m dla przepływu powietrza • samozamykacz • zawiasy, zamek kluczykowy, klamki z szyldem w kolorze drzwi	• drzwi wentylatrzikowe • okienko w kształcie trójkąta • rozmiar • okienkowanie (CPU) w kolorze NCS S 7502-B (zblizone do RAL 7012) • w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,02 m dla przepływu powietrza • samozamykacz • zawiasy, zamek kluczykowy, klamki z szyldem w kolorze drzwi	• drzwi wentylatrzikowe • okienko w kształcie trójkąta • rozmiar • okienkowanie (CPU) w kolorze NCS S 7502-B (zblizone do RAL 7012) • w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,02 m dla przepływu powietrza • samozamykacz • zawiasy, zamek kluczykowy, klamki z szyldem w kolorze drzwi	• drzwi wentylatrzikowe • okienko w kształcie trójkąta • rozmiar • okienkowanie (CPU) w kolorze NCS S 7502-B (zblizone do RAL 7012) • w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,02 m dla przepływu powietrza • samozamykacz • zawiasy, zamek kluczykowy, klamki z szyldem w kolorze drzwi	• drzwi wentylatrzikowe • okienko w kształcie trójkąta • rozmiar • okienkowanie (CPU) w kolorze NCS S 7502-B (zblizone do RAL 7012) • w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,02 m dla przepływu powietrza • samozamykacz • zawiasy, zamek kluczykowy, klamki z szyldem w kolorze drzwi	• drzwi wentylatrzikowe • okienko w kształcie trójkąta • rozmiar • okienkowanie (CPU) w kolorze NCS S 7502-B (zblizone do RAL 7012) • w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,02 m dla przepływu powietrza • samozamykacz • zawiasy, zamek kluczykowy, klamki z szyldem w kolorze drzwi	

DZKA, ZWENIARZNE										DZKA, ZWENIARZNE																																																																																																													
D2L6										D2D1										D2D2										D3A										D3B										D3C										D4										DZ																																																	
do kotłowni										do p.m. przeświślowego 0,06										do w.c 0,07										do w.c dla nieprzeświślowego 0,03										do strefy ograniczonego dostępu										do magazynu dopowozu 0,25 i 2,15										do kłaski szodowej 0,09										zwemierzenie																																																	
90 200										90 200										90 200										100 200										100 200										100 200										100 200										120 200										120 200										120 200																													
WYMIAR W ŚW. KONSTR. (cm)										104 210										104 210										114 210										114 210										114 210										125 210										145 210										145 210																																							
L/P										L/P										L/P										L/P										L/P										L/P										L/P										L/P										L/P										L/P																													
PATER										-										-										-										-										-										-										-										-										-										-																			
PIETRO										-										-										-										-										-										-										-										-										-										-										-									
POMIAR										-										-										-										-										-										-										-										-										-										-										-									
SUMA L/P										1 -										1 -										1 -										1 -										1 -										2 -										1 -										1 -										1 -										1 -																			
SUMA OŚCERNIC										1										1										1										1										1										2										1										1										1										1																			
UWAGI:										• drzwi wentylacyjne • okienko w zewnątrz • pomniejszenia • odporność ognia E30 • okienkowanie (CP) w kolorze NCS S 7502-B (izolowane do RAL 7021) • od wentylacji pomniejszenia										• drzwi wentylacyjne • okienko w zewnątrz • pomniejszenia • odporność ognia E30 • okienkowanie w kolorze NCS S 7502-B (izolowane do RAL 7021) • szklony, zamek kluczykowy, gąki z szyldem w kolorze										• drzwi wentylacyjne • okienko w zewnątrz • pomniejszenia • odporność ognia E30 • okienkowanie w kolorze NCS S 7502-B (izolowane do RAL 7021) • dolny rzeźbi - otwory o wymiarach 100x100 mm, mniejszym niż 0,022 m dla dopowozu powietrza 1kg										• drzwi wentylacyjne • okienko w zewnątrz • pomniejszenia • odporność ognia E30 • okienkowanie w kolorze NCS S 7502-B (izolowane do RAL 7021) • szklony, zamek kluczykowy, gąki z szyldem w kolorze										• drzwi wentylacyjne • okienko w zewnątrz • pomniejszenia • odporność ognia E30 • okienkowanie w kolorze NCS S 7502-B (izolowane do RAL 7021) • szklony, zamek kluczykowy, gąki z szyldem w kolorze										• drzwi wentylacyjne • okienko w zewnątrz • pomniejszenia • odporność ognia E30 • okienkowanie w kolorze NCS S 7502-B (izolowane do RAL 7021) • szklony, zamek kluczykowy, gąki z szyldem w kolorze										• drzwi wentylacyjne • okienko w zewnątrz • pomniejszenia • odporność ognia E30 • okienkowanie w kolorze NCS S 7502-B (izolowane do RAL 7021) • szklony, zamek kluczykowy, gąki z szyldem w kolorze										• drzwi wentylacyjne • okienko w zewnątrz • pomniejszenia • odporność ognia E30 • okienkowanie w kolorze NCS S 7502-B (izolowane do RAL 7021) • szklony, zamek kluczykowy, gąki z szyldem w kolorze																																							

[illegible]

 meritum <small>ARTYSTYCZNE SERWISY</small>		meritum 31-060 Kraków, Płocka 2, tel/fax: (032) 623 35 13	
Projektował Joanna Słupka - architekt -	mg nrz. arch. 111/111/111	Studium: PW	Inwestor: Komenda Miejska Państwowa Płocka w Krakowie
Opracował Grzegorz K. - architekt -	mg nrz. arch. 111/111/111	Wykonawca: Biuro Architekturalne i Projektowe J. i J. w Krakowie w Krakowie	Wykonawca: Biuro Architekturalne i Projektowe J. i J. w Krakowie w Krakowie
Sporządził Grzegorz K. - architekt -	mg nrz. arch. 111/111/111	Data: 09.2017	Uzasadnienie: Wykonanie z. przedl. 111/111/111, 111/111/111, 111/111/111
Podpis Grzegorz K. - architekt -	mg nrz. arch. 111/111/111	Nr uprawnień 111/111/111	Wykonawca: Biuro Architekturalne i Projektowe J. i J. w Krakowie w Krakowie
ZESTAWIENIE DZIMI I BRAM GARŻYŹOWYCH			
Nazwa rysownika:		Nr rys.:	
ARCHITECTURA		25.01	