

LEGENDA:

- Granica pasa drogowego
- Istniejący krawężnik betonowy
- Istniejący obrzeże betonowe
- Granice działek
- Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej - kolor szary
- Nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki betonowej - kolor czerwony

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob· t, budowlano-montaŒowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kt· rego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
3. Każdy skład projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunk· w, kt· re do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opis· w technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczeg· lności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiar· w rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w szczeg· lności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) są użyte wyłącznie wskazaniu miejsc, w kt· rych mogą one zostać zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.
10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiar· w.

INWESTYCJA	Budowa przyłącza wodociągowego w związku z realizacją nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na działce 3634
LOKALIZACJA	ul. Janowskiego, 41-200 Sosnowiec dz. nr 3634 obręb 10
INWESTOR	Komenda Wojew· dzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
STADIUM	TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMIURG
ul. Franciszka Lubeckiego 2
PL 60-348 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	inż. Szymon Biedny		
OPRACOWAŁ			
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ			

TREŚĆ RYS.	ISTNIEJĄCA ORGANIZACJA RUCHU
SKALA	1:500
DATA	31 GRUDZIEŃ 2016
NR KONTRAKTU	001606
BRANŻA	DR
NR REWIZJI	00
NR RYSUNKU	DR.01

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.