

247501_1

G–I.6641.329.2016

LEGENDA:

- Granica pasa drogowego
- Istniejący krawężnik betonowy
- Istniejący obrzeże betonowe
- Granice działek
- Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej - kolor szary
- Nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki betonowej - kolor czerwony

A-12b tymczas. — Znaki pionowe tymczasowe

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob·t, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kt·rego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunk·w, kt·re do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opis·w technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczeg·lności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiar·w rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w szczeg·lności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) są użyte wyłącznie wskazaniu miejsc, w kt·rych mogą one zostać zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.
10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiar·w.

INWESTYCJA	Budowa zjazdu publicznego w związku z realizacją nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na działce 3634
LOKALIZACJA	ul. Janowskiego, 41-200 Sosnowiec dz. nr 3634 obręb 10
INWESTOR	Komenda Wojew·dzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
STADIUM	TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMIURG

ul. Franciszka Lubeckiego 2
PL 60-348 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	inż. Szymon Biedny		
OPRACOWAŁ			
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ			

TREŚĆ RYS.	SKALA
TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU	1:500

DATA	31 GRUDZIEŃ 2016	NR KONTRAKTU	001606
BRANŻA DR	NR REWIZJI 00	NR RYSUNKU	DR.02

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.