
LEGENDA:
Granica pasa drogowego
Istniejący krawężnik betonowy
Istniejący obrzeże betonowe
Granice działek
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej - kolor szary
Nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki betonowej - kolor czerwony
UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob· t, budowlano-montaŒowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kt· rego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiŸzaŒ w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznoŠci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takŠe z projektantem i za jego zgodŃ.
3. Kazdy skğadnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunk· w, kt· re do tego skğadnika siń odnoszŃ z uwzględnieniem wszystkich opis· w technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wedğug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zaistniağe niezgodnoŠci pomiędzy projektem architektonicznym i pozostağymi opracowaniami branŒowymi oraz stanem istniejŃcym należy wyjaŠniĆ i uzgodniĆ z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposaŠenia, w szczeg· lnoŠci elementy stolarki i Šlusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiar· w rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiağy uŠyte w projekcie, rozwiŸzania techniczne i urzŃdzenia muszŃ odpowiadać normom bezpieczeŠstwa ppoŽ i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w czŃŠci opisowej projektu sŃ integralnŃ czŃŠciŃ niniejszego opracowania.
9. Wskazane na rzutach przykğadowe elementy wyposaŠenia budynku / lokalu, w szczeg· lnoŠci drzwi wewnŃtrzne, elementy armatury ğazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) sğuŽŃ wyğŃcznie wskazaniu miejsc, w kt· rych mogŃ one zostać zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowiŃ oferty w rozumieniu prawa handlowego.
10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiar· w.
INWESTYCJA
Budowa zjazdu publicznego w związku z realizacją nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na działce 3634
LOKALIZACJA
ul. Janowskiego, 41-200 Sosnowiec
dz. nr 3634 obrńb 10
INWESTOR
Komenda Wojew· dzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
STADIUM
TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĆCA
DEMIURG
ul. Franciszka Lubeckiego 2
PL 60-348 PoznaŒ
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl
FUNKCJA | IMIŃ I NAZWISKO | NR UPR. W SPEC. | PODPIS
PROJEKTOWAğ | inŽ Szymon Biedny
OPRACOWAğ
OPRACOWAğ
SPRAWDZIğ
TREŚĆ RYS.
SKALA
ISTNIEJĄCA ORGANIZACJA RUCHU
1:500
DATA | 31 GRUDZIEŃ 2016 | NR KONTRAKTU | 001606
BRANŻA DR | NR REWIZJI 00 | NR RYSUNKU DR.01
Rysunek stanowi własnoŠć firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właŠciciela.
p
3633 Bi
3611 Ba
3611 Bi
tłuczeń
działka nr 3634 przeznaczona pod inwestycję pt.: "Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na działce 3634"
oś jezdni ulicy gminnej - boczna nowskiego
nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej
w110
w125
w225
eSN
eNN
kd300
kd400
j. mb.
0,75
2,15
2,05
3,2
ok. kp.
262.82 260.36
263.09 260.79
262.55
262.82
262.79
263.87 260.57
262.64
262.40
262.17 259.78
262.43
265.29
262.66
265.26
262.33
265.27
262.46
266.02
262.29
266.17
262.28
262.17 259.21
261.97 259.47
261.87
262.07
266.81
266.91
266.86
267.01
268.02
267.23
266.75
267.21
267.36
266.59
266.88
267.39
266.51
267.18
267.41
267.11
267.39
266.90
266.96
267.40