



SCIANY ZEWNĘTRZNE		GR[cm]	
Sz1	Warstwa	1.5	
	Tynk cementowo-wapny mineralny na systemowej zaprawie klejącej zbrojonej siatką, malowany farbą silikonową		
	Fermocizalaga warstwa mineralna szklana rozdrobniona drobnoziarnista	18	
	Wyciek wodny z ciepłotą izolacją	24	
Sz2	Warstwa	1.5	
	Tynk cementowo-wapny mineralny na systemowej zaprawie klejącej zbrojonej siatką, malowany farbą silikonową		
	Fermocizalaga warstwa mineralna szklana rozdrobniona drobnoziarnista	18	
	Wyciek wodny z ciepłotą izolacją	24	
Sz3	Warstwa	1.5	
	Tynk cementowo-wapny mineralny na systemowej zaprawie klejącej zbrojonej siatką, malowany farbą silikonową		
	Fermocizalaga warstwa mineralna szklana rozdrobniona drobnoziarnista	18	
	Wyciek wodny z ciepłotą izolacją	24	
Sz4	Warstwa	1.5	
	Tynk cementowo-wapny mineralny na systemowej zaprawie klejącej zbrojonej siatką, malowany farbą silikonową		
	Fermocizalaga warstwa mineralna szklana rozdrobniona drobnoziarnista	18	
	Wyciek wodny z ciepłotą izolacją	24	
SCIANY WEWNĘTRZNE		GR[cm]	
Sw1	Warstwa	1.5	
	Warstwa wykończona		
	Tynk cementowo-wapny mineralny na systemowej zaprawie klejącej zbrojonej siatką, malowany farbą silikonową		
	Fermocizalaga warstwa mineralna szklana rozdrobniona drobnoziarnista	18	
Sw2	Warstwa	1.5	
	Warstwa wykończona		
	Tynk cementowo-wapny mineralny na systemowej zaprawie klejącej zbrojonej siatką, malowany farbą silikonową		
	Fermocizalaga warstwa mineralna szklana rozdrobniona drobnoziarnista	18	
Sw3	Warstwa	1.5	
	Warstwa wykończona		
	Tynk cementowo-wapny mineralny na systemowej zaprawie klejącej zbrojonej siatką, malowany farbą silikonową		
	Fermocizalaga warstwa mineralna szklana rozdrobniona drobnoziarnista	18	
POSADZKA		GR[cm]	
P1	Warstwa	0.2-2	
	Warstwa wykończona		
	Warstwa wykończona		
	Warstwa wykończona		
P2	Warstwa	1.5	
	Warstwa wykończona		
	Warstwa wykończona		
	Warstwa wykończona		
P3	Warstwa	1.5	
	Warstwa wykończona		
	Warstwa wykończona		
	Warstwa wykończona		
P4	Warstwa	1.5	
	Warstwa wykończona		
	Warstwa wykończona		
	Warstwa wykończona		
DACH		GR[cm]	
D1	Warstwa	0.18	
	Warstwa wykończona		
	Warstwa wykończona		
	Warstwa wykończona		
D2	Warstwa	0.7mm	
	Warstwa wykończona		
	Warstwa wykończona		
	Warstwa wykończona		
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		GR[cm]	
Nr	Nazwa	Powierzchnia	Wysokość
1.01	Komunikacja	19.30m²	2.50m
1.02	Pom. przygarowe	4.50m²	2.50m
1.03	Pom. socjalne	20.00m²	2.50m
1.04	Pom. kierowcy	12.66m²	2.50m
1.05	Szklarnia	13.30m²	2.50m
1.06	Umywalka	5.40m²	2.50m
1.07	Pom. dla konserwatorów	17.50m²	2.50m
1.08	Szklarnia	4.75m²	2.50m
K6	Klatka schodowa	20.90m²	2.50m
UWAGI:			
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.			
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.			
3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.			
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.			
5. Zależności niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.			
6. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i słuski okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać i montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.			
7. Wszystkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa poz. i bhp, posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.			
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.			
9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku i lokalu, w szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowej i kuchennej (zlew), kucharki i inne) służą wyłącznie wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku i lokalu i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.			
10. Powierzchnie lokali zorientowanych po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.			
INWESTOR		Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19	
INWESTYCJA		Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na działce 3634/1	
LOKALIZACJA		Działka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec obręb 0010	
STADIUM		PROJEKT BUDOWLANY	
JEDYNOTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA		ul. Lubelskiego 2 40-038 Katowice tel./fax: +48 71 662 11 40 www.demurg.com.pl	
FUNKCJA		NR UPR. W SPEC.	
PROJEKTOWAŁ		mgr inż. arch. Jan Krzysztof Niksiński	
OPRACOWAŁ		mgr inż. arch. Wojciech Kucharski	
SPRAWDZIŁ		mgr inż. arch. Krzysztof Kaczmarski	
TREŚĆ RYS.		SKALA	
RZUT I PIĘTRA BUDYNKI B I C		1:100	
DATA		14 GRUDNIA 2016	
BRANŻA		NR KONTRAKTU	
A		00	
A.12		NR RYSUNKU	