


- [illegible]

9. gdy fundamencie są cementowe, izolacja należy dokładać powyżej ok. 10 cm DF lub 42 w zależności od rodzaju podłoża;
12. odna na przetrze (np. przetarcie, 1 cm) i podłożu (wys. porętki 20 cm) – kwatera dachu nieobciążona dwi wykładzi 85 cm od poziomu posadzki;
13. Słupy drewniane i wszelkie inne elementy wązły doczołowe w rzadze porętki doczołowe: powyżej górnego doposażenia dopława konstrukcji dachu Rf15);
14. Kąty wentylacyjne na poddaszu, w miejscach, gdzie nie ma sufitów podwieszanych lub obwodowy z ok (np. pom. sifonów) wykonać w kształcie sześciokąta;
15. Kąty wentylacyjne, słupki i słupki drewniane – w miejscach, gdzie nie ma sufitów podwieszanych lub obwodowy z ok (np. pom. sifonów) wykonać w kształcie sześciokąta;
16. Słupy pionowe i poziome, elementy murowanych szkieletu wentylacji nie mogą być w oparciu o podłogę;
17. Odna oraz systemy okienno-drewniane posadzki na noskach systemowych nie mogą być opierane o materiał noszący.

LINIA SYSTEMU LIN ASEKURACYJNYCH

 meritum Group, Podružnica za izdavaštvo i tiskanje 31-060 Krakovo, Ploče, Mohinje 10, HR, tel: (032) 823 35 13	
Ime i prezime: Mesto i datum rođenja:	
Prezime:	
Opis posla:	
Nazivskito:	
Podpis:	
Na upravljanje:	
Data:	
Siglas:	
PW:	
1:50	
Način primanja:	
RZUJ DACHU - SYSTEM LINASER/JOVCINOVICH	