

Ława Ł-01

długość ~42,5mb

1:20



Ława Ł-1.1

długość ~3,7mb

1:20



Ława Ł-02

długość ~22,7mb

1:20



Ława Ł-03

długość ~2,05mb

1:20



Ława Ł-04

długość ~5,15mb

1:20



UWAGI TECHNICZNE:

1. Kształt i wymiary porównać z projektem architektonicznym.
2. Ważne są tylko wymiary opisane.
3. Wszystkie wymiary podano w milimetrach.
4. Wszystkie poziomy podano w metrach.
5. Beton konstrukcyjny: C25/30.
6. Stal zbrojeniowa: ø8≥ B500SP; ø8< RB500W.
7. Otulina zbrojenia: dolna 50mm, boczna 40mm.
8. Wodoszczelność W8; Mrozoodporność F150.
9. Należy zastosować hydroizolację ław fundamentowych typu sredniego:
   - powierzchnie poziome – 2x papa nalepiku
   - powierzchnie pionowe – powierzchniowe masy asfaltowo-kałczukowe.
10. Zbrojenie należy uciąglić na długości w taki sposób aby liczba zakładow w jednym przekroju nie przekraczała 50% danego zbrojenia.
11. Jeżeli nie zaznaczono na rys. inaczej to giąć zbrojenie na średnicy 4ø.
12. Długość zakładu dla: ø12–min.600mm; ø16–min.800mm.
13. Długość zakotwienia dla: ø12–min.450mm; ø16–min.600mm.
14. Rozpatrywać łącznie z rys. K-03.
15. Pod fundamentami należy wykonać warstwę amortyzacyjną z piasku średniego o $I_D \geq 0.5$. Zagęszczać warstwami co 30cm.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW:

1.	ława fundamentowa	(350x700mm)	Ł-01
2.	ława fundamentowa	(350x900mm)	Ł-02
3.	ława fundamentowa	(350x400mm)	Ł-03
4.	ława fundamentowa	(350x500mm)	Ł-04
5.	rdzenie żelbetowe	(250x250mm)	R-01 –3szt
6.	rdzenie żelbetowe	(250x400mm)	R-02 –1szt
7.	rdzenie żelbetowe	(250x400mm)	R-03 –1szt
8.	rdzenie żelbetowe	(250x250mm)	R-04 –1szt
9.	rdzenie żelbetowe	(250x250mm)	R-05 –4szt
10.	rdzenie żelbetowe	(250x500mm)	R-06 –1szt
11.	rdzenie żelbetowe	(250x500mm)	R-07 –1szt
12.	rdzenie żelbetowe	(250x250mm)	R-08 –2szt
13.	rdzenie żelbetowe	(250x250mm)	R-09 –3szt
14.	rdzenie żelbetowe	(250x250mm)	R-10 –2szt

Jednostka projektowa:
AAG
An Archi Group
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. 32/ 331 16 17
fax. 32/ 334 71 69

Nazwa inwestycji: Budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (w tym fragmentem sieci wodociągowej) i drogową, zlokalizowanej w Milówce na dz. nr 859/7, 859/4, 1133, 4082, 4108

Adres: Milówka, ul. Dworcowa, jedn. ewid.: 241709_2 Milówka, obręb: 0003 Milówka, dz. nr: 859/7, 859/4, 1133, 4082, 4108

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Projektant: mgr inż. Marian Sokołowski
Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej nr 563/83

Sprawdzający: mgr inż. Jacek Słowik
Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej nr 130/97

Opracowanie: inż. Tomasz Nowatkowski

Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odziomek, mgr inż. arch. Anna Tkaczyk

Tytuł rysunku: Rzut fundamentów.

Numer projektu: AAG_17_0022

Data: luty 2018

Branża: konstr.

Skala rysunku: 1:50;1:20

Numer rysunku: k-01

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie